Fiche Prescription

HOPPE®
La qualité bien en main.

Houston

M1623/843K/843KS – laiton

Logement | Sport et loisirs | Tertiaire - Bureaux





Certifiée DIN EN 1906
Catégorie d'utilisation Grade 3

Descriptif type pour CCTP :

Garniture de porte sur rosaces carrées en laiton, béquille double droite, plate, ligne Houston de la société HOPPE, **équipée d'un mécanisme anti-desserrage intégré**, carré à montage rapide, sans vis pointeau, pour carré de 7mm ou 8mm, **certifiée selon la norme DIN EN 1906, catégorie d'utilisation grade 3** (fréquence d'utilisation élevée) et catégorie de résistance à la corrosion grade 4 (240 heures au brouillard salin) ; ressort de rappel à double sens ; bénéficiant de 10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique.

Les caractéristiques produit :

Certification DIN EN 1906	37-0140A
Résistance mécanique	Norme EN 1906 – **Catégorie d'utilisation grade 3** Endurance : **255 000** cycles d'ouverture/fermeture
Mécanisme anti-desserrage intégré	**Carré à montage rapide HOPPE**
Résistance à la corrosion	Norme EN 1906 – **Grade 4** Très élevée (240 heures au brouillard salin)
Matière et qualité	Laiton
Finitions	F41-R chromé satiné Resista® F9016 époxy blanc F9714-M époxy noir mat
Préhension	-
Percements standards	 Clé L Clé I Condamnation sans voyant
Autre montage disponible	-

Carré à montage rapide

Resista®

Les avantages de la marque HOPPE :

10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique

Fabrication européenne

DIN ISO 14001 - Fabrication respectueuse de l'environnement

© HOPPE AG, sous réserve de modifications.

HOPPE France E.U.R.L. · 27, rue des trois Frontières · F-68110 Illzach · Tel. +33 (0)3 89 31 11 00 · Fax +33 (0)3 89 31 11 01 · www.hoppe.com · info.fr@hoppe.com

Fiche Prescription

HOPPE®
La qualité bien en main.

Los Angeles

M1642/843K/843KS – laiton

Logement | Sport et loisirs | Tertiaire - Bureaux



Certifiée DIN EN 1906
Catégorie d'utilisation Grade 3

Descriptif type pour CCTP :

Garniture de porte sur rosaces carrées en laiton, béquille double droite, ligne Los Angeles de la société HOPPE, **équipée d'un mécanisme anti-desserrage intégré**, carré à montage rapide, sans vis pointeau, pour carré de 7mm ou 8mm, **certifiée selon la norme DIN EN 1906, catégorie d'utilisation grade 3** (fréquence d'utilisation élevée) et catégorie de résistance à la corrosion grade 4 (240 heures au brouillard salin), ressort de rappel à double sens ; bénéficiant de 10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique.

Les caractéristiques produit :

Certification DIN EN 1906	37-0140A
Résistance mécanique	Norme EN 1906 – **Catégorie d'utilisation grade 3** Endurance : **255 000** cycles d'ouverture/fermeture
Mécanisme anti-desserrage intégré	**Carré à montage rapide HOPPE**
Résistance à la corrosion	Norme EN 1906 – **Grade 4** Très élevée (240 heures au brouillard salin)
Matière et qualité	Laiton
Finitions	F41-R chromé satiné Resista® F49-R chromé Resista® F9016 époxy blanc F9714-M époxy noir mat
Préhension	**Confort +**
Percements standards	 Clé L Clé I Condamnation sans voyant
Autre montage disponible	Rosace extra-plate Mini rosace

Carré à montage rapide

Resista®

Les avantages de la marque HOPPE :

10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique

Fabrication européenne

DIN ISO 14001 - Fabrication respectueuse de l'environnement

© HOPPE AG, sous réserve de modifications.

HOPPE France E.U.R.L. · 27, rue des trois Frontières · F-68110 Illzach · Tel. +33 (0)3 89 31 11 00 · Fax +33 (0)3 89 31 11 01 · www.hoppe.com · info.fr@hoppe.com