

watco®

- + Satisfaction 100% garantie
- + Conseils d'Experts
- + En direct du fabricant

SOLIDE. FACILE. DURABLE.

Conçu par
Watco pour une
performance
optimale

Color'bitume® Antidérapant
Haute Résistance

Page 30



RÉSISTANT

Concrex® Spécial Bitume

Pour des réparations ultra-résistantes sur le béton et l'asphalte

Page 15



FLEXIBLE

Enduit Spécial Bitume

Solution de rénovation pour les sols en bitume usés et poreux

Page 31



POLYVALENT ET RAPIDE

Marquage Routier

Peinture de marquage épaisse à base de caoutchouc chloré

Page 42

Obtenez le sol parfait avec Watco

Des résultats premium en 3 étapes faciles

1

IDÉAL
POUR PRÉPARER
UN SOL

VOIR PAGE 16



2

UN MORTIER DE
RÉPARATION ÉPOXY
D'UNE EXTRÊME
SOLIDITÉ

VOIR PAGE 7



3

LA PROTECTION
ULTIME POUR
LES SOLS
INDUSTRIELS

VOIR PAGE 18



Passez votre commande ou obtenez un devis facilement



03 20 52 77 77



info@watco.fr



watco.fr

Découvrez notre gamme de produits de maintenance de qualité industrielle sur watco.fr ou scannez ce QR code.



Si un produit porte la marque **watco**[®], c'est qu'il a été conçu comme aucun autre produit sur le marché.

Nous sommes fiers d'avoir acquis une réputation de marque de confiance en vous proposant des peintures, des revêtements et des produits de réparation de haute qualité et ultra-performants.

Lorsque vous achetez un produit Watco, vous achetez également notre service unique. Nos experts techniques sont là pour vous aider avant, pendant et après l'application vous permettant d'obtenir les meilleurs résultats.


Sommaire

06	Réparation
16	Préparation
18	Peintures De Sol
32	Peintures De Sol Antidérapantes
35	Antidérapants
42	Marquage Au Sol
46	Peintures Imperméables / Murales
48	Étanchéité Toiture
50	Rust-Oleum & Mathys
51	Index



Watco & Co

Vue d'ensemble de nos produits.



Locaux techniques

Protèg'cuve

Peinture Local Technique

Solid'sol Epoxy

Réparation fissure béton

Répar'fissure

Réparation joint de dilatation

Mastic pour Joints

Mortier Spécial Joint

Réparation béton

Concrex® Carbon Fibre

Mortier Coulable

Entrées

Tapis de sol

Toiture - incliné

Répar'toit

Dacfill Rust Oleum

Toiture - plat

Etanch'sol Flex

Caillebotis Spécial Toiture

Lames antidérapantes

Lames antidérapantes

Réparation trou béton

Concrex® Carbon Fibre

Mortier Coulable

Murs - maçonnerie

Peinture Spécial Mur

Murs - maçonnerie

Protèg'façade

Paracem® Semi-Mat Mathys

Peinture parking

Color'bitume Antidérapant Haute Résistance

Color'bitume Rapide

Maintenance

machinerie

Aérosols

techniques X1

eXcellent

Marquage de ligne parking

Marquage Routier

Marque'bitume

Protection métal - antirouille - rails
Couche de Finition Hard Hat
Couche de Finition CombiColor Original

Marquage de ligne

Epoxy Ligne
Epoxy Ligne Ultra
Ligne de Marquage
Permanente

**Protection métal - résistance
à la chaleur - machinerie**
Peinture Haute Température
Hard Hat

Allées
Epoxy Grip

Étanchéité des sols
Primaire Sol Humide

Étanchéité des murs
Humid'stop Premium

Protection Sol Béton

Trafic Léger (lisse)
Peint'sol

Trafic Moyen (lisse)
Laque'sol Epoxy

Trafic Intense (lisse)
Epoxicote

Trafic Léger (antidérapant)
Peint'sol Antidérapant

Trafic Moyen (antidérapant)
Epoxy Grip

Trafic Intense (antidérapant)
Epoxicote Antidérapant

Anti-poussière Sol Béton
Anti-poussière Universel
Protèg'Béton Lissé

Résistance chimique
Protèg'cuve

Murs - supports métalliques
Noxyde® Mathys

Marches
Epoxy Grip Maxi
Nez de Marche Super Agrippant
Bord de Marche Super Agrippant

Protection métal
Couche de Finition CombiColor Original
Noxyde® Mathys

Quais de chargement/rampes
Epoxy Grip Maxi
Grande Plaque Super Agrippante

Marquage routier
Peinture de Marquage Hard Hat

Nids-de-poule/Réparation bitume
Répar'bitume Premium

watco®

RUST-OLEUM®

MATHYS®

CONCREX®

Le seul mortier de réparation
à base de fibres de carbone
pour une solidité extrême



Caractéristiques principales du produit

- ✓ Des réparations de sol rapides, permanentes et ultrarésistantes
- ✓ Sèche rapidement
- ✓ Quasiment indestructible
- ✓ Si polyvalent qu'il peut être utilisé presque partout
- ✓ Riche en résine permettant d'effectuer des réparations délicates et un lissage à zéro
- ✓ Imperméable et anti-poussière

Pourquoi devez vous entretenir et réparer vos sols en béton ?



Prévenir les risques de trébuchement

Le rapport HSE de 2018/19 indique que 98 % de tous les accidents non mortels sur le lieu de travail sont causés par des chutes ou des glissades. Il est donc essentiel de vérifier régulièrement l'état des sols et d'effectuer les réparations nécessaires.



Ne pas laisser les petits dommages se détériorer

Il est surprenant de voir à quelle vitesse un petit dommage peut se détériorer dans un sol en béton. Une fois détérioré et sensible à l'effritement, le béton n'est plus solide.



Préparer le sol pour la mise en peinture

Si vous prévoyez de peindre un sol en béton afin d'améliorer l'environnement ou si vous appliquez un revêtement antidérapant pour renforcer la sécurité, le sol doit d'abord être réparé. Même si les fissures sont infimes et à peine visibles, avant peinture, elles peuvent ressortir davantage une fois le sol peint, si celui-ci n'a pas été réparé en amont.



Maintenir un environnement propre

La saleté et les bactéries s'accumulent dans les craquelures et les fissures du sol, ce qui rend le nettoyage et l'entretien difficiles. Des réparations fréquentes aident à garder les zones propres et créent un environnement de travail sain et agréable.



Parlez avec un expert

Téléphone: 03 20 52 77 77


8h00 - 18h00 du lundi au jeudi
8h00 - 17h le vendredi




Téléchargez notre guide
GRATUIT sur la réparation
des sols en béton

Scannez le QR code


Où utiliser le Concrex ?




Les marches
endommagées




Les trous



Les sols usés



Les guide-rails



Les joints de
dilatation

Concrex Carbon Fibre

BEST SELLER

Un mortier de réparation d'une extrême solidité.

- Une résine époxy renforcée à base de fibres de carbone et de céramique
- Durcit rapidement – permet un trafic piétonnier après 1 heure
- Excellente résistance chimique
- Solide même pour les petites réparations et se lisse à zéro
- Quasi indestructible

Pouvoir couvrant :

10 kg couvrent 1,2 m² sur
5 mm d'épaisseur.

Temps de séchage :

Trafic intense après 4 heures à 15-20°C

10kg - 151,50 € HT

25kg - 297,60 € HT



**Idéal
pour les
chambres
froides**

Concrex Grand Froid

- Mortier de réparation béton à composant polyaspartique capable de durcir à des températures de -20°C
- Spécialement conçu pour les zones froides

Pouvoir couvrant : 10 kg pour environ
1,2 m² sur 5 mm d'épaisseur

Temps de séchage : 48h à -20°C

10 kg - 223,20 € HT



**Durcit
à 0°C**



**Réparation
des murs**



Concrex Spécial Froid

- Ultra solide pour les réparations dans le froid
- Durcit à 0°C

Pouvoir couvrant : 10 kg pour environ
1,2 m² sur 5 mm d'épaisseur

Temps de séchage :

10 heures à 10°C

10 kg - 196,20 € HT

25 kg - 378,20 € HT

Concrex Vertical

- Il est idéal pour la réparation des bétons endommagés, des bords de quais et des escaliers abîmés
- Formulation légère et sans affaissement

Pouvoir couvrant : 10 kg pour environ
2,4 m² sur 5 mm d'épaisseur

Temps de séchage : 3 à 6 heures à 20°C

10 kg - 178,50 € HT

Concrex Couleur

- Mortier de résine époxy coloré pour les trous dans les zones de trafic intense
- S'harmonise avec les sols colorés existants

Pouvoir couvrant : 10 kg pour environ
1,2 m² sur 5 mm d'épaisseur

Temps de séchage : 6 heures à 20°C

10 kg - 177,70 € HT

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-5	6+
Concrex Carbon Fibre	10 kg	151,50 € HT	144,00 € HT
Concrex Carbon Fibre	25 kg	297,60 € HT	282,70 € HT
Concrex Spécial Froid Gris	10 kg	196,20 € HT	186,40 € HT
Concrex Spécial Froid Gris	25 kg	378,20 € HT	359,40 € HT
Concrex Couleur	10 kg	177,70 € HT	169,00 € HT
Concrex Couleur	25 kg	377,10 € HT	358,30 € HT
Concrex Couleur Spécial Froid	10 kg	218,00 € HT	207,10 € HT
Concrex Couleur Spécial Froid	25 kg	420,70 € HT	399,70 € HT

réf 24 - Gris Clair

réf 19 - Chamois

réf 64 - Vert

réf 54 - Rouge

réf 11 - Bleu

Info

Profondeur d'application : Entre
5 mm et 50 mm d'épaisseur.

Convient sur : Le béton, le
ciment et le métal.

Primaire : Dans le cas d'une
application sur une fine
épaisseur ou sur une surface
humide, nous recommandons
l'Accroch+plus (voir p.9).

FORMULES SPÉCIALISTES



Existe en
version
rapide



Durcit
à -10°C

Concrex Gros Trou

Idéal pour combler rapidement et économiquement les trous profonds

- Répare des trous de 15 à 100 mm de profondeur
- Facile à mélanger et à appliquer
- Utilisation intérieure et extérieure à partir de 10°C
- Assure une fondation idéale avant une finition sur 5 mm avec le Concrex Carbon Fibre ou le Concrex Couleur

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 0,5 m² sur 30 mm d'épaisseur

Temps de séchage : 5 à 6 heures à 20°C

25 kg - 178,50 € HT

Concrex Gros Trou Spécial Froid

Idéal pour combler rapidement et économiquement les trous profonds dans le froid

- Convient pour des épaisseurs de 15 à 100 mm en une couche
- Durcit à 0°C
- Répare des trous de 100 mm de profondeur
- Utilisation intérieure et extérieure

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 0,5 m² sur 30 mm d'épaisseur

Temps de séchage : 24-48h à 0°C

25 kg - 219,70 € HT



Concrex Flex

Mortier de réparation flexible pour les trous situés au niveau des joints de dilatation

- Mortier à base de résine époxy hautement résistant
- Résiste aux mouvements et vibrations
- Résiste à la plupart des produits chimiques
- Finition antidérapante, imperméable et anti-poussière
- Les réparations peuvent être lissées à zéro

Pouvoir couvrant : 10 kg pour environ 1,2 m² sur 5 mm d'épaisseur

Temps de séchage : 6 heures à 20°C

10 kg - 212,90 € HT



Concrex Grand Froid

Mortier de réparation béton à composant polyaspartique capable de durcir à des températures de -20°C

- Résiste à des températures allant jusqu'à -20°C en intérieur et extérieur
- Pratiquement indestructible
- S'applique entre 5 et 50 mm et peut être lissé à zéro
- Imperméable et anti-poussière

Pouvoir couvrant : 10 kg pour environ 1,2 m² sur 5 mm d'épaisseur

Temps de séchage : 12 à 16 heures à 0°C, 48 heures à -20°C

10 kg - 223,20 € HT



Concrex Spécial Acide

Mortier de réparation époxy pour réparer les sols soumis aux agressions chimiques

- Conçu pour résister jusqu'à 95% de concentration d'acide sulfurique
- Pratiquement indestructible
- S'applique entre 5 et 50 mm et peut être lissé à zéro
- Imperméable et anti-poussière

Pouvoir couvrant : 10 kg pour environ 1,2 m² sur 5 mm d'épaisseur

Temps de séchage : 6 heures à 20°C

10 kg - 206,00 € HT

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-5	6+
Concrex Gros Trou	25 kg	178,50 € HT	160,70 € HT
Concrex Gros Trou Spécial Froid	25 kg	219,70 € HT	197,70 € HT
Concrex Gros Trou Rapide	25 kg	219,70 € HT	197,70 € HT

Pour de meilleurs résultats avec la gamme Concrex, utilisez le primaire Accroch'plus



Accroch'plus

Un primaire d'accrochage à utiliser avec la gamme Concrex

- Dans le cas de ragréage ou si la surface est très lisse ou encore humide
- Peut s'appliquer jusqu'à 0°C

Pouvoir couvrant : 1 m² ou 6 m²

Temps de séchage : Le Concrex® peut être appliqué au bout de 30 à 60 minutes

Original - 1 m² - 44,70 € HT

Original - 6 m² - 131,70 € HT

Grand Froid - 3 m² - 66,40 € HT

Kit d'application Concrex

Pour 25 kg

- 4 sacs en plastique
- 750 ml de White Spirit
- 1 brosse métallique avec grattoir
- 1 plateau
- 1 truelle
- 5 chiffons
- 1 pinceau
- 1 paire de gants nitrile

44,90 € HT

Pour 10 kg

- 2 sacs en plastique
- 250 ml de White Spirit,
- 1 truelle
- 1 brosse métallique avec grattoir
- 1 chiffon
- 1 pinceau
- 1 paire de gants de protection

25,90 € HT

Comment réparer un trou endommagé à l'aide du Concrex



1 Balayez la surface à réparer pour obtenir une surface propre, sèche et sans parties friables. En cas de taches d'huile ou de graisse, dégraissez avec Dégraiss'sol Super Puissant (voir p.16).



2 Dans le cas de réparations peu profondes ou de surfaces lisses et poreuses, il est recommandé d'appliquer le primaire d'accrochage : Accroch'plus (voir p.9).



3 Versez le mélange résine/agrégats dans l'auge de maçon et formez un cratère. Secouez les bouteilles de durcisseur et videz-les dans le trou.



4 Mélangez à l'aide d'une truelle ou à la main de façon à obtenir un produit homogène.



5 Versez la quantité de mortier nécessaire dans le trou puis lissez à l'aide d'un plateau. Pour obtenir une finition parfaite, passez un chiffon imbibé de White Spirit sur le plateau.



6 C'est terminé ! Le mortier époxy a la particularité de pouvoir se lisser à zéro pour une finition impeccable.

MORTIER COULABLE

Le mortier de réparation le plus simple et le plus rapide

Quand les sols se dégradent

En plus d'être inesthétique, un revêtement de sol mal entretenu ou endommagé peut contribuer à une mauvaise productivité, augmenter les coûts d'entretien et présenter un risque pour la sécurité des personnes qui travaillent ou visitent un établissement.

Effectuer des réparations sur vos sols en béton est un excellent moyen d'assurer l'entretien de vos sols et de les maintenir en bon état. Les trous sont souvent causés par l'impact d'un objet lourd tombé sur le sol. S'il n'est pas traité, le dommage causé par l'impact sur la surface peut s'étendre et, dans les zones à fort trafic, le granulat peut sortir du trou lorsque les véhicules circulent dessus. Dans ce cas, il est assez fréquent qu'un trou profond, d'environ 5 à 10 mm, se forme et s'élargisse progressivement.

Les dommages superficiels tels que les trous peuvent être réparés rapidement et facilement en balayant simplement la saleté et les débris, puis en le rebouchant.

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-5	6+
Mortier Coulable Gris	25 kg	182,00 € HT	163,80 € HT
Mortier Coulable Couleur	25 kg	199,10 € HT	179,20 € HT
Mortier Coulable Gros Trou	25 kg	146,50 € HT	131,90 € HT
Mortier Spécial Bitume	25 kg	193,50 € HT	174,10 € HT

Mortier Coulable

BEST SELLER

Mortier de réparation à prise rapide pour les sols en béton soumis à un trafic intense

- Ajouter de l'eau, mélanger et verser
- Formule renforcée avec des fibres
- Supporte un trafic intense après 2 heures
- Durcit à basses températures (jusqu'à 5°C)
- S'applique entre 0 mm et 100 mm d'épaisseur

Pouvoir couvrant :

25 kg pour environ 0,5 m², sur 25 mm d'épaisseur

Temps de séchage :

Circulation piétonnière après 30 minutes

25 kg - A partir de 182,00 € HT

réf 22 - Gris

réf 54 - Rouge Brique

réf 64 - Vert

réf 11 - Bleu

réf 19 - Chamois



Mortier Coulable Gros Trou

- Réparation rapide pour des trous profonds dans un sol en béton
- Rebouche les trous de 50mm à 200mm

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 0,25 m², sur 50 mm d'épaisseur

Temps de séchage : 1h à 15°C

25 kg - 146,50 € HT



Mortier Spécial Bitume

- Réparations ultra-résistantes renforcées en fibres pour les zones à trafic intense
- Ajouter simplement de l'eau, mélanger et verser

Pouvoir couvrant : Environ 0.5m² à sur une épaisseur de 25mm

Temps de séchage : Trafic piétonnier : Après 30-60 minutes
Trafic de véhicules : Après 2-3 heures.

25 kg - 193,50 € HT

NIVEL'SOL®

Caractéristiques principales du produit

- ✓ Contient des fibres polyamides améliorant sa résistance au choc et à l'abrasion
- ✓ Supporte la circulation de chariots élévateurs et l'activité industrielle en général
- ✓ Antidérapant
- ✓ Autonivelant

Resurfaçage du béton

Lorsqu'une surface en béton est tellement usée que les granulats sont exposés et ressortent, le sol devient très érodé et poussiéreux. En plus d'être inesthétique, cette situation peut endommager les équipements et les véhicules qui circulent dessus, causer un risque de trébuchement, être difficile à nettoyer et créer un environnement de travail ou de visite peu hygiénique.

Dans ce cas, la solution la plus pratique consiste à resurfer le sol en béton.

Vous pouvez aussi avoir besoin...

- Platoir de 28 cm x 12 cm - 10,20 € HT
- Chaussures à pointes - 67,50 € HT
- Agitateur pour perceuse - 37,20 € HT
- Rouleau Débulleur - 37,20 € HT

Nivel'sol

BEST SELLER

Un ragréage coulable et autonivelant pour sols en béton bruts intérieurs.

- 2 fois plus résistant qu'un béton grâce à ses fibres polyamides
- Donne une surface lisse et sans poussière
- Peut être peint
- Supporte une activité industrielle dès 3 mm d'épaisseur

Pouvoir couvrant :

25 kg pour environ 3,75 m²
sur 3 mm d'épaisseur,
2,25 m² sur 5 mm et 1,1 m²
sur 10 mm

Temps de séchage :

Circulation piétonnière après 6 heures,
de chariots élévateurs après 24 heures à 15-20°C

25 kg - 157,90 € HT

réf 22 - Gris

réf 54 - Rouge Brique

réf 64 - Vert

réf 11 - Bleu

réf 19 - Chamois



Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-5	6+
Nivel'sol Gris	25 kg	157,90 € HT	142,10 € HT
Nivel'sol Couleur	25 kg	177,50 € HT	159,70 € HT



Scannez le QR code et découvrez comment refaire un sol en béton avec le Nivel'sol

<https://www.watco.fr/aide-et-conseils/guides-dapplication>

Parlez avec un expert

Téléphone: 03 20 52 77 77

8h00 - 18h00 du lundi au jeudi
8h00 - 17h le vendredi

Des produits adaptés et durables pour combler les joints de dilatation et les fissures



Mortier Spécial Joints

Répare et comble les joints de dilatation en une seule étape

- Supporte le trafic intense de véhicules
- Mortier tricomposant à base de polyuréthane renforcé avec des agrégats
- Répare les bords des joints et les remplit
- Souple pour suivre les mouvements

Pouvoir couvrant : 2,5 litres pour environ 25 m linéaires de joints de 10 mm de large sur 10 mm de profondeur

Temps de séchage : Circulation piétonnière après 8 à 12 heures, de chariots élévateurs après 24 heures à 15-20°C

2,5 l - 136,30 € HT



CONSEIL

Posez du ruban de masquage avant de verser le produit pour une finition impeccable.

Mastic pour Joints

Mastic pour combler les joints de dilatation des sols en béton


- Produit élastomère polyuréthane bi-composant
- Idéal pour les zones à trafic intense
- Résiste à l'usure et aux produits chimiques
- Permet de protéger vos joints de dilatation

Pouvoir couvrant : 2 litres pour environ 20 m linéaires de joints de 10 mm de large sur 10 mm de profondeur

Temps de séchage : 8 à 12 heures à 15-20°C


2 l - 100,40 € HT

Comment réparer un joint de dilatation




1

Joint pour sols abîmés.



2

Retirer les parties friables du béton de part et d'autre du joint. Poser une planche en bois de 5 mm d'épaisseur entourée de polyéthylène à l'emplacement du joint.



Répar'fissure

Reboucheur liquide pour réparer les fissures dans un sol en béton jusqu'à 0°C

- Ultra-résistante
- Durcit rapidement, ne rétrécit pas
- Dispense d'un ponçage
- Extrêmement dur
- Peut être mis en peinture

Pouvoir couvrant : 500 ml pour 25 m linéaires de fissure de 2 mm de large sur 5 mm de profondeur

Temps de séchage : 4 heures à 0-5°C

500 ml - 65,40 € HT



Concrex® Retouche

Produit de réparation pour béton qui comble les petites imperfections avant de peindre

- Pratiquement indestructible
- Pour des retouches horizontales ou verticales, intérieures et extérieures
- Mélangez ce dont vous avez besoin à 50/50
- Ne nécessite pas de ponçage une fois sec
- Fourni avec une paire de gants, une raclette et deux spatules


Pouvoir couvrant : 1 kit de 1,5 kg produit 1 litre de mélange

Temps de séchage : 3 à 6 heures à 15-20°C


1,5 kg - 82,40 € HT

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-5	6+
Concrex Retouche	1.5 kg	82,40 € HT	74,10 € HT



Remplir chaque côté de la planche de Concrex® Carbon Fibre.



Retirer la planche. Insérer le Fond de joints, puis remplir avec le Mastic Pour Joints.

RÉPAR'BITUME®

Réparation instantanée des nids de poule !

Caractéristiques principales du produit

- ✓ Formule monocomposante - prêt à l'emploi
- ✓ Durcit instantanément
- ✓ Permet de circuler immédiatement après l'application
- ✓ Enrobé à froid hautement résistant



Répar'bitume

BEST SELLER

Pour une réparation simple et rapide des nids de poule dans le bitume

- Primaire d'accrochage fournit avec l'enrobé à froid pour une meilleure adhérence

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 1 m², sur 10 mm d'épaisseur

Noir - 25 kg - 50,40 € HT

Rouge - 25 kg - 54,90 € HT



Répar'bitume Premium

- Enrobé à froid à durcissement rapide pour passage intense
- Convient pour une épaisseur de 10 à 100 mm

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 1 m², sur 15 mm d'épaisseur

Temps de séchage : 12 heures à 15-20°C

25 kg - 187,70 € HT



Répar'bitume Coulable

- Produit coulable pour les zones en bitume endommagées et fissurées
- S'utilise pour des trous de 6,5 à 20 mm de profondeur

Pouvoir couvrant : 1,5 m² sur 6,5 mm d'épaisseur ou 1 m² sur 10 mm d'épaisseur

Temps de séchage : Sec au toucher au bout d'1 heure à 20-25°C. Accepte un trafic intense au bout de 16 heures à 20-25°C

15 kg - 96,10 € HT



Répar'bitume Gros Trou

- Répare les trous de 15 à 200 mm de profondeur en une seule application
- Supporte le trafic intense de véhicules

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 0,5 m², sur 30 mm d'épaisseur

Temps de séchage : Circulation piétonnière après 8 à 12 heures, de véhicules après 12 à 24 heures à 10-20°C

Noir - 25 kg - 170,60 € HT

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-5	6+
Répar'bitume Noir	25 kg	50,40 € HT	45,30 € HT
Répar'bitume Rouge Oxyde	25 kg	54,90 € HT	49,40 € HT
Répar'bitume Premium Noir	25 kg	187,70 € HT	169,00 € HT
Répar'bitume Gros Trou Noir	25 kg	170,60 € HT	153,50 € HT
Répar'bitume Coulable Noir	15 kg	96,10 € HT	86,50 € HT

Kit Réparation Bitume

Tous les produits dont vous avez besoin pour réparer un nid de poule dans un sol en bitume

- Le kit contient 3 Répar'bitume® de 25 kg, une pelle et une dame

175,20 € HT

Pourquoi faut-il réparer et protéger vos surfaces en asphalte et en bitume ?



Zones usées

Dès que vous remarquez des zones usées sur votre surface, vous devez les réparer pour éviter toute détérioration supplémentaire.



Fissures

En vieillissant, l'asphalte et le bitume perdent de leur souplesse, ce qui entraîne des fissures qui peuvent se transformer en nids-de-poule.



Nids de poule

Les nids de poule constituent un risque de glissade et de trébuchement et peuvent causer des dommages coûteux aux véhicules et aux équipements.



Concrex® Spécial Bitume

Le mortier de réparation pour béton et asphalte le plus résistant du marché

- Supporte le trafic intense de véhicules
- S'applique entre 15 mm et 100 mm
- Répare les trous et les nids de poules, scelle les rails des portails automatiques
- A base de résine époxy ultra-résistante

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 1 m², sur 15 mm d'épaisseur

Temps de séchage : 12 heures à 15-20°C

25 kg - 196,90 € HT

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-5	6+
Concrex Spécial Bitume	25 kg	196,90 € HT	177,10 € HT



Répar'fissure Spécial Bitume

Traite les fissures et protéger la surface des infiltrations d'eau

- Protection durable contre la pénétration d'eau
- Formule à base de bitume et de caoutchouc
- Souplesse du produit permettant les mouvements du sol
- Idéal pour les fissures jusqu'à 3 mm. Faire un mélange avec du Sable quand les fissures font entre 3 mm et 25 mm de large

Pouvoir couvrant : 5 litres pour environ 100 m de fissure sur 5 mm de large et 5 mm de profondeur

Temps de séchage : 2 à 4 heures jusqu'à 5 mm de large ou 6 à 10 heures jusqu'à 25 mm, à 15-20°C

5 l - 75,20 € HT



Mastic Spécial Bitume

Un mastic souple à base de bitume, parfait pour sceller et réparer les fissures et les lésions dans le bitume ou le béton

- Protège des dégâts causés par l'érosion
- Disponible en cartouche, s'insère dans un pistolet standard
- Réparation souple, idéale pour les zones sujettes aux mouvements
- Permet de remplir les fissures le long des murs et des trottoirs

Pouvoir couvrant : 310 ml pour environ 3,1 m de fissure sur 10 mm de large et 10 mm de profondeur

Temps de séchage : 24 heures dans des conditions sèches

310 ml - 28,70 € HT



Téléchargez notre guide GRATUIT sur la réparation des surfaces en bitume et asphalte

Scannez le QR code

Préparation de sol



Décap'sol

Un produit nettoyant qui prépare efficacement les surfaces en béton avant la mise en peinture

- Formule en gel pour mieux cibler les zones à traiter
- Indicateur de PH rose qui devient transparent lorsque l'alcalinité du sol est éliminée
- Contient un détergent qui nettoie la surface en plus de la décaper
- Assure une bonne adhérence aux peintures de sol
- Neutralise la laitance des bétons neufs
- Facile à rincer

Pouvoir couvrant : 5 litres pour environ 20 m²

5 l - 49,50 € HT



Dégraiss'sol

Un dégraissant biodégradable puissant

- Faible odeur, convient aux endroits confinés
- Une préparation nécessaire avant la mise en peinture
- Enlève les taches d'huile et de graisse
- Peut s'utiliser sur une surface déjà peinte
- Convient sur le béton, la brique, le ciment et l'asphalte

Pouvoir couvrant : 5 litres maximum pour environ 20 m²

5 l - 42,50 € HT

25 l - 163,80 € HT

Achetez plus, pour économiser plus...

Désignation	Cond.	1-9	10+
Dégraiss'sol	5 l	42,50 € HT	38,20 € HT
Dégraiss'sol	25 l	163,80 € HT	147,50 € HT

Dégraiss'sol Super Puissant

Dégraissant industriel super puissant sans solvant

- Enlève les taches d'huile et de graisse imprégnées en profondeur
- Une préparation nécessaire avant la mise en peinture
- Peut s'utiliser sur une surface déjà peinte
- Se rince facilement
- Convient sur le béton et le métal

Pouvoir couvrant : 5 litres maximum pour environ 20 m²

5 l - 69,50 € HT

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Dégraiss'sol Super Puissant	5 l	69,50 € HT	62,60 € HT





Primaire Sol Non Poreux

Ce primaire apprête les bétons lissés à l'hélicoptère et les surfaces très lisses ou non poreuses

- Évite une préparation mécanique coûteuse
- Permet de préparer une surface très lisse ou non poreuse
- Convient sur le béton lissé à l'hélicoptère ou poli, les surfaces déjà peintes, l'acier inoxydable et l'aluminium
- Idéale avant l'application d'une peinture époxy sans solvant comme Laque'sol Époxy®

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 30 m². Normalement, une seule couche suffit

Temps de séchage : Peut être peint au bout de 12 heures à 15-20°C

5 l - 146,10 € HT

réf 24 - Gris Clair

réf 34 - Incolore



Primaire Sol Poreux

Un primaire d'accrochage rapide pour surfaces poreuses

- Contient peu de solvant
- Réduit l'absorption des surfaces poreuses en une seule couche
- Stabilise les surfaces fragiles et friables
- Évite l'apparition de bulles d'air lors de l'application d'une peinture époxy

Pouvoir couvrant : 5 litres pour 14 m² à 20 m² selon la porosité de la surface

Temps de séchage : 2 à 4 heures à 10-15°C

5 l - 124,90 € HT



Primaire Polyaspartique

Un primaire polyaspartique bi-composant à utiliser avec la gamme de revêtements de sol polyaspartiques

Il prépare les surfaces poreuses et permet l'adhésion de la peinture sur les substrats fragiles ou friables

- Prépare la surface avant la mise en peinture avec une peinture polyaspartique
- S'applique entre -10°C et 30°C
- Peut être peint après seulement 4 heures
- Porte la norme CE EN1504-2

Pouvoir couvrant : Approximativement 30 m² en une couche par bidon de 2,5 litres. Généralement, une seule couche suffit. Sur les surfaces poreuses ou structurées, le pouvoir couvrant peut diminuer

2,5 l - 140,30 € HT

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Primaire Polyaspartique	2,5 l	140,30 € HT	126,30 € HT

ÉPOXICOTE

Revêtement de sol de qualité industrielle monocouche

L'Époxicote est une peinture polyvalente. C'est un revêtement bi-composant à base de résine époxy 100% solide qui permet d'obtenir une finition brillante extrêmement résistante à l'usure en une couche seulement. Nous avons une gamme Époxicote qui répond aux applications par temps froid, à celles qui nécessitent un séchage ultra rapide ou à celles qui ont besoin d'une finition antidérapante.

Caractéristiques principales du produit

- ✓ Offre une protection supérieure pour les sols en béton
- ✓ Revêtement haute résistance, épais et brillant
- ✓ Excellente résistance chimique
- ✓ Une seule couche suffit
- ✓ Toutes les versions respectent maintenant la norme CE EN1504-2 et ont des résultats de tests impressionnants

Différentes couleurs disponibles

réf 24 - Gris Clair

réf 22 - Gris

réf 25 - Gris Foncé

réf 43 - Noir

réf 64 - Vert

réf 54 - Rouge Brique

réf 38 - Jaune Sécurité

réf 11 - Bleu



Téléchargez notre guide GRATUIT sur la préparation et la peinture des sols

Scannez le QR code

Vous avez un projet de rénovation de vos sols ? Contactez notre équipe technique au 03 20 52 77 77

La combinaison ultime pour l'accroche et la protection des surfaces en béton à fort trafic

En une seule couche, le primaire Epoxicote permet de lisser rapidement les sols en béton brut, qui autrement refuseraient une couche de peinture.



Recouvrez votre sol avec l'Epoxicote pour offrir une protection supérieure et durable aux sols à fort trafic.

Primaire Epoxicote

Il est important de préparer un béton brut à l'aide de ce primaire avant d'appliquer Epoxicote ou Solid'sol Époxy. Ce primaire s'applique sur des surfaces dures et lisses pour donner une clé d'accrochage avant l'application d'une peinture

- Permet l'accroche sur un béton lisse ou taloché avant la mise en peinture
- Durcit et ferme un béton poreux pour éviter l'apparition de bulles d'air une fois peint
- Résine époxy bi-composante en phase aqueuse et à faible odeur

Pouvoir couvrant : Bien respecter le pouvoir couvrant de 18m² pour 3L en une couche

Durcissement : Sec au toucher à 10 °C, 12 heures; à 20 °C, 6 heures

Mise en peinture : Le primaire peut être peint après 24 heures de séchage à 10°C et 12 heures à 20°C

3 l - 116,70 € HT

Époxicote

BEST SELLER

Peinture de sol de haute densité, résistante et durable en une seule couche

- Utilisation dans des zones à fort trafic de chariots ou véhicules lourds
- Revêtement haute résistance, épais et brillant
- Excellente résistance chimique
- Une seule couche suffit

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une couche sur environ 18 m².

Normalement, une seule couche suffit.

Temps de séchage : 16 heures à 20°C

4 l - 245,20 € HT



Une version disponible pour chaque zone

Epoxicote Antidérapant Rapide

- Revêtement à prise rapide, antidérapant et très résistant
- Offre une protection supérieure pour les sols en béton

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une couche sur environ 18 m². Normalement, une seule couche suffit

Temps de séchage : 8 heures à 20°C

4 l - 257,50 € HT

Epoxicote Version Froid

- Pour les application en hiver dans les zones non chauffées
- Pour des applications entre 0°C et 10°C

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une couche sur environ 18 m². Normalement, une seule couche suffit

Temps de séchage : 48 heures à 0°C

4 l - 257,50 € HT

Epoxicote Antidérapant

- Peinture de sol antidérapante monocouche
- Sécurise les zones à trafic intense grâce à ses propriétés antidérapantes

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une couche sur environ 18 m².

Normalement, une seule couche suffit

Temps de séchage : 16 heures à 20°C.

4 l - 257,50 € HT

Epoxicote Rapide

- Version de l'Epoxicote à séchage ultra rapide
- Supporte une circulation légère au bout de 4 à 6 heures pour un temps de mobilisation réduit

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une couche sur environ 18 m².

Normalement, une seule couche suffit

Temps de séchage : 8 heures à 20°C.

4 l - 257,50 € HT

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Époxicote	4 l	245,20 € HT	220,70 € HT
Époxicote Antidérapant	4 l	257,50 € HT	231,70 € HT
Époxicote Version Froid	4 l	257,50 € HT	231,70 € HT
Époxicote Rapide	4 l	257,50 € HT	231,70 € HT
Epoxicote Antidérapant Rapide	4 l	257,50 € HT	231,70 € HT

LAQUE'SOL ÉPOXY®

Plus durable, plus résistant aux rayures et plus brillant que jamais

Caractéristiques principales du produit



Résine époxy à base d'eau

Les peintures industrielles Bi composantes en phase aqueuse varient énormément, mais il est préférable d'opter pour un produit renforcé et très performant qui contient un minimum d'eau, comme la Laque'sol Époxy. Nos peintures sont composées d'une boîte de résine époxy en phase aqueuse et d'une boîte de durcisseur. Une fois les deux parties mélangées, l'eau s'évapore et le revêtement sèche.



Disponible en 4 versions

La Laque'sol Époxy, version brillante est idéal pour éclaircir et protéger les zones à trafic moyen. La Mat'sol Epoxy est populaire pour les surfaces présentant des imperfections car la finition mate réduit la réflexion de la lumière sur la surface, tandis que nos versions hygiéniques sont parfaites pour les zones où la propreté et l'hygiène sont aussi importantes qu'une finition résistante.



Performance supérieure

Toutes les versions portent désormais la norme CE EN1504-2 et présentent des résultats impressionnants aux tests de résistance à l'abrasion, aux rayures et à l'impact, ainsi qu'à l'adhérence, la dureté et la flexibilité. Ils sont également respirants, résistants aux produits chimiques et sans danger pour les zones de production alimentaire. La gamme a un niveau de COV faible de catégorie A+.

Comment mélanger et appliquer la Laque'sol Epoxy® brillante



1 Assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de toute poussière, saleté ou graisse.

Pour des conseils de préparation spécifiques à votre surface, appelez notre équipe techniques au **03 20 52 77 77**



2 Sortez les deux bidons, la résine et le durcisseur du seau. Mélanger séparément la résine puis le durcisseur. Les versez dans le seau en raclant bien les bords pour ne laisser aucun résidu. Mélangez jusqu'à obtention d'une couleur uniforme à l'aide d'une lame de mixage.



3 Appliquez avec un rouleau à poils moyens, en travaillant bien la surface du béton. Ne pas dépasser la couverture maximale de 30m² par pot de 5 litres, par couche. Les meilleurs résultats sont obtenus dans des conditions chaudes (minimum 15°C), sèches et avec une bonne ventilation.



4 Le travail est terminé. Votre nouveau sol peint sera prêt à la circulation légère en 12 heures et à la circulation lourde après 24 heures à 20°C.

Pour plus d'informations, nos fiches techniques sont disponibles en ligne sur watco.fr



"facile à appliquer et
très bon résultat"

feefo



BEST SELLER

Laque'sol Époxy

Peinture de sol époxy bénéficiant d'un mélange unique à base des meilleures résines avec une cire 'dure comme le diamant' et un additif en céramique

- Les deux couches s'appliquent en une seule journée
- 2 x plus résistante que celles disponibles sur le marché
- Offre une adhésion exceptionnelle
- Performance supérieure pour la norme CE EN1504-2
- Convient sur le béton, le ciment et les sols déjà peints
- Aussi disponible en version spécial hygiène

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 30 m². Généralement deux couches sont conseillées

Temps de séchage : 12 heures à 15°C

5 l - 220,60 € HT

Laque'sol Époxy Spécial Hygiène

5 l - 232,90 € HT



Mat'sol Époxy®

Version mate du Laque'sol Epoxy®

- À base des meilleures résines avec une cire "dure comme le diamant" et un additif en céramique
- Atténue visuellement les défauts du sol
- Ne réfléchit pas la lumière
- Idéale pour les sols anciens avec imperfections
- Performance supérieure pour la norme CE EN1504-2

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 30 m². Généralement deux couches sont conseillées

Temps de séchage : 12 heures à 15°C

5 l - 232,90 € HT

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Laque'sol Époxy	5L	220,60 € HT	198,50 € HT
Laque'sol Époxy Spécial Hygiène	5L	232,90 € HT	209,50 € HT
Mat'sol Époxy	5L	232,90 € HT	209,50 € HT
Mat'sol Époxy Spécial Hygiène	5L	232,90 € HT	209,50 € HT



Kit Peinture

Le kit contient :

- 1 mélangeur à peinture
- 1 rouleau de 31 cm avec manche télescopique
- 1 rouleau de rechange
- 1 bac à peinture
- 1 brosse de 13 cm
- 1 pinceau de 3,7 cm
- 1 paire de gants

99,30 € HT

PEINT'SOL®

Notre peinture monocomposante
la plus résistante



Informations importantes et caractéristiques du produit



Idéal pour un usage industriel général

Les produits polyuréthane mono-composant sont idéaux pour une utilisation industrielle générale, par exemple pour les zones de stockage, car vous pouvez utiliser une partie du produit si vous le souhaitez, puis stocker le reste pour une utilisation ultérieure.



Excellente couverture

Il suffit de deux couches de l'une des peintures de notre gamme mono-composant, qu'elle soit mate, brillante, lisse ou antidérapante, pour obtenir d'excellents résultats et une bonne couverture. Les produits mono-composant ne conviennent pas aux zones où les véhicules sont stationnés une certaine durée, car les pneus peuvent arracher la peinture.



Qualité professionnelle, revêtement en polyuréthane à l'unité.



Adhérente et résistante



Résistance aux chocs, à l'usure et aux rayures



Transforme et améliore les bétons ternes et poussiéreux



Facile à utiliser et sèche rapidement

Notre peinture Peint'sol à base de polyuréthane transformera votre sol en béton terne et taché en une surface anti-poussière et sécurisée. Cette peinture pour sol démontre une résistance aux chocs, à l'usure et aux rayures, et une meilleure adhérence et durabilité.



Peint'sol

Une peinture de sol ultra-résistante qui va raviver vos sols

- Résistance supérieure face à d'éventuels impacts, à l'usure et aux éraflures
- Répond à la norme CE EN 1504-2
- Formule polyuréthane ultra-résistante
- Finition satinée attrayante
- Facile à appliquer et à entretenir
- Résistante aux huiles et facile à nettoyer

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 40 m². Généralement deux couches sont conseillées

Temps de séchage : Sec au toucher en 10 h, supporte un trafic léger en 24 h et un trafic intense en 36 h à 20°C

5 l - 122,00 € HT



Peint'sol Mat

Atténue visuellement les défauts du sol

- Idéal en cas de surfaces imparfaites ou inégales
- Résistance supérieure face à d'éventuels impacts, à l'usure et aux éraflures
- Répond à la norme CE EN 1504-2
- Facile à appliquer et à entretenir

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 40 m². Généralement deux couches sont conseillées

Temps de séchage : Sec au toucher en 10 h, supporte un trafic léger en 24 h et un trafic intense en 36 h à 20°C

5 l - 122,00 € HT

Gris Agate RAL No.7038

Gris Poussière RAL No.7037



Peint'sol Antidérapant

Version antidérapante pour raviver vos bétons ternes

- Résistance supérieure face à d'éventuels impacts, à l'usure et aux éraflures
- Répond à la norme CE EN 1504-2
- Excellente propriété antidérapante
- Facile à appliquer et à entretenir

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 40 m². Généralement deux couches sont conseillées

Temps de séchage : Sec au toucher en 10 h, supporte un trafic léger en 24 h et un trafic intense en 36 h à 20°C

5 l - 134,30 € HT

Kit Peinture

Le kit contient :

- 1 mélangeur à peinture
- 1 rouleau de 31 cm avec manche télescopique
- 1 rouleau de rechange
- 1 bac à peinture
- 1 brosse de 13 cm
- 1 pinceau de 3,7 cm
- 1 paire de gants

99,30 € HT

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Peint'sol	5 l	122,00 € HT	109,80 € HT
Peint'sol Mat	5 l	122,00 € HT	109,80 € HT
Peint'sol Antidérapant	5 l	134,30 € HT	120,90 € HT



Scannez le QR code et découvrez comment faire briller facilement vos sols en béton.

<https://www.watco.fr/aide-et-conseils/guides-dapplication>

Parlez avec un expert


Téléphone: 03 20 52 77 77

8h00 - 18h00 du lundi au jeudi
8h00 - 17h le vendredi

AUTOLISSANT

Solution autonivelante ultra durable pour vos sols


Comment appliquer l'Autolissant Premium



1 Verser le produit mélangé sur le support.



2 Étendre le produit avec une raclette en caoutchouc.




3 Finissez l'application avec un rouleau débulleur afin d'éviter les bulles d'air.

Vous pouvez aussi avoir besoin...

Rouleau Débulleur

Le rouleau débulleur élimine la formation de bulles d'air

37,20 € HT



Autolissant Premium

Revêtement autonivelant à haute résistance mécanique et chimique

- Résine époxy d'une épaisseur d'1 à 2 mm pour une résistance maximale
- Mélanger, verser et appliquer
- Supporte un trafic intense de véhicules
- Peut endurer jusqu'à 10% d'acide nitrique et autres produits chimiques

Pouvoir couvrant : 20 kg pour environ 5 m² sur 1 à 2 mm d'épaisseur

Temps de séchage : Trafic léger après 16 heures.
Trafic intense après 48 heures à 20°C

20 kg - 245,20 € HT

réf 24 - Gris Clair

réf 22 - Gris

réf 54 - Rouge Brique

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Autolissant Premium	20kg	245,20 € HT	220,70 € HT

Watco pour les pros

Profitez d'une visite virtuelle sur site, nos experts techniques vous offrirons des conseils adaptés à votre environnement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur watco.fr ou contactez-nous au 03 20 52 77 77

RAPID'SOL

Peindre vos sols en une seule journée

REMISE
SUR
QUANTITÉ,
DEMANDEZ
UN DEVIS...

PEINTURES DE SOL



Durcit
à -10°C



Rapid'sol

Une peinture de sol à séchage ultra-rapide – Appliquez et reprenez votre activité dès le lendemain

- Séchage ultra-rapide
- Formulée à partir d'un système de résine polyaspartique
- Finition brillante très résistante
- Appliquer la seconde couche après 2 heures seulement

Pouvoir couvrant : 2,5 litres pour une couche sur environ 25 m².

Généralement, deux couches sont conseillées

Temps de séchage : Circulation légère dès 6 à 8 heures, intense dès 12 heures à 20°C

5 l - 220,60 € HT

réf 24 - Gris Clair

réf 22 - Gris

réf 11 - Bleu

réf 54 - Rouge Brique

réf 38 - Jaune Sécurité

Rapid'sol Antidérapant

Version qui contient des agrégats pour rendre la surface antidérapante

- Peinture tri-composante polyaspartique
- Excellentes propriétés antidérapantes
- Facile à appliquer
- Pour un usage aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur

Pouvoir couvrant : 2,5 litres pour une couche sur environ 25 m². Généralement, deux couches sont conseillées

Temps de séchage : Circulation légère dès 6 à 8 heures, intense dès 12 heures à 20°C

2,5 l - 220,60 € HT

réf 24 - Gris Clair

réf 22 - Gris

réf 11 - Bleu

réf 54 - Rouge Brique

réf 38 - Jaune Sécurité

Primaire Polyaspartique

Primaire d'accrochage à séchage rapide, conçu pour favoriser l'accroche de nos peintures polyaspartiques Watco Spécialiste

- Peut être peint seulement après 4 heures
- Favorise l'accroche sur des surfaces poreuses et friables
- Idéal pour la préparation des surfaces difficiles
- Formule bicomposante polyaspartique
- Peut être appliqué à des températures comprises entre -10°C et 25°C
- Performance supérieure - norme CE EN1504-2

Coverage: 2,5 litres pour une couche sur environ 20 m²

Curing time: 4 h à 20°C

2,5 l - 140,30 € HT

Comment préparer votre sol et appliquer la Rapid'sol ?



1
Nettoyer et préparer votre sol avec le Dégraiss'sol.



2
Réparer les trous avec notre Concrex Retouche Kit.



3
Appliquez le Primaire Polyaspartique afin de garantir une bonne accroche.



4
Mélanger les deux bidons dans un bac à peinture.



5
Pour les bords, appliquer avec pinceau.



6
Pour le reste, appliquer la Rapid'sol à l'aide d'un rouleau à poils courts.

SECTEURS CHIMIQUES

Revêtement robuste en une seule couche, résistant aux produits chimiques, pour les sols et les murs

Solid'sol Époxy

Peinture de sol époxy à haute résistance chimique

- Finition brillante en une seule couche
- Convient pour une grande variété de surfaces au sol et au mur
- Supporte un trafic intense de véhicules
- Excellente résistance à la plupart des produits chimiques

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une couche sur environ 18 m².

Normalement, une seule couche suffit

Temps de séchage : Trafic intense dès 24 heures à 15°C

4 l - 257,50 € HT

Disponible
en version
Rapide et
Spécial
Froid



BEST SELLER

réf 24 - Gris Clair

réf 22 - Gris

réf 25 - Gris Foncé

réf 43 - Noir

réf 64 - Vert

réf 54 - Rouge Brique

réf 38 - Jaune Sécurité

réf 11 - Bleu

Solid'sol Spécial Acide

- Excellente résistance aux acides
- Conçue pour résister jusqu'à 98% de concentration d'acide sulfurique

Disponible
en gris clair
et gris
foncé

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une couche sur environ 18 m². Normalement, une seule couche suffit

Temps de séchage : Trafic intense dès 12 heures à 20°C

4 l - 269,80 € HT

Solid'sol Antidérapant

- Une peinture antidérapante à haute résistance chimique
- Excellentes propriétés antidérapantes

Disponible
en gris clair
et gris
foncé

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une couche sur environ 18 m². Normalement, une seule couche suffit

Temps de séchage : Trafic intense dès 24 heures à 20°C

4 l - 269,80 € HT

Protég'cuve

Une peinture industrielle bicomposante imperméabilisante et capable de résister aux attaques chimiques

- Formule avancée contenant des paillettes de verre
- Excellente résistance aux acides, alcalis, solvants, à l'essence et au gasoil
- Résine époxy épaisse de 300 microns – une couche suffit
- Flexible et imperméable
- Remplit les fissures et les joints entre la base et la paroi de la cuve
- Peut s'appliquer sur des surfaces humides

Pouvoir couvrant : 4 litres pour environ 14 m². Généralement, une seule couche suffit

Temps de séchage : 16 à 24 heures à 15°C ou 48 heures à 5°C

Couleurs : Gris et Noir

4 l - 240,20 € HT



PEINTURES ALIMENTAIRES

REMISE
SUR
QUANTITÉ,
DEMANDEZ
UN DEVIS...



Peinture Alimentaire Industrielle

Une peinture de sol bicomposante spécialisée pour les zones alimentaires

- Testée EN71/3 comme non toxique
- Séchage rapide, 2 couches en une journée
- Peut être appliquée à des températures entre -10°C et 30°C
- Protège de l'abrasion, résiste aux UV

Pouvoir couvrant : 2,5 litres pour une couche sur environ 25 m². Généralement, deux couches sont conseillées

Temps de séchage : Trafic léger après 6 à 8 heures. Trafic intense après 12 heures à 20°C

2,5 l - 208,30 € HT



Epoxy Grip® Spécial Cuisine

Une peinture de sol antidérapante ultra-résistante et hygiénique adaptée pour le secteur agro-alimentaire

- Testée EN71/3 comme non toxique
- Excellente résistance chimique et aux UV
- Peut s'appliquer entre -10°C et 30°C
- Très bonnes propriétés antidérapantes même lorsque la surface est humide

Pouvoir couvrant : 2,5 litres pour une couche sur environ 25 m². Généralement, deux couches sont conseillées

Temps de séchage : Trafic léger après 6 à 8 heures. Trafic intense après 12 heures à 20°C

2,5 l - 220,60 € HT



Laque'sol Epoxy® Spécial Hygiène

Peinture époxy à base d'ions d'argent empêchant la croissance bactérienne

- Appliquer 2 couches en une journée
- 2 x plus résistante que celles disponibles sur le marché
- Idéal pour le stockage alimentaire
- Norme CE EN1504-2

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 30 m². Généralement deux couches sont conseillées

Temps de séchage : 12 heures à 15°C

5 l - 232,90 € HT

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Peinture Alimentaire Industrielle	2,5 l	208,30 € HT	187,30 € HT
Epoxy Grip Spécial Cuisine	2,5 l	220,60 € HT	198,50 € HT
Laque'sol Epoxy Spécial Hygiène	5 l	232,90 € HT	209,50 € HT

Différentes couleurs disponibles

réf 24 - Gris Clair

réf 22 - Gris

réf 11 - Bleu

réf 54 - Rouge Brique

réf 38 - Jaune Sécurité

Tests et Conformité aux normes

Résultats des tests

Laque'sol Epoxy® Spécial Hygiène

 TEST D'ADHÉRENCE EN 1542 4,1 MPa/Nmm²	 RÉSISTANCE À L'USURE ISO 5470-1 57 mg	 RÉSISTANCE AUX CHOCS ISO 6272 CLASSE 3	 RÉSISTANCE À LA RAYURE ISO 4586-2 7 N
 ESSAI DE PLIAGE ISO 1519 2 mm	 VALEUR DE BRILLANCE Laque'sol : 99% Mat'sol : 4%	 RÉSISTANCE CHIMIQUE TRÈS BONNE	 EN 1504-2 CE

LA SOLUTION ULTIME POUR PROTÉGER LES BÉTONS POREUX ET LISSÉS À L'HÉLICOPTÈRE

Durcir et imperméabiliser




Comment protéger un béton lissé à l'hélicoptère



1
Balayez la surface à traiter pour obtenir une surface propre, sèche et sans parties friables.



2
Nettoyez toute trace d'huile ou de graisse avec un dégraissant industriel comme le **Dégraiss'sol**.



3
Mélanger la résine et le durcisseur à l'aide du mélangeur à peinture.



4
Appliquez la peinture à l'aide d'un rouleau à poils moyens. Une seule couche suffit.



5
La peinture supporte un trafic intense au bout de 16 heures.



Durci'sol

Durcisseur de surface incolore ou gris clair pour lier et fermer les surfaces poreuses à l'intérieur

- Microporeux, laisse respirer le substrat
- Résiste aux taches et facile à nettoyer
- Supporte le trafic intense de véhicules
- Pénètre, durcit et protège en une seule couche satinée

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 40 m² à 50 m² selon la porosité du substrat.

Temps de séchage : 12 heures à 15-20°C

Incolore - 5 l - 109,70 € HT

Incolore - 25 l - 368,30 € HT

Gris Clair - 5 l - 109,70 € HT

réf 34 - Incolore

réf 24 - Gris Clair



Disponible
en version
Antidérapante

Protég'plus

Peinture de sol incolore pour une protection maximale de vos sols

- Formule à base de résine polyaspartique
- Finition transparente semi-brillante pour l'intérieur et l'extérieur
- Protection optimale : résistante aux UV, aux produits chimiques et à la gomme chaude
- Peut s'appliquer entre -10°C et 30°C

Pouvoir couvrant : 2,5 litres pour une couche sur environ 30 m²

Temps de séchage : Trafic léger dès 6 à 8 heures, trafic intense dès 12 heures à 20°C

2,5 l - 197,10 € HT

réf 34 - Incolore

BEST SELLER



Anti-poussière Universel

Un durcisseur de sol pour béton poreux

- Transforme un sol poreux en une surface dure, anti-poussière
- Protège et solidifie la surface en profondeur en une seule application
- Idéal pour les bétons non traités, les murs maçonnés, les ragréages en ciment, les tuiles poreuses, la brique, le parpaing et le plâtre, à l'intérieur et à l'extérieur
- Microporeux, laisse respirer le substrat

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 30 m². Normalement une seule couche suffit

5 l - 97,40 € HT

25 l - 339,90 € HT

réf 34 - Incolore



Protég'béton Lissé

Protège et imperméabilise les bétons lissés à l'hélicoptère

- Élimine l'étape du grenailage et du ponçage
- Fait gagner du temps, limite les coûts
- Une seule couche suffit pour protéger vos sols
- Supporte sans problème le trafic intense de véhicules
- Finition incolore brillante ou mate pour l'intérieur

Pouvoir couvrant : 5 litres pour environ 30 m². Normalement, une seule couche suffit

Temps de séchage : 5 litres pour environ 30 m². Normalement, une seule couche suffit

Brillant - 5 l - 110,90 € HT

Brillant Antidérapant - 5 l - 123,20 € HT

Mat - 5 l - 110,90 € HT

Mat Antidérapant - 5 l - 123,20 € HT

réf 34 - Incolore

PEINTURES POUR BITUME

Peintures attractives et résistantes pour la protection et la signalisation des sols extérieurs



Color'bitume Antidérapant Haute Résistance

Peinture époxy bicomposante idéale pour les parkings à trafic intense

- Contient des particules d'oxydes d'aluminium
- Excellente résistance aux UV
- Convient à l'extérieur uniquement
- Finition antidérapante pour trafic intense

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 15 m² à 20 m²
Temps de séchage : 12 heures à 15-20°C

5 l - 183,50 € HT

réf 22 - Gris	réf 64 - Vert
réf 24 - Gris Clair	réf 36 - Jaune
réf 43 - Noir	
réf 54 - Rouge Brique	



Color'bitume Antidérapant

Peinture antidérapante pour le marquage des sols en bitume et en béton

- Contient de fines particules antidérapantes
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Peut s'appliquer sur des surfaces humides
- Excellente résistance aux UV

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 15 m² à 20 m²
Temps de séchage : 24 heures à 15-20°C

5 l - 158,90 € HT

réf 22 - Gris	réf 11 - Bleu
réf 24 - Gris Clair	réf 64 - Vert
réf 43 - Noir	réf 08 - Blanc
réf 36 - Jaune	
réf 54 - Rouge Brique	



Color'bitume

Peinture de marquage imperméable pour trafic intense

- Résiste aux UV et aux intempéries
- Une seule couche suffit
- Plus souple et plus résistante à l'abrasion
- Résiste au nettoyage haute pression

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 10 m² à 20 m²
Temps de séchage : 24 heures à 15-20°C

5 l - 171,20 € HT

réf 22 - Gris	réf 11 - Bleu
réf 43 - Noir	réf 64 - Vert
réf 54 - Rouge Brique	

Color'Bitume Haute Résistance

La version lisse de notre revêtement antidérapant le plus vendu.

- Convient sur le bitume et le béton
- Colore et protège en une seule couche
- Très bonne résistance chimique
- Résiste au passage des véhicules

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 15 m² à 20 m²

Temps de séchage : 12 heures à 15-20°C

5 l - 173,50 € HT

réf 22 - Gris
réf 24 - Gris Clair
réf 11 - Bleu
réf 43 - Noir
réf 64 - Vert
réf 36 - Jaune
réf 54 - Rouge Brique





Color'bitume Rapide

Peinture de sol extérieure qui peut s'appliquer jusqu'à 5°C

- S'applique sur le béton et le bitume
- Une seule couche suffit
- Idéale pour les zones à trafic intense
- Résiste à l'eau au bout d'une heure

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 15 m² à 18 m²

Temps de séchage : Trafic léger après 2 heures à 15-20°C


5 l - 197,10 € HT

réf 22 - Gris

réf 11 - Bleu

réf 43 - Noir

réf 58 - Rouge Sécurité



Rénov'bitume

Une peinture qui redonne un aspect neuf à votre bitume en une seule couche

- Évite le renouvellement coûteux d'un bitume
- Ravive et protège vos sols pour longtemps
- Couvre les taches et imperfections
- Peut s'appliquer sur un bitume légèrement humide

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 5 m² à 10 m². Normalement, une seule couche suffit

Temps de séchage : Environ 2 à 5 heures à 5-20°C

5 l - 91,20 € HT

réf 43 - Noir



Enduit Spécial Bitume et Béton

Une solution de rénovation pour sols en bitume ou béton, usés et poreux

- Ne nécessite pas l'application d'un primaire
- Convient aux zones sujettes aux mouvements et vibrations
- Finition mate antidérapante
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 25 m² à 30 m² sur 0,6 mm à 0,8 mm d'épaisseur selon la texture du substrat

Temps de séchage : Trafic léger après 24 heures à 10-15°C, trafic intense après 15 à 20 heures à 15-30°C

25 kg - 270,90 € HT

réf 22 - Gris

réf 43 - Noir

réf 54 - Rouge Brique

ÉPOXY GRIP®

Pour des sols antidérapants en qui vous pouvez avoir confiance

Caractéristiques principales du produit

- ✓ Peinture de sol antidérapante époxy alliant sécurité et facilité d'entretien
- ✓ Séchage rapide, 2 couches en 1 journée
- ✓ Contient des agrégats de fines particules antidérapantes

Propre, mais toujours glissant

Même si un sol semble propre, il peut être glissant. Une petite quantité d'eau peut entraîner un grave danger de glissade sur un sol lisse et peint. Les déversements d'eau à l'intérieur d'un local passent parfois inaperçus, surtout dans les zones où l'eau provient de l'extérieur.

Il est clair qu'il serait improductif de continuer à passer la serpillière sur les sols à chaque déversement d'eau. La meilleure façon de surmonter un sol glissant est donc d'appliquer un revêtement antidérapant. De nombreux revêtements de sol contiennent des gravillons pour les rendre antidérapants, mais cela peut les rendre difficiles à nettoyer car les serpillières et les lingettes s'accrochent aux gravillons. Si vous voulez une surface antidérapante qui peut encore être nettoyée facilement, choisissez un produit contenant des billes qui produisent une finition finement texturée, rendant le sol facile à nettoyer.

Époxy Grip

Cette peinture antidérapante à base d'eau est riche en résine époxy, elle offre une surface ultra-résistante et est idéale pour les zones à trafic intense.

- Les agrégats pré-mélangés fournissent une finition structurée uniforme
- Résultats de tests exceptionnels pour la résistance au glissement, l'abrasion, la dureté, la flexibilité, etc.
- Existe en version Medium pour une sécurité renforcée

Pouvoir couvrant : Environ 30 m² pour 5 l. 2 couches sont recommandées

Temps de séchage : Supporte un trafic intense après 24 heures à 20°C

Époxy Grip - 5 l - 232,90 € HT

Époxy Grip Medium - 5 l - 232,90 € HT

Époxy Grip Spécial Hygiène - 5 l - 245,20 € HT

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Époxy Grip	5 l	232,90 € HT	209,50 € HT
Époxy Grip Medium	5 l	232,90 € HT	209,50 € HT
Époxy Grip Spécial Hygiène	5 l	245,20 € HT	220,70 € HT



Téléchargez notre guide GRATUIT pour la sécurité des sols

Scannez le QR code



Existe dans
190 couleurs
RAL



ÉPOXY GRIP® MAXI

La finition rugueuse assure la sécurité, même dans les zones humides ou huileuses

Époxy Grip Maxi

La peinture de sol époxy idéale pour sécuriser vos sols

- Finition satinée fortement texturée
- Pour les zones à forte sollicitation mécanique et piétonnière
- Excellente résistance chimique
- Une couche suffit

Pouvoir couvrant : 1 kit pour 5 m². Normalement une seule couche suffit

Temps de séchage : Trafic léger au bout de 20 heures à 15-20°C

5 m² - 208,30 € HT

réf 24 - Gris Clair	réf 22 - Gris	réf 67 - Vert
réf 38 - Jaune Sécurité	réf 54 - Rouge Brique	
réf 15 - Bleu Sécurité	réf 43 - Noir	



Durcit à 0°C

Époxy Grip Maxi Version Froid

Une peinture de sol époxy résistante à basse température

- Parfait pour les zones réfrigérées
- Excellente résistance chimique
- Finition extrêmement antidérapante

Pouvoir couvrant : 1 kit pour 5 m². Normalement une seule couche suffit

Temps de séchage : Trafic léger au bout de 24 heures à 10°C

5 m² - 220,60 € HT

réf 24 - Gris Clair	réf 22 - Gris	réf 67 - Vert
réf 38 - Jaune Sécurité	réf 54 - Rouge Brique	
réf 15 - Bleu Sécurité	réf 43 - Noir	



Époxy Grip Maxi Flex

Une peinture souple extrêmement antidérapante pour les zones soumises aux mouvements et vibrations

- Résiste aux fissures et effritements
- Peinture polyaspartique bicomposante
- Excellent pouvoir antidérapant – VEP 74
- S'applique sur le béton, métal et bois
- Un revêtement idéal autour des machines

Pouvoir couvrant : 1 kit pour 5 m². Une seule couche suffit

Temps de séchage : 12 heures à 15-20°C

5 m² - 220,60 € HT

réf 24 - Gris Clair	réf 22 - Gris	réf 11 - Bleu
réf 36 - Jaune	réf 54 - Rouge Brique	

Nouvelle formule



Lissaflex

Peinture souple pour les zones soumises aux mouvements et vibrations

- Peinture polyuréthane bicomposante très résistante
- Fait face aux déversements chimiques
- Résiste aux fissures et effritements
- S'applique sur le béton, bois et métal

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 20 m². Une seule couche suffit

Temps de séchage : 12 heures à 15-20°C

2,5 l - 229,50 € HT

réf 24 - Gris Clair	réf 22 - Gris	réf 11 - Bleu
réf 36 - Jaune	réf 54 - Rouge Brique	

Nouvelle formule



CONSEIL

Conçu pour offrir une surface sûre à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle est idéale pour les rampes, les marches et les sols, ou pour mettre en évidence les bords des marches et les risques de chutes.

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-9	10+
Époxy Grip Maxi	5 m ²	208,30 € HT	187,30 € HT
Époxy Grip Maxi Version Froid	5 m ²	220,60 € HT	198,50 € HT
Époxy Grip Maxi Flex	5 m ²	220,60 € HT	198,50 € HT
Lissaflex	2,5 l	229,50 € HT	206,55 € HT

QUAND LA SÉCURITÉ EST UNE PRIORITÉ

ArmourGrip® est la protection antidérapante pour les sols par excellence. Nous avons combiné 2 matériaux extrêmement robustes pour créer ce revêtement ultra-durable, idéal à l'intérieur comme à l'extérieur.

À BASE DE SILICATES DE FER

Pour concevoir le meilleur revêtement antidérapant, nous avons utilisé un produit dérivé de la découpe du métal appelé silicates de fer. Il s'agit d'un matériau recyclé puisqu'il est normalement destiné à être jeté. Ce composant recyclé est mesuré à 7,5 sur l'échelle de dureté de Mohs, ce qui démontre son incroyable dureté et sa résistance.

UN REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT DURABLE

ArmourGrip a été spécialement conçu pour résister à des conditions extrêmes. Formulé à base de résine époxy 100% solide et d'agréats en silicates de fer, il est l'un des revêtements les plus robustes du marché. Ces silicates de fer lui procurent une résistance et une solidité incomparables, renforçant la longévité des propriétés antidérapantes de l'ArmourGrip. Testé au SRT (test d'indice de glissance), à 94,5 sur surface sèche, 80 sur surface humide, cela prouve la qualité hautement antidérapante de ce revêtement.

1 COUCHE ET SANS PRIMAIRE

ArmourGrip est un revêtement extrêmement résistant, il convient donc pour les sols à trafic intense ; son épaisseur est de 600 microns ; composé à 400 microns de résine époxy 100% solide qui ne nécessite pas de primaire et s'applique en une seule couche ; et de 200 microns d'agréats en silicates de fer donnant la finition antidérapante et un rendu noir semi-brillant.



ArmourGrip

- Résistance extrême à l'usure grâce à sa résine époxy 100% solide
- Application rapide, une couche suffit
- Finition noire semi-brillante
- Fourni avec 25 kg d'agréats en silicates de fer

Pouvoir couvrant : 4 l vont couvrir une surface d'environ 10 m² en une couche

Temps de séchage : Trafic intense après 48 heures à 10°C

4 l - 256,90 € HT

Noir

Rubans antidérapants

Ruban Super Agrippant

Ruban antidérapant autoadhésif durable

- Autoadhésif durable facile à poser
- Base en PVC avec des particules d'oxyde d'aluminium
- Améliore la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur
- La version Aqua, permet un passage pieds nus dans les sanitaires

Temps de séchage : Instantanément prêt à recevoir du trafic après la pose

réf 43 - Noir		réf 08 - Blanc	
réf 24 - Gris Clair	réf 11 - Bleu	réf 64 - Vert	
réf 36 - Jaune	réf 40 - Marron	réf 53 - Rouge	
réf 37 - Jaune Fluorescent		réf 51 - Photoluminescent	
réf 04 - Transparent			



Ruban Super Agrippant Hachuré

Pour sécuriser et signaler les zones dangereuses en une seule application

- Conforme aux normes de sécurité
- Résiste à des températures allant de -30°C à 70°C
- Utilisation intérieure et extérieure
- Le photoluminescent est disponible en 50 mm uniquement

réf 50 - Noir	Photoluminescent
réf 39 - Jaune	Noir
réf 39 - Rouge	Blanc

Désignation	1-4	5+
18m x 25mm	42,70 € HT	38,40 € HT
18m x 50mm	84,30 € HT	75,90 € HT
18m x 100mm	167,50 € HT	150,70 € HT
18m x 150mm	257,30 € HT	231,50 € HT
18m x 300mm	387,70 € HT	348,80 € HT
18m x 500mm	560,70 € HT	532,50 € HT

Dimensions*	1-4	5+
18m x 25mm	42,70 € HT	38,40 € HT
18m x 50mm	84,30 € HT	75,90 € HT
18m x 100mm	167,50 € HT	150,70 € HT
18m x 150mm	257,30 € HT	231,50 € HT
18m x 300mm	387,70 € HT	348,80 € HT
18m x 500mm	560,70 € HT	532,50 € HT

*Les différentes dimensions sont sous réserves de disponibilité

*Le ruban Super Agrippant Photoluminescent est disponible uniquement en largeur de 50mm



Ruban Super Agrippant Maniable

Spécialement adapté pour les surfaces structurées

- Base en aluminium qui se moule à la forme du substrat
- Idéal sur du métal profilé, des tôles structurées et des barreaux d'échelle
- Facile à poser à l'aide d'un maillet en caoutchouc
- Utilisation intérieure et extérieure


réf 43 - Noir	réf 43 - Jaune
réf 39 - Jaune	Noir

Désignation	1-4	5+
18m x 25mm	88,80 € HT	84,30 € HT
18m x 50mm	123,60 € HT	117,40 € HT
18m x 100mm	239,40 € HT	227,30 € HT
18m x 150mm	309,00 € HT	293,50 € HT
18m x 300mm	566,20 € HT	537,90 € HT

Lames Super Agrippantes

Lames antidérapantes à visser pour sécuriser les passerelles

- Revêtement antidérapant extrêmement durable
- Base en fibre de verre renforcée
- Finition en particule de céramique résistante à l'usure
- Imperméable et imputrescible - idéal pour le bois humide
- Pré-percées pour une fixation simple
- Pratiquement indestructible



réf 43 - Noir
réf 52 - Pierre

réf 43 - Noir
réf 36 - Jaune
réf 52 - Pierre

Info

Des trous sont pré-percés tous les 300 mm d'intervalles, les deux extrêmes sont à 30 mm du bord. Une seule rangée de trous est prévue pour les largeurs de 50 mm et 90 mm. Deux rangées sont prévues pour la largeur de 120 mm, dans ce cas les deux extrêmes sont à 50 mm du bord. Les lames se découpent facilement à l'aide d'une scie à métaux ou circulaire.

Désignation	Largeur x longueur	Paquet de 10
Lames SA	50 mm x 1200 mm	255,10 € HT
Lames SA	90 mm x 1200 mm	356,20 € HT
Lames SA	120 mm x 1200 mm	509,00 € HT
Lames SA	50 mm x 2400 mm	510,10 € HT
Lames SA	90 mm x 2400 mm	709,00 € HT
Lames SA	120 mm x 2400 mm	1014,60 € HT

Merci de préciser la taille, la couleur et la granulométrie lors de votre commande.
La finition medium n'est pas disponible en 120 mm de large et en jaune.
Des fixations en acier inoxydable sont fournies gratuitement.



Solution pour passage intensif



ANTIDÉRAPANTS

Nez de Marche Super Agrippant

Couvre marche ultra résistant. Pour un usage à l'intérieur et en plein air, le Nez de Marche Super Agrippant a une finition antidérapante unique en particules de céramique qui assure une résistance exceptionnelle à l'usure.

Pratique et polyvalent, il protège contre la corrosion et garantit une bonne adhérence là où cela importe le plus. Le Nez de Marche Super Agrippant combine une base en fibre de verre avec un nez de haute visibilité de 55 mm conforme à la réglementation

- 2 granulométries disponibles : Medium ou Maxi
- Application : fixation à l'aide de vis à la plupart des substrats, combinée au Watco Mastic en cas de surfaces irrégulières
- Protection contre les intempéries – Risque de glissance extrêmement faible, même mouillé (Indice SRT 70 sur sol mouillé)
- Coupe sur mesure gratuite sur simple demande en n'importe quelle taille jusqu'à 3000 mm x 345 mm (nous consulter)
- Garantie 10 ans contre la casse

TEST DE GLISSANCE DES PRODUITS SUPER AGRIPPANTS EN FIBRE DE VERRE				
Test de glissance dynamique sur pendule (pendule SRT)				
Valeurs de base	Risque de glissance	Produits testés	sur sol sec	sur sol mouillé
> 65	Extrêmement bas	Bord de Marche SA Extérieur	85	65
		Bord de Marche SA Intérieur	67	60
35 à 65	Bas	Nez de Marche SA Maxi	105	67
25 à 35	Modéré	Nez de Marche SA Medium	63	58
		Grande Plaque SA	105	67
< 25	Haut	Barreau SA	65	60
		Caillebotis SA	70	65

réf 28 - Gris/Nez Jaune	réf 45 - Noir/Nez Jaune	réf 44 - Noir/Nez Blanc
réf 98 - Pierre/Nez Blanc	réf 27 - Gris/Nez Blanc	réf 52 - Pierre

*Le coloris Pierre est uniquement disponible en granulométrie Maxi.
Les coloris Pierre/Nez Blanc et Gris/Nez Blanc sont uniquement disponibles en granulométrie Medium.

Désignation	Réf Medium	Taille	Largeur x profondeur x nez	A l'unité
Nez de marche SA	101801	1	600 mm x 220 mm x 55 mm	74,20 € HT
Nez de marche SA	101802	2	1000 mm x 220 mm x 55 mm	123,60 € HT
Nez de marche SA	101803	3	1500 mm x 220 mm x 55 mm	164,00 € HT
Nez de marche SA	101804	4	2000 mm x 220 mm x 55 mm	246,10 € HT
Nez de marche SA	101805	5	3000 mm x 220 mm x 55 mm	368,50 € HT
Nez de marche SA	101806	6	600 mm x 345 mm x 55 mm	82,10 € HT
Nez de marche SA	101807	7	1000 mm x 345 mm x 55 mm	136,00 € HT
Nez de marche SA	101808	8	1500 mm x 345 mm x 55 mm	203,40 € HT
Nez de marche SA	101809	9	2000 mm x 345 mm x 55 mm	270,80 € HT
Nez de marche SA	101810	10	3000 mm x 345 mm x 55 mm	405,60 € HT

Merci de préciser la taille, la couleur et la granulométrie lors de votre commande. La finition medium n'est pas disponible en 120 mm de large et en jaune.




Autour des machines-outils



Grande Plaque Super Agrippante

Sécurisez vos sols instantanément. Base en fibre de verre avec la même finition antidérapante unique en particules de céramique que pour les Nez de Marche Super Agrippants (voir p. 37). Elle procure une sécurité maximale dans les environnements industriels à forte circulation. Idéale pour les zones qui sont utilisées constamment, ces plaques permettent de construire des passerelles et des espaces de travail continus et antidérapants avec un temps d'immobilisation minimum de la surface. Disponible en quatre couleurs et en granulométrie Medium et Maxi

- Extrêmement résistant : imputrescible, indéformable et anti-corrosion
- 2 granulométries disponibles : Medium ou Maxi
- Protection contre les intempéries – Risque de glissance extrêmement faible, même mouillé (Indice SRT 70 sur sol mouillé)
- Application : fixation à l'aide de vis à la plupart des substrats, combinée au Watco Mastic en cas de surfaces irrégulières.
- Coupe sur mesure gratuite sur simple demande en n'importe quelle taille jusqu'à 2400 mm x 1200 mm (nous consulter)
- Garantie 10 ans contre la casse




Bande Antidérapante Époxy

Pâte antidérapante pour les marches

- Bande esthétique noire de 1 mm d'épaisseur avec une finition antidérapante gris charbon de bois
- S'applique sur du béton, du bois, du carrelage, du marbre et toutes autres surfaces dures et peintes
- Idéal pour les escaliers à l'intérieur comme à l'extérieur, les rampes, les entrées, autour des machines, etc.
- Offre une finition durable dans les zones à trafic intense
- Pouvoir couvrant : Une cartouche de 310 ml couvre une ligne de 15 m de long sur 15 mm de large. Comprend une pâte bicomposante à base de résine époxy qui nécessite un mélange, une cartouche vide, une canule, des agrégats et une raclette

1000 ml - 32,90 € HT



Coller deux rubans autocollants.*

Appliquer la pâte à l'aide du pistolet.

Étaler la pâte avec une raclette.



Saupoudrer les agrégats sur la pâte.

Enlever les rubans.

Ruban autocollant de 50 m x 25 mm x 1 mm - 34,30 € HT

Kit de 310 ml de Bande Antidérapante Epoxy - 73.30 € HT

Désignation	Taille	Dimensions	A l'unité
Grande Plaque SA	1	800 mm x 1200 mm	229,20 € HT
Grande Plaque SA	2	1200 mm x 1200 mm	343,80 € HT
Grande Plaque SA	3	2400 mm x 1200 mm	686,50 € HT

Outil	A l'unité
Pistolet	6,70 € HT
310 ml de Mastic (Super Agrippant)	11,40 € HT




Bord de Marche Aluminium

Nez antidérapant esthétique

- Chaque bord de marche en aluminium contient une lame antidérapante en fibre de verre
- Bord biseauté pour ne pas trébucher
- Tous les nez ont un angle à 90°
- Usage : Intérieur et extérieur - A l'extérieur, l'emploi du Mastic est conseillé pour une meilleure tenue des lames pré-insérées
- Se colle et/ou se visse sur les marches en pierre, carrelées ou en béton
- Convient pour : Béton, bois, brique, pierre, métal

2 Versions et 2 Couleurs disponibles...




Désignation	Dimensions	A l'unité
Bord de Marche Aluminium	750 mm x 55 mm x 55 mm	36,00 € HT
Bord de Marche Aluminium	1000 mm x 55 mm x 55 mm	47,20 € HT
Bord de Marche Aluminium	1500 mm x 55 mm x 55 mm	70,80 € HT
Bord de Marche Aluminium	3000 mm x 55 mm x 55 mm	140,50 € HT
Bord de Marche Aluminium	750 mm x 70 mm x 30 mm	36,00 € HT
Bord de Marche Aluminium	1000 mm x 70 mm x 30 mm	47,20 € HT
Bord de Marche Aluminium	1500 mm x 70 mm x 30 mm	70,80 € HT
Bord de Marche Aluminium	3000 mm x 70 mm x 30 mm	140,50 € HT

Outil	A l'unité
Pistolet	6,70 € HT
310 ml de Mastic (Super Agrippant)	11,40 € HT

Bord de Marche Super Agrippant

Nez antidérapant indestructible à pose instantanée. Ce Bord de Marche Super Agrippant facile à poser, évite les glissades et les chutes dans les escaliers. Sa finition structurée permet une protection antidérapante maximale

- Résiste à la flexion et aux déformations
- Peut être percé et ensuite vissé et/ou collé
- Circulation immédiate. Ne mobilise pas la zone d'activité
- Utilisations : Existe en 2 granulométries – une moyenne pour l'intérieur et une plus structurée pour l'extérieur
- Convient sur : Le béton, le bois, la brique, la pierre et le métal
- Dimension : Disponible en 5 tailles de 750 mm à 3000 mm – Peut être coupé à l'aide d'une scie à métaux ou d'une scie circulaire
- Matériaux : Produit en fibre de verre renforcée



Désignation	Taille	Largeur x profondeur x nez en mm	A l'unité
Bord de Marche SA	1	750 x 70 x 30	28,10 € HT
Bord de Marche SA	2	1000 x 70 x 30	40,40 € HT
Bord de Marche SA	3	1500 x 70 x 30	58,40 € HT
Bord de Marche SA	4	2000 x 70 x 30	68,60 € HT
Bord de Marche SA	5	3000 x 70 x 30	121,30 € HT

Outil	A l'unité
Pistolet	6,70 € HT
310 ml de Mastic (Super Agrippant)	11,40 € HT

SÉCURISEZ POUR ÉVITER LES CHUTES



Lame Super Agrippante Pour Marches

Lames antidérapantes pour sécuriser les marches d'escalier extérieures

- Finition très granuleuse aux propriétés antidérapantes excellentes
- Base en fibre de verre imputrescible qui résiste aux intempéries
- Bonne résistance à l'usure
- Bords biseautés pour ne pas trébucher
- Se fixe avec des vis (non fournies) et/ou se colle à l'aide d'un Mastic (voir p.39)
- Le Mastic est fortement recommandé en cas de surface inégale

600 mm x 120 mm - 33,70 € HT
1200 mm x 120 mm - 59,60 € HT
2400 mm x 120 mm - 113,50 € HT

réf 43 - Noir



Bande Super Agrippante


Bande super agrippante autoadhésive qui améliore la sécurité sur les marches d'escalier

- Antidérapant autocollant prédécoupé facile à poser
- Contient des particules d'oxyde d'aluminium enrobées de résine extrêmement dure
- Résiste à l'eau
- Se colle sur des surfaces lisses et non poreuses
- Utilisation intérieure et extérieure

réf 43 - Noir

réf 36 - Jaune

réf 39 - Jaune/Noir



Bande Super Agrippante Maniable

Prédécoupée pour vos surfaces structurées

- Pour poser sur du métal profilé, des tôles structurées, des barreaux d'échelle, des dalles profilées, etc.
- Base en aluminium souple et autoadhésive qui se moule au substrat
- Placer fermement en utilisant un maillet en caoutchouc

réf 43 - Noir

réf 36 - Jaune

réf 39 - Jaune/Noir

Granulométrie	Dimensions	1-9	10+
Standard*	610 mm x 150 mm	23,60 € HT	22,40 € HT
Médium Noire	610 mm x 150 mm	23,60 € HT	22,40 € HT
Maxi Noire	610 mm x 150 mm	23,60 € HT	22,40 € HT
Maniable*	610 mm x 150 mm	33,70 € HT	32,00 € HT

*Le jaune et jaune/noir sont disponibles uniquement en granulométrie standard et en version maniable.



Rouleau Super Agrippant

Antidérapant autocollant pour sécuriser vos allées de circulation

- Surface antidérapante instantanée
- Sa couche épaisse d'adhésif résiste à l'eau
- Utilisation intérieure et extérieure
- Idéal pour les allées, les rampes d'accès, les halls d'entrée
- L'emploi du Primaire Ultra Adhésif et de l'Adhésif Spécial Bord est recommandé en cas de surfaces poreuses ou humides (voir p.43). Le Rouleau de 610 mm de large nécessite 1 Primaire de 1 litre et 1 Adhésif Spécial Bords
- Existe en 3 granulométries : standard, medium et maxi (voir ci-contre)


réf 43 - Noir

réf 36 - Jaune

Rouleau Super Agrippant

Dimensions	1-9	10+
9 m x 610 mm	392,20 € HT	-
9 m x 1000 mm	643,80 € HT	-
4,5 m x 1000 mm	322,50 € HT	-
18 m x 500 mm	560,70 € HT	532,50 € HT

Le jaune est disponible en 500 mm de large et 1000 mm en Standard et Médium.



Rouleau Super Agrippant Hachuré

Autocollant pour la signalisation des portes automatiques

- Disponible en granulométrie standard seulement (voir ci-contre)

Réf 10174739 - 9,1 m x 300 mm - 197,10 €

Réf 10170439 - 9,1 m x 508 mm - 333,50 €

réf 39 - Jaune/Noir

**3 granulométries :
une pour chaque environnement**

	Standard 1 mm d'épaisseur (les 3 couleurs)
	Medium 1,4 mm d'épaisseur (noir ou jaune)
	Maxi 1,9 mm d'épaisseur (noir)

Info

MARQUAGE AU SOL



Époxy Ligne

Peinture de marquage au sol à base de résine époxy hautement résistante

- Excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques
- Sans solvant et très faible odeur
- Conforme à la norme CE EN1504-2
- Peut s'appliquer sur un béton brut ou déjà peint

Pouvoir couvrant : 1 litre pour une couche sur environ 50 m de ligne sur 50 mm de large (2,5 m²)

Temps de séchage : 12h à 20°C

1 l - 72,70 € HT

réf 36 - Jaune



Époxy Ligne Ultra

Peinture de marquage au sol à base de résine polyaspartique de dernière génération

- Durcit à -10°C
- Peinture souple de qualité exceptionnelle
- Résiste aux intempéries, aux UV et aux produits chimiques
- Résiste à un trafic intense
- Convient sur le béton, l'asphalte et le bois

Pouvoir couvrant : 1 litre pour environ 75 m de ligne de 50 mm de large. Normalement une seule couche suffit

Temps de séchage : 4 à 5 heures à 20°C

1 l - 97,40 € HT

réf 08 - Blanc

réf 36 - Jaune



Existe en version réfléchissant

Marquage Routier

Une peinture de marquage épaisse à base de caoutchouc chloré

- Convient parfaitement sur du béton et du bitume
- Peinture épaisse de 300 microns en une seule couche
- S'applique en une seule couche
- Résiste à la pluie au bout d'une heure
- Peut s'appliquer jusqu'à 5°C

Pouvoir couvrant : 5 litres pour environ 250 à 300 m de ligne sur 50 mm de large (12 m² à 15 m²)

Temps de séchage : Trafic léger dès 4 heures à 10°C

5 l - 141,70 € HT

réf 08 - Blanc

réf 36 - Jaune



Marque'bitume

Une peinture de marquage au sol résistante et souple pour bitume

- Peinture acrylique souple à faible odeur
- Résiste aux fissures et aux UV
- Peut s'appliquer sur des surfaces légèrement humides
- Une couche appliquée au pinceau suffit

Pouvoir couvrant : 5 litres pour 200 à 400 m de ligne sur 50 mm de large

Temps de séchage : 12 heures à 15°C

5 l - 172,50 € HT

réf 36 - Jaune




Ruban de Marquage pour Trafic Intense

Un ruban de marquage au sol ultra-résistant pour signaler des zones à fort passage

- PVC autocollant de 1 mm d'épaisseur
- Résiste au passage de chariot élévateur
- Bords biseautés pour éviter les risques de chutes
- Grand choix de couleurs pour une meilleure signalisation
- Garanti 2 ans

Noir	Blanc	Bleu
Vert	Rouge	Orange
Rouge + Blanc	Jaune	Jaune + Noir
Photoluminescent	Jaune Fluorescent	

Désignation	1-5	6+
30m x 50mm	220,50 € HT	209,50 € HT
30m x 100mm	297,70 € HT	282,80 € HT




Détacher la bande de protection au dos



Positionner là



Coller en exerçant une pression sur le ruban



Application finie pour une circulation immédiate



Primaire Ultra Adhésif

Améliore l'adhérence sur des surfaces poreuses, humides ou rugueuses

Pouvoir couvrant : 500 ml pour environ 2 rouleaux de 18 m x 50 mm

Temps de séchage : La pose de l'autocollant peut se faire après 30 minutes

500 ml - 34,20 € HT

1 l - 47,10 € HT

Ruban de Marquage pour Trafic Modéré

Ruban de marquage au sol pour signaler des zones de passage

- En vinyle, ne se déforme ou ne se déchire pas
- Application simple sur des surfaces lisses
- Ruban en PVC de 160 microns d'épaisseur
- Convient à un usage industriel régulier, en intérieur

30m x 50mm - 70,60 €

Bleu	Vert	Rouge
Blanc	Jaune	Jaune + Noir
Rouge + Blanc		

Tarifs dégressifs :

Désignation	1-5	6+
30m x 50mm	70,60 € HT	67,00 € HT

Vous pouvez aussi avoir besoin...



Nettoyant Universel IPA

Nettoyant industriel à base d'alcool isopropyl

- Enlève facilement la graisse et salissures sans rinçage
- Idéal pour préparer une surface avant la pose d'un produit autocollant

Pouvoir couvrant : 1 litre pour environ 13 m²

1 l - 28,30 € HT

AÉROSOL TRAITVITE

Tracez des lignes nettes et précises en toute simplicité !



RAL 9017 - Noir

RAL 6024 - Vert

RAL 2009 - Orange

RAL 9016 - Blanc

RAL 1023 - Jaune

réf 38 Jaune Fluorescent

RAL 3020 - Rouge

RAL 7045 - Gris

RAL 5017 - Bleu

Aérosol Époxy Traitvite Rocol

Peinture aérosol à base de résine époxy pour tracer des lignes nettes et précises

- Le plus performant du marché
- Peinture ester époxydique conditionnée sous forme d'aérosol
- Finition satinée
- Utilisable jusqu'à 10°C au sol
- Résiste aux huiles, à l'essence et à l'eau

Pouvoir couvrant : Un aérosol pour environ 75 m de ligne sur 50 mm de large

Temps de séchage : Sec au toucher en 10 à 15 minutes et sec en profondeur dès 4 heures

1000 ml - 32,90 € HT

Tarifs dégressifs :

Désignation	Cond.	1-5	6+
Aérosol Époxy Traitvite Rocol	1000 ml (750 ml utiles)	32,90 € HT	29,60 € HT



Applicateur Traitvite Précision

Avec ses roues réglables, il permet un traçage net et précis

- Contient un système de soufflerie 'Airflow' alimenté par batterie pour délimiter le brouillard de peinture lors de l'application
- Peut tracer des lignes entre 50 mm et 100 mm
- Facile à assembler et à utiliser, tout est inclus dans la mallette

232,90 € HT



Applicateur à Main Traitvite

Idéal pour l'application d'un pochoir

80,20 €



Kit Marquage Aérosol par 6

Le kit contient :

- 6 x Aérosols Époxy Traitvite
- 1 x Applicateur Traitvite Précision

368,30 € HT

RAL 1023 - Jaune

RAL 9016 - Blanc



Kit Marquage Handicapé

Le kit contient :

- 1 Pochoir Symbole Handicapé en PVC réutilisable 800 x 600 mm
- 1 Peinture aérosol époxy Traitvite Blanc
- 1 Applicateur à main

206,90 € HT

RAL 9016 - Blanc



Conseils d'expert

Le saviez-vous ? Signaler les bords des racks d'une ligne jaune de 50 mm de large est une obligation dans les entrepôts.



Peinture Spécial Mur

Une peinture murale épaisse au pouvoir couvrant exceptionnel

- Monocouche et anti-goutte
- Simple à appliquer avec un pinceau
- Formule à base d'eau
- Rend les locaux plus propres et plus attractifs

Pouvoir couvrant: 10 litres pour une couche sur environ 50 m². Une seule couche suffit.

Temps de séchage: 10 heures à 15°C.

10 l - 104,80 € HT

réf 08 - Blanc

Humidi'stop Premium

Peinture murale époxy qui prévient l'apparition d'humidité sur les sols et les murs

- Contient un fongicide efficace empêchant la formation de moisissure
- Bloque l'apparition des taches d'humidité
- Extrêmement résistante
- Peut être utilisée dans un endroit non ventilé

Pouvoir couvrant: 3 litres pour une couche sur environ 20 m². Généralement, deux couches sont conseillées.

Temps de séchage: 18 heures à 15-20°C.

3 l - 166,30 € HT

réf 09 - Blanc Cassé

Protèg'façade

Peinture d'étanchéité en élastomère pour les murs qui résiste aux intempéries

- Souple, laisse la surface respirer
- Sec au toucher en 4 à 6 heures
- Réfléchissant et antifongique
- Surface facile à nettoyer

Pouvoir couvrant: 10 litres pour environ 40 m². Généralement, une à deux couches sont conseillées.

Temps de séchage: Sec au toucher en 4 à 6 heures à 20°C.

10 l - 146,60 € HT

réf 08 - Blanc

Tarifs dégressifs:

Désignation	Cond.	1-9	10+
Protèg'façade	10 l	146,60 € HT	132,00 € HT

Peinture Local Technique

Une peinture imperméable, souple et à haute résistance

- Idéale pour protéger les locaux techniques, zones de production, salles des machines, des déversements accidentels
- Comble les fissures en 1 couche
- Résiste à l'eau et aux produits chimiques
- Formule non toxique
- Contient des fines particules antidérapantes
- Finition mate

Pouvoir couvrant: 25 kg pour 12 m² sur 1 mm d'épaisseur.

Normalement une seule couche suffit.

Temps de séchage: Trafic léger après 16 heures, trafic intense après 3 jours à 15-20°C.

25 kg - 196,70 € HT

réf 22 - Gris

réf 09 - Blanc Cassé

Étanch'système

Une peinture souple et imperméabilisante pour surfaces humides

- Résiste au gel et aux agressions provoquées par le sel
- Résiste à l'eau tout en laissant respirer le substrat
- Idéal pour les sols humides ou sujets aux remontées d'eau par capillarité
- Protège jusqu'à 3 m au-dessus du niveau de l'eau
- Peut être appliquée sur des surfaces verticales avec un mélange bien épais
- Convient pour les sous-sols, les ateliers, les balcons, les allées piétonnières et les toitures
- S'applique entre 0,5 mm et 1,5 mm d'épaisseur pour une finition mate et structurée

Pouvoir couvrant: Protection et réparation : 25 kg pour 12,5 m² sur 1 mm. Étanchéité jusqu'à 3 m de hauteur d'eau : 25 kg pour 8,3 m² sur 1,25 mm. Étanchéité pour plus de 3 m de hauteur d'eau : 25 kg pour 6,25 m² sur 2 mm (2 couches). Protection contre le gel et l'abrasion : 25 kg pour 5,5 m² sur 2,25 mm. Pour une belle finition, une deuxième couche au rouleau à poils ras est conseillée (compter 12 h entre les 2 couches).

Temps de séchage: Trafic léger après 16 heures, trafic intense après 3 jours à 20°C.

25 kg - 218,70 € HT

réf 09 - Blanc Cassé

Tarifs dégressifs:

Désignation	Cond.	1-9	10+
Étanch'système	25 kg	218,70 € HT	196,80 € HT

Noxyde® Mathys

Revêtement monocomposant élastomère en phase aqueuse, à base de résines acryliques modifiées.

- Application à l'airless
- Une protection anticorrosion absolue
- Primaire et couche de finition tout-en-un
- Excellente couverture des écrous, boulons et soudures

Pouvoir couvrant: Brosse / rouleau : 200 - 300 g/m² par couche. Airless : 300 - 500 g/m² par couche. Consommation totale protection anticorrosion optimale : 800 g/m² (en 2 couches) = 350 µm épaisseur film sec.

Temps de séchage: Au toucher en 1,5 h, Manipulable en 3 h, Recouvrable en 24 h, Dur à cœur en 2 semaines.

20 kg - 322,40 € HT

RAL 9004 Noir de sécurité	Blanc Clair
RAL 7035 Gris Clair	



Tarifs dégressifs:

Désignation	Cond.	1+	6+
Noxyde Peganox	5 kg	87,70 € HT	78,93 € HT

Paracem® Semi-Mat Mathys Blanc

Peinture murale acrylique à haut pouvoir couvrant qui s'applique en une seule couche.

- Couleur résistante aux intempéries pour une protection à long terme
- Séchage rapide, prête à être recouverte en moins d'une heure
- Protection de la couche sèche contre les moisissures

Pouvoir couvrant: 10 m²/l

Temps de séchage: À 20°C / HR 50% Au toucher : 40 minutes (10 m²/l) Manipulable : 2 heures (10 m²/l) Recouvrable : 4 heures (10 m²/l) Dur à cœur : 10 heures.

4 l - 121,20 € HT



PROTECTION
ANTICORROSION

Tarifs dégressifs:

Désignation	Cond.	1+	6+
Noxyde® Mathys	20 kg	322,40 € HT	290,16 € HT

Noxyde® Peganox

Protection anti-rouille et imperméabilisante optimisée pour une application à la brosse ou au rouleau.

- Finition satinée lisse
- Primaire et couche de finition tout-en-un
- Élasticité de 200 %, ni fissures ni écaillage

Pouvoir couvrant: Brosse / rouleau : 200 - 300 g/m² par couche. Airless : 300 - 500 g/m² par couche. Consommation totale protection anticorrosion optimale : 800 g/m² (en 2 couches) = 350 µm épaisseur film sec.

Temps de séchage: Au toucher en 1 h, Manipulable en 2 h, Recouvrable en 6 h, Dur à cœur en 2 jours.

5 kg - 87,70 € HT

RAL 9004 Noir de sécurité	Blanc Clair
RAL 7016 Gris anthracite	



POUR
LES MURS
INTÉRIEURS ET
EXTÉRIEURS



Etanch'sol Flex

Peinture d'étanchéité circulaire pour toitures plates

- Conçue pour protéger et imperméabiliser les toitures plates et inclinées, les terrasses, les gradins de stade
- Membrane d'étanchéité de 1 à 1,5 mm d'épaisseur
- Résiste aux UV
- Fibres renforcées, durcit même à l'humidité
- Peinture polyuréthane souple et élastique
- S'applique sur surfaces humides

Pouvoir couvrant: 5 litres pour une couche sur environ 5 à 7 m². 12,5 litres pour 12 à 16 m². Normalement, deux couches suffisent.

Temps de séchage: 4 heures à 20°C

5 l - 138,80 € HT

12,5 l - 329,70 € HT

réf 24 - Gris Clair



Peinture Spécial Balcon

Une protection souple et imperméabilisante pour balcons et terrasses

- Souple et antidérapante, va suivre les mouvements
- Résiste aux intempéries et aux rayons UV
- Une seule couche est généralement suffisante
- Imperméabilise, empêche l'eau de pénétrer
- Membrane d'étanchéité de 0,5 à 1,5 mm d'épaisseur

Pouvoir couvrant: 25 kg pour environ 12,5 m² sur 1 mm d'épaisseur. Une deuxième couche au rouleau à poils ras est conseillée (compter 12 heures entre les deux couches).

Temps de séchage: Trafic léger dès 16 heures à 15-20°C, trafic intense dès 3 jours.

25 kg - 218,70 € HT

réf 22 - Gris

réf 11 - Bleu

réf 19 - Chamois

réf 64 - Vert

réf 54 - Rouge Brique



Existe en version premium

Caillebotis Spécial Toiture

Tapis sécurisant l'accès aux toitures terrasses. Résistant aux intempéries, ce tapis a été spécialement conçu pour créer un chemin technique afin de ne pas endommager les revêtements d'étanchéité des toits plats en cas d'intervention de maintenance

- Antidérapant
- Résistant aux UV
- Compatible avec la plupart des membranes d'étanchéité
- Caillebotis autodrainant
- Autoplombant, ne nécessite pas de fixation
- Stable même lors de vents violents (testés dans des conditions de vent allant jusqu'à 150 km/h)
- S'installe facilement sans frais de maintenance

Utilisation: S'applique sur les toitures terrasse

Usage: Extérieur

Matière: PVC

Epaisseur: 14 mm

réf 43 - Noir

réf 24 - Gris Clair

réf 08 - Blanc

réf 36 - Jaune

Désignation	A l'unité
42 kg Réf 101144 10 m x 60 cm x 14 mm	730,90 € HT
62 kg Réf 101145 10 m x 91 cm x 14 mm	1062,70 € HT
83 kg Réf 101146 10 m x 122 cm x 14 mm	1349,50 € HT

RÉPAR'TOIT®

Donnez une nouvelle vie à votre toit

BEST SELLER



Répar'toit

Peinture d'étanchéité qui stoppe durablement les fuites

- Peinture à base de bitume, de caoutchouc et de fibres renforcées
- Résistant et durable, il répare même sous la pluie
- Idéale pour réparer les trous et les fissures
- Imperméabilise en une seule couche
- Idéal pour les toitures en fibro-ciment, tôles ondulées, béton, goudron, tuiles, etc.

Pouvoir couvrant: 10 kg pour environ 10 m²

Temps de séchage: sec au toucher dès 24 heures

10 kg* - 165,10 € HT

*Livré en bidons de 5 kg

réf 43 - Noir



Rust-Oleum Dacfill

Membrane liquide étanche à l'eau pour toitures

- Application à l'airless
- Forme une couche élastique durable sans joint ni raccord
- Résiste aux rayons UV, aux pluies acides, à la chaleur, au gel et à la pollution

5 kg - 64,80 € HT

25 kg - 300,75 € HT

réf 22 - Gris

réf 43 - Noir

réf 08 - Blanc



Répar'toit Coulable

Comble les fissures et les trous sur le toit

- Permet de ragréer légèrement les surfaces ondulées pour permettre un meilleur drainage et éviter la formation de flaque

Pouvoir couvrant: 10 kg pour une couche de 2,5 m² sur 3 mm d'épaisseur et 3,75 m² sur 2 mm d'épaisseur

Temps de séchage: 24 heures par temps sec

10 kg* - 177,20 € HT

*Livré en bidons de 5 kg

réf 43 - Noir

Répar'toit Mastic

Produit d'étanchéité épais et souple pour des réparations localisées sur les toitures

- Idéal à appliquer sur les fissures, sur les plaques bitumées endommagées, autour des tuyaux, des boulons et des cheminées
- Peut s'appliquer verticalement ou horizontalement
- S'applique à la brosse ou à la truelle
- Imperméable dès l'application

Pouvoir couvrant: 5 kg pour une couche de 5 m² sur 1 mm d'épaisseur

Temps de séchage: 24-48 heures

5 kg - 92,30 € HT

réf 43 - Noir



Étanch'toit

Peinture imperméable et antidérapante pour toitures

- Parfait pour des surfaces nécessitant un accès occasionnel
- Peinture acrylique souple à base de solvant
- Imperméabilise en une seule couche
- Idéal pour les toits plats ou légèrement en pente
- Comble les fissures jusqu'à 2 mm de large

Pouvoir couvrant: 5 kg pour une couche sur environ 10 m²

Temps de séchage: 24 heures

5 kg - 161,60 € HT

réf 43 - Noir

réf 22 - Gris





Avec l'introduction de nos marques soeurs, Rust-Oleum et Mathys, Watco vous propose désormais un choix encore plus large de revêtements de qualité industrielle notamment pour le métal, les murs et les toits.

**NOS
BESTSELLERS**

La protection anticorrosion optimale



Noxyde® Mathys

20 kg - 322,40 € HT

Noxyde® Peganox

5 kg - 87,70 € HT

Peintures CombiColor pour un traitement antirouille



Rust-Oleum CombiColor Original Couche de finition

2.5 l - 97,00 € HT

Rust-Oleum CombiColor Original Couche de finition

0.4 l - 21,21 € HT

Pour une protection étanche et durable de votre toit



Rust-Oleum Dacfill

25 kg - 300,75 € HT

Rust-Oleum Dacfill

5 kg - 64,80 € HT

Peintures Hard Hat en aérosols pour marquage ou couche de finition



Rust-Oleum Hard Hat Couche de finition

0.5 l - 22,46 € HT

Décapant Vert



Rust-Oleum Décapant Vert

2.5 l - 58,45 € HT

Rust-Oleum Décapant Vert

0.5 l - 23,60 € HT



Découvrez notre gamme complète Watco & Co ici

Scannez le QR code

[illegible]