Guide de sélection
Été 2023

Une maison confortable tout l'été

Chauffage / Climatisation / Humidification / (Dés)humidification / Purification de l'air

Notre force :
la tranquillité du consommateur !

qlima.fr Qlima • Tectro • Domestix

Jérome Escot
Chef des ventes PVG France S.A.R.L.



Être vendeur, c'est être artisan.

C’est un métier plus subtil qu’il n’en a l’air, exigeant un savoir-faire et un savoir-être qu’on apprend sur le tas et avec les années.

Cela fait plus de 26 ans que je suis donc « artisan de ventes » chez PVG, un leader européen dans les produits climatiques.

J’ai rejoint le groupe en décembre 1994, en tant que commercial. Depuis, l’entreprise a grandi, notre gamme de produits s’est élargie, mon équipe s’est étoffée, et surtout, j’ai appris à bien connaître le monde des « GSB », présentes sur toute la France.

C’est en travaillant avec les hommes et femmes, qui eux-mêmes vendent au grand public, que j’ai compris ce concept de l’artisanat de vente.

Réussir dans la vente ne se fait pas en un jour. C’est l’art de proposer tous les jours la même qualité d’approche et d’énergie pour que par ruissellement de petits effets, on finisse par avoir un réel impact à plus grande échelle.

J’ai appris que, à l’image des autres corps de métier, l’art de la vente est fondé sur la maîtrise de la matière, de la mise en scène, de la compréhension de l’autre, et du temps.



6 bonnes raisons de choisir PVG

À propos de PVG

N°1 sur le marché européen du poêle à pétrole et de son combustible liquide, le groupe PVG s'impose depuis 40 ans comme le spécialiste du climat intérieur. Employant plus de 125 personnes réparties entre son siège social situé aux Pays-Bas et ses 4 filiales (France, Belgique, Espagne, Italie).

Une offre complète de produits :

Grâce à sa marque leader Qlima, PVG répond à tous les besoins des particuliers en chauffage, climatisation, traitement de l'air et autres. La profondeur de chaque gamme permet de s'adapter à toutes les configurations d'habitation et à tous les budgets. Côté premiers prix, nos marques telles que Tectro sont plébiscitées par les professionnels pour leur qualité, sans compter de nombreux services associés.

SAV bien informé

Un SAV performant de 12 personnes à votre disposition

Expertise technique

Des formations techniques et commerciales. Un réseau d'environ 400 artisans partenaires, répartis dans toute la France. Ressources techniques et tutoriels vidéo sur Qlima.fr.

Label RGE

Grâce à ce label, vos clients peuvent bénéficier d'un crédit d'impôts

Présence commerciale complète

Une force de vente présente dans chaque région et à l'écoute de vos besoins.

Souplesse d'approvisionnement

Franco de 1 pour produits Qlima. Livraison J+5 / J+7 (pétrole).

Assistance revendeur professionnelle

Des actions commerciales régulières en magasin.
Une communication soutenue : ILV / PLV, catalogues, presse...



Rafraîchisseurs / Climatiseurs
PVG vous propose des solutions mobiles pour un confort immédiat ainsi que des pompes à chaleur à installer pour une solution confort tout au long de l'année.

(Dés)humidificateurs
L'air de votre domicile est trop sec ou humide. Retrouvez le bon taux d'humidité grâce aux (dés)humidificateurs PVG. Confort et bien-être assurés !

Purificateurs
Retrouvez un air intérieur sain, débarrassé des poussières, bactéries et autres allergènes. PVG vous propose des purificateurs d'air performants.

Sommaire

Climatisation	**08**
Rafraîchisseurs d'air	08
Ventilateurs brumisateur	14
Climatiseurs mobile	18
Pompes à chaleur	40
Climatiseur monobloc	70
(Dés)humidification	**72**
Déshumidificateurs	72
Humidificateurs	90
Purification	**98**
Purificateurs d'air	98

Réseau commercial 2023



Chef des Ventes
J. Escot

5

Région Centre-Loire

T 06 30 12 60 38
E

1

Région île-de-France
S. Abaidia
T 06 76 42 96 24
E s.abaidia@pvg.eu

6

Région Aquitaine
R. Rascol
T 06 30 12 60 26
E r.rascol@pvg.eu

2



Région Bretagne
J. Nais
T 06 30 12 60 37
E j.nais@pvg.eu

7

Région Centre
M. Pauget
T 06 30 12 60 27
E m.pauget@pvg.eu

3

Région Nord
Aurelien GUT
T 06 30 12 60 35
E a.gut@pvg.eu

8

Région Sud
A. Poillot
T 06 87 07 75 19
E a.poillot@pvg.eu

4

Région Est
B. Delafont
T 06 08 24 29 83
E b.delafont@pvg.eu

9

Région PACA
F. Vernet
T 06 78 89 13 35
E f.vernet@pvg.eu

Vos contacts

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

Nous contacter
Vous êtes un professionnel : 02 32 06 07 47
Vous êtes un particulier : 0800 089 243 (appel gratuit)

Commandes appareils & pétrole
commandes@pvg.eu

Administration
polegestionclient@pvg.eu
litiges@pvg.eu

Pièces détachées
pieces@pvg.eu
(rappeler systématiquement marque / modèle / réf de l'appareil)

Pôle Technique tous modèles
Techniciens
0820 890 312 (0,12cts/min)
support.clients@pvg.eu

Service qualité
qualite-pvgfr@pvg.eu
(rappeler systématiquement le n° REC-22xx et joindre la facture d'achat)
Pour faire une demande concernant une mise en service, une pose ou un SAV, utiliser les liens suivants :
Pour les professionnels : pvg-portail.dotsoft.fr
Pour les particuliers : pvg-portail-client.dotsoft.fr

Gestionnaire DOTSOFT
Création de comptes
(rappeler systématiquement l'Enseigne / le CP / la ville)
p.mobile@pvg.eu

LK 2100 Touch / 1000 m³/h / 100 m³

2 en 1, le LK 2100 Touch peut fonctionner en ventilateur simple ou bien ventiler de fines particules d'eau fraîche dans la pièce. Le LK 2100 Touch rafraîchit très efficacement toutes les pièces à vivre de la maison.

La fraîcheur au naturel !

Sans utiliser de gaz réfrigérant, l'efficacité de la brumisation obtenue par un ventilateur ou rafraîchisseur d'air est écologique et ne nécessite pas de tuyau d'évacuation.

Fraîcheur naturelle
Les particules d'eau diffusées rafraîchissent l'air ambiant.

Ventilation
Plusieurs vitesses à choisir selon le confort souhaité.

Programmation
Programmer le temps de fonctionnement. L'appareil s'arrête automatiquement quand le temps est écoulé.

Facile à déplacer
Grâce aux roulettes et au faible poids.

"Le Qlima FSM40 Touch apporte une touche d'élégance technologique en plus d'une agréable ventilation d'air avec ou sans brume fraîche."

Qlima LK 2035

Rafraîchisseur d’air

PVP moins de : 99.00 €

Le rafraîchisseur d’air Qlima LK 2035 possède une puissance de 50 m³. 2 en 1, ce modèle peut fonctionner en ventilateur simple ou bien ventiler de fines particules d’eau fraîche dans la pièce.

Fonctions 4 en 1 : Appareil tout-en-un incluant le refroidissement, la ventilation, l'humidification et la purification.

Programmateur : Le temps de fonctionnement peut-être programmé. L'appareil s'arrête automatiquement une fois le temps programmé écoulé.

Télécommande à infrarouge : Cet appareil fonctionne avec une télécommande à infrarouge facile d'utilisation.

Diffusion de l'air frais : L'air frais est ventilé dans toute la pièce grâce au ventilateur à flux croisés.

Vitesse de ventilation : Possibilité de sélectionner la vitesse Lente, Moyenne ou Forte.

Mode swing : Pour activer ou désactiver l'oscillation des volets verticaux.

Grand réservoir : Étant donné sa grande contenance de 7 L, la fréquence de remplissage est faible.

Facile à déplacer : Grâce à des roulettes localisées en dessous de l'appareil.

- Télécommande
- 3 puissances de ventilation
- Fonction timer
- Haut / bas réglable
- Facile à déplacer
- Fonctionnement grand silence

Fiche produit

Gamme de produit	Rafraîchisseur d'air
Marque	Qlima
Modèle	LK 2035
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508780276

Caractéristiques techniques

Consommation	W	50
Volume pièce (max.)	m³	50
Volume traité (max.)	m³/h	700
Capacité d'évaporation	l/24h	12
Réservoir d'eau de capacité	l	7
Niveau sonore à 1m (SPL)	dB(A)	45
Vitesse de ventilation		3
Contrôle		mécanique
Câble d'alimentation	m	1,65
Dimensions (l x p x h)	mm	320 x 290 x 690
Poids net	kg	5,5
Garantie	ans	2

¹ Données à titre indicatif

L'emballage contient

Rafraîchisseur d'air, Manuel d'utilisation, Télécommande

20 ft = 390
40 ft = 796
40 HQ = 890

L x P x H
36 x 33 x 67 cm

Poids brut
7,0 kg

LK 2035

3 vitesses de ventilation

L'air frais est ventilé dans toute la pièce grâce au ventilateur à flux croisés. Possibilité de sélectionner 3 vitesses.

Réservoir amovible

Grâce à la grande contenance du réservoir, la fréquence de remplissage est faible.



Filtre diffuseur

Le filtre diffuseur en nid d'abeille est très efficace, durable et facile à entretenir.

guarantee 2 YEARS

Qlima LK 2100 Touch

Rafraîchisseur d’air

PVP moins de : 159.00 €

Le rafraîchisseur d’air Qlima LK 2100 Touch possède une puissance de 100 m³. 2 en 1, ce modèle peut fonctionner en ventilateur simple ou bien ventiler de fines particules d’eau fraîche dans la pièce.

Rafraîchisseur d'air : Possibilité de choisir entre 2 options : 1 - l'appareil ventile de fines particules d'eau fraîche dans la pièce. Afin de prévenir toute production de germes, l'eau du réservoir doit être changée au maximum tous les 2 jours. 2 - l'appareil ventile seulement de l'air frais dans la pièce.

Fonctions 4 en 1 : Appareil tout-en-un incluant le refroidissement, la ventilation, l'humidification et la purification.

Programmateur : Le temps de fonctionnement peut-être programmé. L'appareil s'arrête automatiquement une fois le temps programmé écoulé.

Diffusion de l'air frais : L'air frais est ventilé dans toute la pièce grâce au ventilateur à flux croisés.

Fonctionnement silencieux : Seulement 44,8 dB pour un débit d'air jusqu'à 4 fois supérieur à la moyenne.

Economies d'énergie : Grâce à un système de pompe innovant, le rafraîchisseur d’air consomme environ 20W de moins que la moyenne.

Vitesse de ventilation : Possibilité de sélectionner la vitesse Lente, Moyenne ou Forte.

Mode swing : Pour activer ou désactiver l'oscillation des volets verticaux.

Grand réservoir : Étant donné sa grande contenance de 12 L, la fréquence de remplissage est faible.

Remplissage facile du réservoir : Une alarme vous prévient lorsque le réservoir est vide.

Télécommande à infrarouge : Cet appareil fonctionne avec une télécommande à infrarouge facile d'utilisation.

Facile à déplacer : Grâce à des roulettes localisées en dessous de l'appareil.

- Télécommande
- 3 puissances de ventilation
- Fonction timer
- Haut / bas réglable
- Facile à déplacer
- Fonctionnement grand silence

Fiche produit

Gamme de produit	Rafraîchisseur d'air
Marque	Qlima
Modèle	LK 2100 Touch
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508784472

Caractéristiques techniques

Consommation	W	130
Volume pièce (max.)	m³	100
Volume traité (max.)	m³/h	1200
Capacité d'évaporation	l/24h	50
Réservoir d'eau de capacité	l	12
Niveau sonore à 1m (SPL)	dB(A)	50
Vitesse de ventilation		3
Contrôle		électronique
Câble d'alimentation	m	1,65
Dimensions (l x p x h)	mm	380 x 300 x 900
Poids net	kg	8,5
Garantie	ans	2

¹ Données à titre indicatif

L'emballage contient

Rafraîchisseur d'air, Manuel d'utilisation, Télécommande

20 ft = 207
40 ft = 426
40 HQ = 527

L x P x H
43 x 33 x 94 cm

Poids brut
9,5 kg

LK 2100 Touch

3 vitesses de ventilation

L'air frais est ventilé dans toute la pièce grâce au ventilateur à flux croisés. Possibilité de sélectionner 3 vitesses.

Grand réservoir

Grâce à la grande contenance du réservoir, la fréquence de remplissage est faible.



Filtre diffuseur

Le filtre diffuseur en nid d'abeille est très efficace, durable et facile à entretenir.

guarantee 2 YEARS

Qlima FSM 40

Ventilateur brumisateur

PVP moins de : 109.00 €

Le brumisateur FSM 40 est un ventilateur et un humidificateur 2 en 1. Cet appareil comporte 4 vitesses de ventilation et une capacité de brumisation de 220 ml/h.

Vitesse de ventilation réglable : 4 positions Zéro, Lente, Moyenne ou Forte.

Programmation : Tous les réglages peuvent être gérés rapidement via le panneau de contrôle sur la face avant de l'appareil.

Fraîcheur naturelle : Grâce à la ventilation et la brumisation, les particules d'eau rafraîchissent l'air ambiant en étant parfaitement diffusées dans la pièce.

Facile à déplacer : Grâce à ses roulettes placées en dessous de l'appareil.

Timer: L'appareil s'éteint automatiquement lorsque l'heure d'arrêt de la minuterie est écoulée 0.5 - 7.5 h.

1-2-3 3 puissances de ventilation

Facile à déplacer

Fonction brume froide

Fiche produit

Gamme de produit	Ventilateur brumisateur
Marque	Qlima
Modèle	FSM 40
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508775944

Caractéristiques techniques

Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Consommation	W	90
Ventilateur diamètre	mm	400
Vitesse de ventilation		3
Modes de ventilateur		Veille / Nature / Normal
Réservoir d'eau de capacité	l	3
Capacité de brumisation	ml/h	220
Contrôle		mécanique
Nombre d'ailettes		3
Dimensions (l x p x h)	mm	445 x 385 x 1230
Poids net	kg	5,5
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Ventilateur brumisateur, Manuel d'utilisation

20 ft = 350
40 ft = 710
40 HQ = 795

L x P x H
66 x 28 x 45 cm

Poids brut
6,5 kg

FSM 40

Commande

Les boutons de contrôle sur l'appareil permettent de programmer toutes les fonctions importantes.

Ventilation naturelle

Le modèle crée une agréable ventilation d'air accompagnée de brume. L'effet rafraîchissant est immédiat et très naturel.

Réservoir amovible

Grâce à la grande contenance du réservoir, la fréquence de remplissage est faible.

guarantee 2 YEARS

Qlima FSM 40 Touch

Ventilateur brumisateur

PVP moins de : 139.00 €

Le brumisateur FSM 40 Touch est un ventilateur et un humidificateur 2 en 1. Cet appareil comporte 4 vitesses de ventilation et une capacité de brumisation de 220 ml/h.

Programmation : Tous les réglages peuvent être gérés rapidement via le panneau de contrôle sur la face avant de l'appareil.

Fraîcheur naturelle : Grâce à la ventilation et la brumisation, les particules d'eau rafraîchissent l'air ambiant en étant parfaitement diffusées dans la pièce.

Facile à déplacer : Grâce à ses roulettes placées en dessous de l'appareil.

Vitesse de ventilation réglable : 4 positions Zéro, Lente, Moyenne ou Forte.

Timer: L'appareil s'éteint automatiquement lorsque l'heure d'arrêt de la minuterie est écoulée 0.5 - 7.5 h.

Télécommande : L'appareil peut être utilisé grâce à une télécommande.

- 3 puissances de ventilation
- Technologie ultrasonique
- Facile à déplacer
- Commande tactile
- Fonction timer
- Télécommande

Fiche produit

Gamme de produit	Ventilateur brumisateur
Marque	Qlima
Modèle	FSM 40 Touch
Couleur	Noir
Code EAN	8713508784410

Caractéristiques techniques

Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Consommation	W	90
Ventilateur diamètre	mm	400
Vitesse de ventilation		3
Modes de ventilateur		Veille / Nature / Normal
Réservoir d'eau de capacité	l	3
Capacité de brumisation	ml/h	220
Contrôle		électronique / touch électronique / télécommande
Nombre d'ailettes		5
Dimensions (l x p x h)	mm	445 x 385 x 1200
Poids net	kg	6,0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Ventilateur brumisateur, Manuel d'utilisation, Télécommande

20 ft = 350
40 ft = 710
40 HQ = 795

L x P x H
66 x 28 x 45 cm

Poids brut
7,0 kg

FSM 40 Touch

Commande

Les boutons de contrôle sur l'appareil permettent de programmer toutes les fonctions importantes.

Ventilation naturelle

Le modèle crée une agréable ventilation d'air accompagnée de brume. L'effet rafraîchissant est immédiat et très naturel.

Grand réservoir

Grâce à la grande contenance du réservoir, la fréquence de remplissage est faible.

guarantee 2 YEARS

P 522 / 2,1 kW / 75 m³
En plus de rafraîchir l'air ambiant, la clim mobile Qlima P 522 déshumidifie et filtre les particules de poussières.

Une utilisation ponctuelle.

Branchez votre climatiseur, orientez le tuyau d'évacuation vers l'extérieur, choisissez la température : l'appareil climatise immédiatement la pièce.

Gaz R 290
Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, il a un impact neutre sur la couche d'ozone.

Filtre écran lavable
Grosses particules de poussières de l'air.

Déshumidification
Le climatiseur est aussi un déshumidificateur ! Un tuyau de drainage (non fourni) doit être connecté pour évacuer l'humidité.

Effet Cooldown
L'humidité extraite de l'air ambiant est condensée dans l'appareil.

"Optimisez l'efficacité de votre climatiseur mobile avec le kit fenêtre Qlima. Le kit se décline en 3 tailles : fenêtre, porte et fenêtre de toit"

Tectro TP 3020

Climatiseur mobile

PVP moins de : 229.00 €

Le climatiseur mobile réversible TP 3020 a une capacité de refroidissement de 2,05 kW. Il peut refroidir les pièces jusqu'à 65 m^3. Avec un classement A, l'unité est économe en énergie.

Climatisation : L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Indication de la température : Lorsque l'appareil fonctionne, la température de la pièce est affichée sur l'écran. Elle peut être comprise entre 17 °C et 30 °C. À NOTER : L'appareil s'adapte aux conditions de la pièce.

2 Vitesses de ventilation : Possibilité de sélectionner la vitesse souhaitée. La vitesse choisie est indiquée sur l'écran de la télécommande.

Programmateur : Le temps de fonctionnement peut être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Filtre écran lavable : Retient les plus grosses particules de poussières de l'air.

Effet Cooldown : L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification : L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Conduit d'évacuation : L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

Gaz réfrigérant R290 : Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, le gaz R290 a un impact neutre sur la couche d'ozone.

- 2 Ans de garantie
- Fonction timer
- Réfrigérant respectueux de l'environnement
- Effet Cooldown
- Déshumidification
- Télécommande
- Fonctionnement grand silence

Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseur mobile
Marque	Tectro
Modèle	TP 3020
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508786315

Caractéristiques techniques

EER / COP[1]	W/W	2,6
Classe EE		A
Puissance nominale refroidissement	kW	2,05
Consommation d'électricité - moyenne horaire	kWh	0,789
Consommation électrique en mode veille	W	0,5
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Courant nominal de refroidissement	A	9
Volume traité	m³/h	285
Volume pièce (min - max.)[2]	m³	50 - 65
Capacité de déshumidification	l/24 h	42
Plage de fonctionnement	°C	17 ~ 35
Plage thermostatique	°C	17 ~ 30
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	51,9
Vitesse de ventilation	positions	2
Contrôle		électronique / télécommande
Filtres à air	type	écran
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 140
Dimensions (l x p x h)	mm	325 x 329 x 647
Compresseur		rotatif
Équivalent CO²	tonnes	0,00042
Classement sécurité		IPX0
Poids net	kg	22
Garantie	ans	2

1. Mesures conformes aux normes EN 14511-2011
2. À titre indicatif
3. Mesures effectuées à 27°C, 60% HR

L'emballage contient

Climatiseur mobile, Télécommande, Piles AAA (2x), Filtre, Tuyau de drainage, Raccord du tuyau intérieur, Sortie extérieure de tuyau, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Kit Adapteur Fenetre grand WKVL 01 gris	8713508746166
Kit Adapteur Fenetre petit WKVS 01 gris	8713508746173
Kit Adapteur Fenetre WKR 01 gris	8713508785417

guarantee 2 YEARS

20 ft = 192
40 ft = 396
40 HQ = 593

L x P x H
36,1 x 38,3 x 83 cm

Poids brut
25,0 kg

Tectro TP 4020

Climatiseur mobile

PVP moins de : 229.00 €

Le climatiseur mobile réversible TP 4020 a une capacité de refroidissement de 2,05 kW. Il peut refroidir les pièces jusqu'à 65 m^3. Avec un classement A, l'unité est économe en énergie.

Indication de la température : Lorsque l'appareil fonctionne, la température de la pièce est affichée sur l'écran. Elle peut être comprise entre 16 °C et 31 °C. À NOTER : L'appareil s'adapte aux conditions de la pièce.

2 Vitesses de ventilation : Possibilité de sélectionner la vitesse souhaitée. La vitesse choisie est indiquée sur l'écran de la télécommande.

Programmateur : Le temps de fonctionnement peut être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Climatisation : L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Effet Cooldown : L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification : L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Conduit d'évacuation : L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

Gaz réfrigérant R290: Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, le gaz R290 a un impact neutre sur la couche d'ozone.

- Télécommande
- 2 vitesses de ventilation
- Fonction timer
- 1 couche de filtre
- Effet Cooldown
- Arrêt automatique
- Fonctionnement grand silence

Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseur mobile
Marque	Tectro
Modèle	TP 4020
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508789415

Caractéristiques techniques

EER / COP[1]	W/W	2,6
Classe EE		A
Puissance nominale refroidissement	kW	2,05
Consommation d'électricité - moyenne horaire	kWh	0,785
Consommation électrique en mode veille	W	0,5
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Courant nominal de refroidissement	A	3,5
Volume traité	m³/h	250
Volume pièce (min - max.)[2]	m³	50 - 65
Capacité de déshumidification	l/24 h	38,4
Plage de fonctionnement	°C	18 ~ 35
Plage thermostatique	°C	16 ~ 31
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	55
Vitesse de ventilation	positions	2
Contrôle		électronique / télécommande
Filtres à air	type	nylon / écran
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 140
Dimensions (l x p x h)	mm	330 x 280 x 680
Compresseur		rotatif
Équivalent CO²	tonnes	0,00042
Classement sécurité		IP20
Poids net	kg	21
Garantie	ans	2

1. Mesures conformes aux normes EN 14825 / EN 14511-2011 / EN 12102
2. À titre indicatif
3. Mesures effectuées à 32°C. 80% HR

L'emballage contient

Climatiseur mobile, Télécommande, Piles AAA (2x), Filtre, Tuyau de drainage, Raccord du tuyau intérieur, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Télécommande TP 2020/TP 2520/TP 4020/TPH 4026	8713508772974

20 ft = 216
40 ft = 452
40 HQ = 674

L x P x H
35,8 x 30,8 x 84,5 cm

Poids brut
22,0 kg

Qlima P 522
Climatiseur mobile

PVP moins de : 349.00 €

Le climatiseur mobile réversible P 522 a une capacité de refroidissement de 2,13 kW. Il peut refroidir les pièces jusqu'à 75 m^3. Avec un classement A, l'unité est économe en énergie.

Climatisation : L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Ventilation orientable : En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

Effet Cooldown : L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification : L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Conduit d'évacuation : L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

Système de filtration : Ce climatiseur est équipé d'un filtre écran qui capture les plus grosses particules telles que la poussière. Il peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou de l'eau tiède.

Gaz réfrigérant R290: Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, le gaz R290 a un impact neutre sur la couche d'ozone.

Programmateur : Le temps de fonctionnement peut être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Télécommande	3 puissances de ventilation	Effet Cooldown
Réfrigérant respectueux de l'environnement	Déshumidification	Mode veilleuse
Fonction timer	Débit d'air réglable	Fonctions filtre d'air

Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseur mobile
Marque	Qlima
Modèle	P 522
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508777320

Caractéristiques techniques

EER / COP[1]	W/W	2,61
Classe EE		A
Puissance nominale refroidissement	kW	2,13
Consommation d'électricité - moyenne horaire	kWh	0,81
Consommation électrique en mode veille	W	0,5
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Courant nominal de refroidissement	A	6
Volume traité	m³/h	290
Volume pièce (min - max.)[2]	m³	55 - 75
Capacité de déshumidification	l/24 h	14,4
Plage de fonctionnement	°C	18 ~ 35
Plage thermostatique	°C	18 ~ 32
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	55
Vitesse de ventilation	positions	3
Contrôle		électronique / télécommande
Filtres à air	type	écran
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 215
Dimensions (l x p x h)	mm	410 x 300 x 700
Compresseur		rotatif
Équivalent CO²	tonnes	0,00064
Classement sécurité		IPX0
Poids net	kg	28
Garantie	ans	2

1. Mesures conformes aux normes EN 14511-2011
2. À titre indicatif
3. Mesures effectuées à 30°C. 80% HR

L'emballage contient

Climatiseur mobile, Télécommande, Piles AAA (2x), Filtre, Tuyau de drainage, Raccord du tuyau intérieur, Sortie extérieure de tuyau, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Kit Adapteur Fenetre grand WKVL 01 gris	8713508746166
Kit Adapteur Fenetre petit WKVS 01 gris	8713508746173
Glissière de fenêtre P(H) 5xx	8713508779225
Bouchon caoutchouc vidange P(H) 5xx	8713508779294
Kit Adapteur Fenetre WKR 01 gris	8713508785417

20 ft = 152
40 ft = 308
40 HQ = 456

L x P x H
46,2 x 35,7 x 84,4 cm

Poids brut
32,0 kg

P 522

Flux d'air

L'air rafraîchi sort par le volet mobile placé au-dessus de l'appareil. Vous pouvez sélectionner 3 vitesses de ventilation.

Télécommande

La télécommande permet de sélectionner les différentes fonctions jusqu'à une distance d'environ 8 mètres.

Déshumidification

L'appareil peut aussi être utilisé comme déshumidificateur, un tuyau de drainage doit être connecté pour évacuer l'humidité.

guarantee 2 YEARS

Qlima P 528
Climatiseur mobile

PVP moins de : 399.00 €

Le climatiseur mobile réversible P 528 a une capacité de refroidissement de 2,64 kW. Il peut refroidir les pièces jusqu'à 90 m^3. Avec un classement A, l'unité est économe en énergie.

WIFI : Votre Smartphone vous permet de piloter à distance les principales fonctions de l'appareil via l'application Tuya.

Climatisation : L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Ventilation orientable : En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

Effet Cooldown : L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification : L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Conduit d'évacuation : L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

Système de filtration : Ce climatiseur est équipé d'un filtre écran qui capture les plus grosses particules telles que la poussière. Il peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou de l'eau tiède.

Gaz réfrigérant R290: Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, le gaz R290 a un impact neutre sur la couche d'ozone.

Indication de la température : Lorsque l'appareil fonctionne, la température de la pièce est affichée sur l'écran. Elle peut être comprise entre 18 °C et 32 °C. À NOTER : L'appareil s'adapte aux conditions de la pièce.

Programmateur : Le temps de fonctionnement peut être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Kit d'adaptation fenêtre : L'adaptateur à l'extrémité du tuyau d'évacuation s'adapte sur un support isolant qui se place entre la fenêtre et son montant.

- Contrôle WIFI
- Télécommande
- 3 puissances de ventilation
- Effet Cooldown
- Réfrigérant respectueux de l'environnement
- Déshumidification
- Fonctionnement grand silence
- Fonction timer
- Débit d'air réglable
- Fonctions filtre d'air

Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseur mobile
Marque	Qlima
Modèle	P 528
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508777337

Caractéristiques techniques

EER / COP[1]	W/W	2,6
Classe EE		A
Puissance nominale refroidissement	kW	2,64
Consommation d'électricité - moyenne horaire	kWh	1
Consommation électrique en mode veille	W	0,5
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Courant nominal de refroidissement	A	8
Volume traité	m³/h	290
Volume pièce (min - max.)[2]	m³	65 - 90
Capacité de déshumidification	l/24 h	26,4
Plage de fonctionnement	°C	18 ~ 35
Plage thermostatique	°C	18 ~ 32
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	55
Vitesse de ventilation	positions	3
Contrôle		électronique / télécommande
Filtres à air	type	écran
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 245
Dimensions (l x p x h)	mm	410 x 300 x 700
Compresseur		rotatif
Équivalent CO²	tonnes	0,00073
Classement sécurité		IPX0
Poids net	kg	29
Garantie	ans	2

1. Mesures conformes aux normes EN 14511-2011
2. À titre indicatif
3. Mesures effectuées à 30°C. 80% HR

L'emballage contient

Climatiseur mobile, Télécommande, Piles AAA (2x), Filtre, Tuyau de drainage, Raccord du tuyau intérieur, Sortie extérieure de tuyau, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

20 ft = 152
40 ft = 308
40 HQ = 456

L x P x H
46,2 x 35,7 x 84,4 cm

Poids brut
33,0 kg

P 528

Flux d'air

L'air rafraîchi sort par le volet mobile placé au-dessus de l'appareil. Vous pouvez sélectionner 3 vitesses de ventilation.

Powered by tuya Intelligence Inside

Wi-Fi intégré

Le modèle P 528 est équipé de la technologie WIFI (compatible Tuya Smart) pour gérer les principales fonctions.

Déshumidification

L'appareil peut aussi être utilisé comme déshumidificateur, un tuyau de drainage (non inclus) doit être connecté pour évacuer l'humidité.

guarantee 2 YEARS

Powered by tuya Intelligence Inside

Qlima P 635
Climatiseur mobile

PVP moins de : 299.95 €

Le climatiseur mobile réversible P 635 a une capacité de refroidissement de 3,5 kW. Il peut refroidir les pièces jusqu'à 110 m^3. Avec un classement A, l'unité est économe en énergie.

Programmateur : Le temps de fonctionnement peut être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Climatisation : L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Ventilation orientable : En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

Effet Cooldown : L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification : L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Conduit d'évacuation : L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

Gaz réfrigérant R290: Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, le gaz R290 a un impact neutre sur la couche d'ozone.

Filtre écran lavable: Retient les plus grosses particules de poussières de l'air.

Mode veille: En activant ce mode, la température augmente de 1°C par heure jusqu'à plus 2°C maximum.

- Contrôle WIFI
- Télécommande
- 3 puissances de ventilation
- Effet Cooldown
- Réfrigérant respectueux de l'environnement
- Déshumidification
- Arrêt automatique
- Fonctionnement grand silence

Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseur mobile
Marque	Qlima
Modèle	P 635
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508784526

Caractéristiques techniques

EER / COP[1]	W/W	2,63
Classe EE		A
Puissance nominale refroidissement	kW	3,5
Consommation d'électricité - moyenne horaire	kWh	1,346
Consommation électrique en mode veille	W	0,5
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Courant nominal de refroidissement	A	10
Volume traité	m³/h	300
Volume pièce (min - max.)[2]	m³	85 - 110
Capacité de déshumidification	l/24 h	43,2
Plage de fonctionnement	°C	16 ~ 35
Plage thermostatique	°C	16 ~ 31
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	55
Vitesse de ventilation	positions	3
Contrôle		touch électronique
Filtres à air	type	nylon
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 250
Dimensions (l x p x h)	mm	440 x 335 x 715
Compresseur		rotatif
Équivalent CO²	tonnes	0,00075
Classement sécurité		IPX0
Poids net	kg	31
Garantie	ans	2

1. Mesures conformes aux normes EN 14511-2011
2. À titre indicatif
3. Mesures effectuées à 30°C. 80% HR

L'emballage contient

Climatiseur mobile, Télécommande, Piles AAA (2x), Filtre, Tuyau de drainage, Raccord du tuyau intérieur, Sortie extérieure de tuyau, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

20 ft = 144
40 ft = 296
40 HQ = 440

L x P x H
47,7 x 38,2 x 86 cm

Poids brut
35,0 kg

P 635

Déshumidification

L'appareil peut aussi être utilisé comme déshumidificateur, un tuyau de drainage (non inclus) doit être connecté pour évacuer l'humidité.

Écran LED

L'écran LED lumineux indique la température réglée.

Contrôle électronique

L'appareil est équipé de touches de contrôle électronique.

guarantee 2 YEARS

Qlima P 652

Climatiseur mobile

PVP moins de : 749 €

Le climatiseur mobile réversible P 652 a une capacité de refroidissement de 4,8 kW. Il peut refroidir les pièces jusqu'à 150 m^3. Avec un classement A, l'unité est économe en énergie.

Climatisation : L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Ventilation orientable : En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

Effet Cooldown : L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification : L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Gaz réfrigérant R290: Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, le gaz R290 a un impact neutre sur la couche d'ozone.

Filtre écran lavable: Retient les plus grosses particules de poussières de l'air.

- Télécommande
- 3 puissances de ventilation
- Effet Cooldown
- Réfrigérant respectueux de l'environnement
- Déshumidification
- Arrêt automatique
- Fonctionnement grand silence

Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseur mobile
Marque	Qlima
Modèle	P 652
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508789613

Caractéristiques techniques

EER / COP[1]	W/W	2,6
Classe EE		A
Puissance nominale refroidissement	kW	4,8
Consommation d'électricité - moyenne horaire	kWh	2
Consommation électrique en mode veille	W	0,5
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Courant nominal de refroidissement	A	9,3
Volume traité	m³/h	450
Volume pièce (min - max.)[2]	m³	125 - 150
Capacité de déshumidification	l/24 h	52,8
Plage de fonctionnement	°C	18 ~ 35
Plage thermostatique	°C	16 ~ 31
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	55
Vitesse de ventilation	positions	3
Contrôle		électronique
Filtres à air	type	nylon
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 300
Dimensions (l x p x h)	mm	470 x 370 x 764
Compresseur		rotatif
Équivalent CO²	tonnes	0,0009
Classement sécurité		IP20
Poids net	kg	36
Garantie	ans	2

1. Mesures conformes aux normes EN 14511-2011
2. À titre indicatif
3. Mesures effectuées à 27°C, 60% HR

L'emballage contient

Climatiseur mobile, Télécommande, Piles AAA (2x)

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Kit Adapteur Fenetre grand WKVL 01 gris	8713508746166
Kit Adapteur Fenetre petit WKVS 01 gris	8713508746173
Kit Adapteur Fenetre WKR 01 gris	8713508785417

20 ft = 100
40 ft = 204
40 HQ = 306

L x P x H
63 x 41,5 x 87,3 cm

Poids brut
38,0 kg

P 652

Télécommande

La télécommande permet de sélectionner les différentes fonctions jusqu'à une distance d'environ 8 mètres.

Déshumidification

L'appareil peut aussi être utilisé comme déshumidificateur, un tuyau de drainage (non inclus) doit être connecté pour évacuer l'humidité.

Contrôle électronique

L'appareil est équipé de touches de contrôle électronique.

guarantee 2 YEARS

Tectro TPH 4026

Climatiseur mobile réversible

PVP moins de : 299.00 €

Le climatiseur mobile réversible TPH 4026 a une capacité de refroidissement de 2,5 kW et une puissance calorifique de 2,4 kW. Il peut climatiser les pièces jusqu'à 85 m^3. Avec un classement A, l'unité est économe en énergie.

Indication de la température : Lorsque l'appareil fonctionne, la température de la pièce est affichée sur l'écran. Elle peut être comprise entre 16 °C et 31 °C. À NOTER : L'appareil s'adapte aux conditions de la pièce.

2 Vitesses de ventilation : Possibilité de sélectionner la vitesse souhaitée. La vitesse choisie est indiquée sur l'écran de la télécommande.

Programmateur : Le temps de fonctionnement peut être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Climatisation : L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Climatiseur réversible : Équipé d'une double fonction chauffage/climatisation, ce modèle propose un chauffage d'appoint confortable pour une utilisation toute l'année.

Effet Cooldown : L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification : L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Conduit d'évacuation : L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

Gaz réfrigérant R290: Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, le gaz R290 a un impact neutre sur la couche d'ozone.

- 2 Ans de garantie
- Débit d'air réglable
- Classe A Consommation d'énergie
- Effet Cooldown
- Fonction chauffage
- Déshumidification
- Mobile
- Programmation journalière
- Mode ventilateur simple
- Réfrigérant respectueux de l'environnement
- Télécommande

Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseur mobile réversible
Marque	Tectro
Modèle	TPH 4026
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508789446

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
EER / COP[1]	W/W	2,6	2,3
Classe EE		A	A
Puissance nominale (max.)		2,5	2,4
Consommation d'électricité - moyenne horaire	kWh	1,0	1
Courant nominal refroidissement / chauffage	A	4,5	4,7
Consommation électrique en mode veille	W	0,5	
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume traité (max.)	m³/h	250	
Volume pièce (min - max.)[2]	m³	60 - 85	
Capacité de déshumidification	l/24 h	29	
Plage de fonctionnement	°C	18 ~ 35	
Plage thermostatique	°C	16 ~ 31	
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	55	
Vitesse de ventilation	positions	2	
Contrôle		électronique	
Filtres à air	type	nylon / écran	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 160	
Dimensions (l x p x h)	mm	330 x 280 x 680	
Compresseur		rotatif	
Équivalent CO²	tonnes	0,00048	
Classement sécurité		IP20	
Poids net	kg	22	
Garantie	ans	2	

1. Mesures conformes aux normes EN 14825 / EN 14511-2011 / EN 12102
2. À titre indicatif

L'emballage contient

Climatiseur mobile réversible, Télécommande, Piles AAA (2x), Filtre, Tuyau de drainage, Raccord du tuyau intérieur, Sortie extérieure de tuyau, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Télécommande TP 2020/TP 2520/TP 4020/TPH 4026	8713508772974

20 ft = 216
40 ft = 452
40 HQ = 674

L x P x H
37 x 31,7 x 86,5 cm

Poids brut
24,0 kg

Qlima PH 528

Climatiseur mobile réversible

PVP moins de : 429.00 €

Le climatiseur mobile réversible PH 528 a une capacité de refroidissement de 2,5 kW et une puissance calorifique de 2,3 kW. Il peut climatiser les pièces jusqu'à 90 m^3. Avec un classement A, l'unité est économe en énergie.

Climatiseur réversible : Équipé d'une double fonction chauffage/climatisation, ce modèle propose un chauffage d'appoint confortable pour une utilisation toute l'année.

WIFI : Votre Smartphone vous permet de piloter à distance les principales fonctions de l'appareil via l'application Tuya.

Climatisation : L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Programmateur : Le temps de fonctionnement peut être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Ventilation orientable : En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

Effet Cooldown : L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification : L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Conduit d'évacuation : L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

Gaz réfrigérant R290 : Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, le gaz R290 a un impact neutre sur la couche d'ozone.

Filtre écran lavable : Retient les plus grosses particules de poussières de l'air.

Mode veille : En activant ce mode, la température augmente de 1°C par heure jusqu'à plus 2°C maximum.

Système de filtration : Ce climatiseur est équipé d'un filtre écran qui capture les plus grosses particules telles que la poussière. Il peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou de l'eau tiède.

Kit d'adaptation fenêtre : L'adaptateur à l'extrémité du tuyau d'évacuation s'adapte sur un support isolant qui se place entre la fenêtre et son montant.

- Télécommande avec écran
- 3 puissances de ventilation
- Effet Cooldown
- Réfrigérant respectueux de l'environnement
- Déshumidification
- Fonction chauffage

Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseur mobile réversible
Marque	Qlima
Modèle	PH 528
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508789422

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
EER / COP[1]	W/W	2,9	2,9
Classe EE		A	A+
Puissance nominale (max.)		2,5	2,3
Consommation d'électricité - moyenne horaire	kWh	0,8	0,8
Courant nominal refroidissement / chauffage	A	37	5,3
Consommation électrique en mode veille	W	0,5	
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume traité (max.)	m³/h	300	
Volume pièce (min - max.)[2]	m³	65 - 90	
Capacité de déshumidification	l/24 h	26,4	
Plage de fonctionnement	°C	18 ~ 35	
Plage thermostatique	°C	18 ~ 32	
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	52	
Vitesse de ventilation	positions	3	
Contrôle		électronique / télécommande	
Filtres à air	type	écran	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 265	
Dimensions (l x p x h)	mm	440 x 355 x 715	
Compresseur		rotatif	
Équivalent CO²	tonnes	0,0008	
Classement sécurité		IPX0	
Poids net	kg	31	
Garantie	ans	2	

1. Mesures conformes aux normes EN 14511-2011
2. À titre indicatif

L'emballage contient

Climatiseur mobile, Télécommande, Piles AAA (2x), Filtre, Tuyau de drainage, Raccord du tuyau intérieur, Sortie extérieure de tuyau, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Télécommande P(H) 5xx	8713508779218

20 ft = 144
40 ft = 288
40 HQ = 432

L x P x H
47,9 x 38,9 x 86 cm

Poids brut
35,0 kg

PH 528

Powered by tuya Intelligence Inside

Wi-Fi intégré

Le modèle PH 528 est équipé de la technologie WIFI (compatible Tuya Smart) pour gérer les principales fonctions.

Fonction chauffage

Réversible ! Le modèle PH 528 est idéal été comme hiver. En plus de climatiser l'été, il réchauffe votre pièce avec une efficacité A.

Déshumidification

L'appareil peut aussi être utilisé comme déshumidificateur, un tuyau de drainage (non inclus) doit être connecté pour évacuer l'humidité.

guarantee 2 YEARS

Powered by tuya Intelligence Inside

Qlima PH 536

Climatiseur mobile réversible

PVP moins de : 499.00 €

Le climatiseur mobile réversible PH 536 a une capacité de refroidissement de 3,5 kW et une puissance calorifique de 3,2 kW. Il peut climatiser les pièces jusqu'à 80 m^3. Avec un classement A, l'unité est économe en énergie.

Climatiseur réversible : Équipé d'une double fonction chauffage/climatisation, ce modèle propose un chauffage d'appoint confortable pour une utilisation toute l'année.

WIFI : Votre Smartphone vous permet de piloter à distance les principales fonctions de l'appareil via l'application Tuya.

Climatisation : L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Programmateur : Le temps de fonctionnement peut être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Ventilation orientable : En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

Effet Cooldown : L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification : L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Conduit d'évacuation : L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

Filtre écran lavable : Retient les plus grosses particules de poussières de l'air.

Mode veille : En activant ce mode, la température augmente de 1°C par heure jusqu'à plus 2°C maximum.

Système de filtration : Ce climatiseur est équipé d'un filtre écran qui capture les plus grosses particules telles que la poussière. Il peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou de l'eau tiède.

Gaz réfrigérant R290: Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, le gaz R290 a un impact neutre sur la couche d'ozone.

Kit d'adaptation fenêtre : L'adaptateur à l'extrémité du tuyau d'évacuation s'adapte sur un support isolant qui se place entre la fenêtre et son montant.

- Contrôle WIFI
- Télécommande
- Fonctions 3 en 1
- Réfrigérant respectueux de l'environnement
- 3 puissances de ventilation
- Effet Cooldown

Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseur mobile réversible
Marque	Qlima
Modèle	PH 536
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508789439

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
EER / COP[1]	W/W	2,6	2,67
Classe EE		A	A+
Puissance nominale (max.)		3,5	3,2
Consommation d'électricité - moyenne horaire	kWh	1,2	1,3
Courant nominal refroidissement / chauffage	A	3,7	3,7
Consommation électrique en mode veille	W	0,5	
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume traité (max.)	m³/h	300	
Volume pièce (min - max.)[2]	m³	110 - 80	
Capacité de déshumidification	l/24 h	43,2	
Plage de fonctionnement	°C	18 ~ 35	
Plage thermostatique	°C	18 ~ 32	
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	57	
Vitesse de ventilation	positions	3	
Contrôle		électronique / télécommande	
Filtres à air	type	écran	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 255	
Dimensions (l x p x h)	mm	440 x 355 x 715	
Compresseur		rotatif	
Équivalent CO²	tonnes	0,000765	
Classement sécurité		IPX0	
Poids net	kg	31	
Garantie	ans	2	

1. Mesures conformes aux normes EN 14511-2011
2. À titre indicatif

L'emballage contient

Climatiseur mobile, Télécommande, Pile CR2025, Filtre, Tuyau de drainage, Raccord du tuyau intérieur, Sortie extérieure de tuyau, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Télécommande P(H) 5xx	8713508779218

20 ft = 144
40 ft = 288
40 HQ = 432

L x P x H
47,9 x 38,9 x 84,5 cm

Poids brut
35,0 kg

PH 536

Powered by tuya Intelligence Inside

Wi-Fi intégré

Le modèle PH 536 est équipé de la technologie WIFI (compatible Tuya Smart) pour gérer les principales fonctions.

Fonction chauffage

Réversible ! Le modèle PH 536 est idéal été comme hiver. En plus de climatiser l'été, il réchauffe votre pièce avec une efficacité A.

Déshumidification

L'appareil peut aussi être utilisé comme déshumidificateur, un tuyau de drainage (non inclus) doit être connecté pour évacuer l'humidité.

CE guarantee 2 YEARS Powered by tuya Intelligence Inside

Qlima PH 635

Climatiseur mobile réversible

PVP moins de : 499.00 €

Le climatiseur mobile réversible PH 635 a une capacité de refroidissement de 3,5 kW et une puissance calorifique de 2,6 kW. Il peut climatiser les pièces jusqu'à 110 m^3. Avec un classement A, l'unité est économe en énergie.

Climatiseur réversible : Équipé d'une double fonction chauffage/climatisation, ce modèle propose un chauffage d'appoint confortable pour une utilisation toute l'année.

WIFI : Votre Smartphone vous permet de piloter à distance les principales fonctions de l'appareil via l'application Tuya.

Climatisation : L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Programmateur : Le temps de fonctionnement peut être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Ventilation orientable : En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

Effet Cooldown : L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification : L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Conduit d'évacuation : L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

Gaz réfrigérant R290: Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, le gaz R290 a un impact neutre sur la couche d'ozone.

Filtre écran lavable : Retient les plus grosses particules de poussières de l'air.

Système de filtration : Ce climatiseur est équipé d'un filtre écran qui capture les plus grosses particules telles que la poussière. Il peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou de l'eau tiède.

Kit d'adaptation fenêtre : L'adaptateur à l'extrémité du tuyau d'évacuation s'adapte sur un support isolant qui se place entre la fenêtre et son montant.

- Contrôle WIFI
- Télécommande
- 3 puissances de ventilation
- Effet Cooldown
- Réfrigérant respectueux de l'environnement
- Déshumidification
- Fonctionnement grand silence
- Fonction chauffage

Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseur mobile réversible
Marque	Qlima
Modèle	PH 635
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508784533

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
EER / COP[1]	W/W	2,63	2,37
Classe EE		A	A
Puissance nominale (max.)		3,5	2,6
Consommation d'électricité - moyenne horaire	kWh	1,1	1,3
Courant nominal refroidissement / chauffage	A	10	11
Consommation électrique en mode veille	W	0,5	
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume traité (max.)	m³/h	300	
Volume pièce (min - max.)[2]	m³	85 - 110	
Capacité de déshumidification	l/24 h	43,2	
Plage de fonctionnement	°C	16 ~ 35	
Plage thermostatique	°C	16 ~ 31	
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	55	
Vitesse de ventilation	positions	3	
Contrôle		touch électronique / télécommande / Wi-Fi	
Filtres à air	type	écran	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 250	
Dimensions (l x p x h)	mm	440 x 335 x 715	
Compresseur		rotatif	
Équivalent CO²	tonnes	0,00075	
Classement sécurité		IPX0	
Poids net	kg	31	
Garantie	ans	2	

1. Mesures conformes aux normes EN 14825 / EN 14511-2011 / EN 12102
2. À titre indicatif

L'emballage contient

Climatiseur mobile, Télécommande, Piles AAA (2x), Filtre, Tuyau de drainage, Raccord du tuyau intérieur, Sortie extérieure de tuyau, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

20 ft = 144
40 ft = 296
40 HQ = 440

L x P x H
47,7 x 38,2 x 86 cm

Poids brut
35,0 kg

PH 635

Powered by tuya Intelligence Inside

Wi-Fi intégré

Le modèle PH 635 est équipé de la technologie WIFI (compatible Tuya Smart) pour gérer les principales fonctions.

Fonction chauffage

Réversible ! Le modèle PH 635 est idéal été comme hiver. En plus de climatiser l'été, il réchauffe votre pièce avec une efficacité A.

Déshumidification

L'appareil peut aussi être utilisé comme déshumidificateur, un tuyau de drainage (non inclus) doit être connecté pour évacuer l'humidité.

guarantee 2 YEARS

Powered by tuya Intelligence Inside

SC 5426 / 2.7 kW (clim.) / 3.8 kW (chauff.) / 85 m³
Qlima SC 5426 est un modèle de pompe à chaleur air/air. Réversible, ce climatiseur fixe est également très performant en mode chauffage.

Toujours sous contrôle

Prêt à poser ou à faire poser, avec un, deux ou trois bandeaux, réversible, le climatiseur fixe offre une solution complète et durable.

Gaz R32 pour protéger l'environnement
Tous les climatiseurs fixes Qlima et Tectro sont équipés de gaz R32 plus respectueux de l'environnement.

Installation facile
Le système « Screw » Quick Connector sur les modèles prêts à poser Qlima et Tectro, permet de relier facilement l'unité intérieure à l'unité extérieure.

Technologie Inverter (35% d'économies)
Ajustement continuel de la puissance du compresseur pour maintenir la température de la pièce au degré désiré.

Garantie
2 ans pour les composants et main-d'œuvre (Qlima et Tectro). 4 ans sur le compresseur (Qlima).

"La pompe à chaleur prête à installer pour climatiser en toute saison votre maison. Chaleur en hiver, fraîcheur en été et économies garanties toute l'année!"

Tectro TS 1225

Pompe à chaleur air/air à faire poser

PVP moins de : 449.00 €

Ce climatiseur fixe prêt à poser propose jusqu'à 25 m max de raccordement entre l'unité intérieure et extérieure. Puissance adaptée à un volume de pièce max de 60 - 85m3. Installation possible par le particulier (excepté raccordement gaz) et mise en service obligatoire par un pro.

Climatisation + déshumidification + chauffage (pompe à chaleur) : Système complet de traitement de l'air qui est diffusé agréablement dans toute la pièce via un système de ventilation réglable.

Grande performance et consommation d'énergie minimale : Grâce aux variations progressives du compresseur, la consommation électrique est diminuée de 35% environ comparée à un climatiseur non Inverter. Ce climatiseur est ainsi classé A+ en mode chauffage et A++ en mode refroidissement.

Fonctionnement grand silence : Ce climatiseur haute technologie fonctionne en toute discrétion : 22 dB.

Flux d'air réglable : Les volets oscillent automatiquement de façon verticale et peuvent être modulés par le mode SWING. L'oscillation horizontale peut être changée manuellement.

Mode veille : Fonctionnement à bas régime durant 5h une fois la température désirée atteinte, fonctionnement silencieux et économique.

Timer : La fonction Timer permet de programmer le fonctionnement de l'appareil de 30 minutes à 24 heures. L'heure du programme apparaît sur l'écran de la télécommande et l'appareil s'allume et/ou s'éteint automatiquement lorsque la durée du programme est écoulée.

- Fonctions 3 en 1
- Technologie inverter
- Respectueux de l'environnement
- Télécommande avec écran
- Fonction timer
- Fonctionnement grand silence

Fiche produit

Gamme de produit	Pompe à chaleur air/air à faire poser
Marque	Tectro
Modèle	TS 1225
Couleur	Blanc
Code EAN unité int	8713508783567
Code EAN unité ext	8713508783574

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
SEER / SCOP	W/W	6,3	4
Classe EE/Performance sur une saison		A++	A+
Puissance nominale (max.)	kW	3,3	3,36
Capacité refroidissement (min./nom./max.)	kW	0,94 / 2,6 / 3,3	0,94 / 2,6 / 3,36
Consommation nominale	kW	0,8	0,699
Consommation électrique annuelle indicative	kWh/a	144	735
Courant (max.)	A	9	
Volume traité (min./nom./max.)	m³/h	420 / 450 / 470	
Plage de fonctionnement - unité int.	°C	17 ~ 32	0 ~ 30
Plage de fonctionnement - unité ext.	°C	-15 ~ 53	-20 ~ 30
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume pièce (min - max.)	m³	60 - 85	
Capacité de déshumidification	l/24 h	24	
Plage thermostatique	°C	16 ~ 31	
Pression sonore unité int. minimale ressentie à	dB(A)	22	
Pression sonore unité ext. minimale ressentie à 1m (SPL)	dB(A)	50	
Puissance sonore mesurée (SWL)	dB	60	
Vitesse de ventilation		3	
Contrôle		électronique / télécommande	
Filtre(s)		écran	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R32 / 675 / 530	
Équivalent CO^2	tonnes	0,35775	
Longueur max flexibles entre unités int/ext	m	25	
Hauteur max entre unités int/ext	m	10	
Diamètres connexion gaz	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diamètres connexion liquide	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensions unité int. (l x p x h)	mm	698 x 190 x 255	
Dimensions unité ext. (l x p x h)	mm	777 x 290 x 498	
Compresseur		rotatif	
Classement sécurité unité int.	IPxx	IPX0	
Classement sécurité unité ext.	IPxx	IPX4	
Net. poids - unité intérieure	kg	6,5	
Net. poids - unité extérieure	kg	24	
Garantie	ans	2	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Unité int., Unité ext., Télécommande, Support de télécommande, Piles AAA (2x), Filtre Ecran, Tuyau de drainage, Manuel d'utilisation, Manuel d'installation

20 ft = 118
40 ft = 219
40 HQ = 275

L x P x H
int : 76,4 x 25,7 x 32,5 cm
ext : 81,8 x 32,5 x 52 cm

Poids brut
int : 8,5 kg
ext : 26,0 kg

Tectro TS 932

Pompe à chaleur air/air à faire poser

PVP moins de : 1049.00 €

Ce climatiseur fixe prêt à poser propose jusqu'à 25 m max de raccordement entre l'unité intérieure et extérieure. Puissance adaptée à un volume de pièce max de 80 - 100m3. Installation possible par le particulier (excepté raccordement gaz) et mise en service obligatoire par un pro.

Climatisation + déshumidification + chauffage (pompe à chaleur) : Système complet de traitement de l'air qui est diffusé agréablement dans toute la pièce via un système de ventilation réglable.

Grande performance et consommation d'énergie minimale : Grâce aux variations progressives du compresseur, la consommation électrique est diminuée de 35% environ comparée à un climatiseur non Inverter. Ce climatiseur est ainsi classé A+ en mode chauffage et A++ en mode refroidissement.

Fonctionnement grand silence : Ce climatiseur haute technologie fonctionne en toute discrétion : 23 dB.

Flux d'air réglable : Les volets oscillent automatiquement de façon verticale et peuvent être modulés par le mode SWING. L'oscillation horizontale peut être changée manuellement.

Mode veille : Fonctionnement à bas régime durant 5h une fois la température désirée atteinte, fonctionnement silencieux et économique.

Timer : La fonction Timer permet de programmer le fonctionnement de l'appareil de 30 minutes à 24 heures. L'heure du programme apparaît sur l'écran de la télécommande et l'appareil s'allume et/ou s'éteint automatiquement lorsque la durée du programme est écoulée.

- Fonctions 3 en 1
- Technologie inverter
- Respectueux de l'environnement
- Télécommande avec écran
- Fonction timer
- Fonctionnement grand silence

Fiche produit

Gamme de produit	Pompe à chaleur air/air à faire poser
Marque	Tectro
Modèle	TS 932
Couleur	Blanc
Code EAN unité int	8713508780832
Code EAN unité ext	8713508780849

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
SEER / SCOP	W/W	6,1	4
Classe EE/Performance sur une saison		A++	A+
Puissance nominale (max.)	kW	3,77	3,94
Capacité refroidissement (min./nom./max.)	kW	1,08 / 3,3 / 3,77	1,01 / 2,8 / 3,94
Consommation nominale	kW	1,001	1,006
Consommation électrique annuelle indicative	kWh/a	190	980
Courant (max.)	A	7,1	
Volume traité (min./nom./max.)	m³/h	420 / 470 / 550	
Plage de fonctionnement - unité int.	°C	17 ~ 32	0 ~ 30
Plage de fonctionnement - unité ext.	°C	0 ~ 53	-5 ~ 30
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume pièce (min - max.)	m³	80 - 100	
Capacité de déshumidification	l/24 h	26,4	
Plage thermostatique	°C	16 ~ 31	
Pression sonore unité int. minimale ressentie à	dB(A)	23	
Pression sonore unité ext. minimale ressentie à 1m (SPL)	dB(A)	50	
Puissance sonore mesurée (SWL)	dB	60	
Vitesse de ventilation		3	
Contrôle		électronique / télécommande	
Filtre(s)		écran	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R32 / 675 / 600	
Équivalent CO^2	tonnes	0,54	
Longueur max flexibles entre unités int/ext	m	25	
Hauteur max entre unités int/ext	m	10	
Diamètres connexion gaz	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diamètres connexion liquide	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensions unité int. (l x p x h)	mm	777 x 250 x 205	
Dimensions unité ext. (l x p x h)	mm	700 x 552 x 256	
Compresseur		rotatif	
Classement sécurité unité int.	IPxx	IPX0	
Classement sécurité unité ext.	IPxx	IPX4	
Net. poids - unité intérieure	kg	8,5	
Net. poids - unité extérieure	kg	26	
Garantie	ans	2	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Unité int., Unité ext., Télécommande, Support de télécommande, Piles AAA (2x), Tuyau de drainage, Manuel d'utilisation, Manuel d'installation

20 ft = 118
40 ft = 219
40 HQ = 275

L x P x H
int : 84,8 x 31,5 x 27,5 cm
ext : 80,3 x 58,5 x 32,5 cm

Poids brut
int : 10,5 kg
ext : 29,0 kg

Tectro TSCS 1225

Pompe à chaleur air/air prêt à poser

PVP moins de : 549.00 €

Ce climatiseur fixe prêt à poser propose jusqu'à 12 m max de raccordement entre l'unité intérieure et extérieure. Puissance adaptée à un volume de pièce max de 60 - 85m^3. Installation possible par le particulier (excepté raccordement gaz) et mise en service obligatoire par un pro.

Climatisation + déshumidification + chauffage (pompe à chaleur) : Système complet de traitement de l'air qui est diffusé agréablement dans toute la pièce via un système de ventilation réglable.

Grande performance et consommation d'énergie minimale : Grâce aux variations progressives du compresseur, la consommation électrique est diminuée de 35% environ comparée à un climatiseur non Inverter. Ce climatiseur est ainsi classé A+ en mode chauffage et A++ en mode refroidissement.

Installation facile grâce au système "'Screw Quick Connector System" pour un système étanche : cette opération ne peut être réalisée que par un artisan agréé.

Flux d'air réglable : Les volets oscillent automatiquement de façon verticale et peuvent être modulés par le mode SWING. L'oscillation horizontale peut être changée manuellement.

Mode veille : Fonctionnement à bas régime durant 5h une fois la température désirée atteinte, fonctionnement silencieux et économique.

Timer : La fonction Timer permet de programmer le fonctionnement de l'appareil de 30 minutes à 24 heures. L'heure du programme apparaît sur l'écran de la télécommande et l'appareil s'allume et/ou s'éteint automatiquement lorsque la durée du programme est écoulée.

- Système Quick Connect à visser
- Fonctions 3 en 1
- Technologie inverter
- Respectueux de l'environnement
- Télécommande avec écran
- Débit d'air réglable
- 3 puissances de ventilation
- Fonction timer
- Fonctionnement grand silence

Fiche produit

Gamme de produit	Pompe à chaleur air/air prêt à poser
Marque	Tectro
Modèle	TSCS 1225
Couleur	Blanc
Code EAN unité int	8713508783628
Code EAN unité ext	8713508783635

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
SEER / SCOP	W/W	6,3	4
Classe EE/Performance sur une saison		A++	A+
Puissance nominale (max.)	kW	3,3	3,36
Puissance refroidissement / chauffage (min./nom./max.)	kW	0,94 / 2,6 / 3,3	0,94 / 2,1 / 3,36
Consommation nominale	kW	0,802	0,701
Consommation électrique annuelle indicative (Qce/Qhe)	kWh/a	144	735
Courant (max.)	A	9	4,1
Volume traité (max.)	m³/h	500	500
Plage de fonctionnement - unité int.	°C	17 ~ 32	0 ~ 30
Plage de fonctionnement - unité ext.	°C	0 ~ 53	-5 ~ 30
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume pièce (min - max.)	m³	60 - 85	
Capacité de déshumidification	l/24 h	24	
Plage thermostatique	°C	16 ~ 31	
Pression sonore unité int. minimale ressentie à	dB(A)	22	
Pression sonore unité ext. minimale ressentie à	dB(A)	50	
Puissance sonore mesurée (SWL)	dB	60	
Vitesse de ventilation		3	
Contrôle		électronique / télécommande	
Filtre(s)		écran	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R32 / 675 / 530	
Équivalent CO^2	tonnes	0,35775	
Longueur max flexibles entre unités int/ext	m	12	
Hauteur max entre unités int/ext	m	10	
Diamètres connexion gaz	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diamètres connexion liquide	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensions unité int. (l x p x h)	mm	698 x 190 x 255	
Dimensions unité ext. (l x p x h)	mm	777 x 290 x 498	
Compresseur		rotatif	
Classement sécurité unité int.	IPxx	IPX0	
Classement sécurité unité ext.	IPxx	IPX4	
Net. poids - unité intérieure	kg	7	
Net. poids - unité extérieure	kg	25	
Garantie	ans	2	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Unité int., Unité ext., Tuyau gaz connexion rapide 4 m, Télécommande, Support de télécommande, Piles AAA (2x), Filtre Ecran, Tuyau de drainage, Manuel d'utilisation, Manuel d'installation

20 ft = 128
40 ft = 264
40 HQ = 296

L x P x H
int : 76,4 x 25,7 x 32,5 c
ext : 81,8 x 32,5 x 52 cm

Poids brut
int : 9,0 kg
ext : 28,0 kg

Tectro TSCS 1232

Pompe à chaleur air/air prêt à poser

PVP moins de : 649.00 €

Ce climatiseur fixe prêt à poser propose jusqu'à 12 m max de raccordement entre l'unité intérieure et extérieure. Puissance adaptée à un volume de pièce max de 80 - 100m^3. Installation possible par le particulier (excepté raccordement gaz) et mise en service obligatoire par un pro.

Climatisation + déshumidification + chauffage (pompe à chaleur) : Système complet de traitement de l'air qui est diffusé agréablement dans toute la pièce via un système de ventilation réglable.

Grande performance et consommation d'énergie minimale : Grâce aux variations progressives du compresseur, la consommation électrique est diminuée de 35% environ comparée à un climatiseur non Inverter. Ce climatiseur est ainsi classé A+ en mode chauffage et A++ en mode refroidissement.

Installation facile grâce au système "'Screw Quick Connector System" pour un système étanche : cette opération ne peut être réalisée que par un artisan agréé.

Flux d'air réglable : Les volets oscillent automatiquement de façon verticale et peuvent être modulés par le mode SWING. L'oscillation horizontale peut être changée manuellement.

Mode veille : Fonctionnement à bas régime durant 5h une fois la température désirée atteinte, fonctionnement silencieux et économique.

Timer : La fonction Timer permet de programmer le fonctionnement de l'appareil de 30 minutes à 24 heures. L'heure du programme apparaît sur l'écran de la télécommande et l'appareil s'allume et/ou s'éteint automatiquement lorsque la durée du programme est écoulée.

- Système Quick Connect à visser
- Fonctions 3 en 1
- Technologie inverter
- Respectueux de l'environnement
- Télécommande avec écran
- Débit d'air réglable
- 3 puissances de ventilation
- Fonction timer
- Fonctionnement grand silence

Fiche produit

Gamme de produit	Pompe à chaleur air/air prêt à poser
Marque	Tectro
Modèle	TSCS 1232
Couleur	Blanc
Code EAN unité int	8713508783642
Code EAN unité ext	8713508783659

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
SEER / SCOP	W/W	6,1	4
Classe EE/Performance sur une saison		A++	A+
Puissance nominale (max.)	kW	3,77	3,81
Puissance refroidissement / chauffage (min./nom./max.)	kW	1 / 3,4 / 3,77	1 / 2,4 / 3,81
Consommation nominale	kW	1,126	0,918
Consommation électrique annuelle indicative (Qce/Qhe)	kWh/a	195	840
Courant (max.)	A	10	4,7
Volume traité (max.)	m³/h	550	550
Plage de fonctionnement - unité int.	°C	17 ~ 32	0 ~ 30
Plage de fonctionnement - unité ext.	°C	0 ~ 53	-15 ~ 30
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume pièce (min - max.)	m³	80 - 100	
Capacité de déshumidification	l/24 h	28,8	
Plage thermostatique	°C	16 ~ 31	
Pression sonore unité int. minimale ressentie à	dB(A)	22	
Pression sonore unité ext. minimale ressentie à	dB(A)	50	
Puissance sonore mesurée (SWL)	dB	60	
Vitesse de ventilation		3	
Contrôle		électronique / télécommande	
Filtre(s)		écran	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R32 / 675 / 550	
Équivalent CO^2	tonnes	0,37125	
Longueur max flexibles entre unités int/ext	m	12	
Hauteur max entre unités int/ext	m	10	
Diamètres connexion gaz	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diamètres connexion liquide	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensions unité int. (l x p x h)	mm	777 x 201 x 250	
Dimensions unité ext. (l x p x h)	mm	777 x 290 x 498	
Compresseur		rotatif	
Classement sécurité unité int.	IPxx	IPX0	
Classement sécurité unité ext.	IPxx	IPX4	
Net. poids - unité intérieure	kg	8,5	
Net. poids - unité extérieure	kg	25	
Garantie	ans	2	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Unité int., Unité ext., Tuyau gaz connexion rapide 4 m, Télécommande, Support de télécommande, Piles AAA (2x), Filtre Ecran, Tuyau de drainage, Manuel d'utilisation, Manuel d'installation

20 ft = 125
40 ft = 252
40 HQ = 278

L x P x H
int : 85 x 27,5 x 32 cm
ext : 81,8 x 32,5 x 52 cm

Poids brut
int : 11,0 kg
ext : 28,0 kg

Qlima SC 5225

Pompe à chaleur air/air prêt à poser

PRÊT À POSER

PVP moins de : 799.00 €

Ce climatiseur fixe prêt à poser propose jusqu'à 12 m max de raccordement entre l'unité intérieure et extérieure. Puissance adaptée à un volume de pièce max de 60 - 85m^3. Installation possible par le particulier (excepté raccordement gaz) et mise en service obligatoire par un pro.

Installation facile grâce au système "'Screw Quick Connector System" pour un système étanche : cette opération ne peut être réalisée que par un artisan agréé.

Contrôle WIFI : Confort et économies d'énergie grâce à la connexion WIFI. L'application Tuya permet de gérer à distance les principales fonctions du climatiseur.

Climatisation + déshumidification + chauffage (pompe à chaleur) : Système complet de traitement de l'air qui est diffusé agréablement dans toute la pièce via un système de ventilation réglable.

Grande performance et consommation d'énergie minimale : Grâce aux variations progressives du compresseur, la consommation électrique est diminuée de 35% environ comparée à un climatiseur non Inverter. Ce climatiseur est ainsi classé A+ en mode chauffage et A++ en mode refroidissement.

Protection antigel de l'unité extérieure : Grâce au câble chauffant du système de dégivrage PTC, l'eau reste circulante ce qui protège du gel l'échangeur thermique et le carter du compresseur de l'unité extérieure. Le fonctionnement est ainsi assuré même dans des conditions extrêmes, jusqu'à -20°C.

Traitement anticorrosion de l'unité extérieure : Ce traitement Qlima "Golden Fin" du condensateur augmente l'efficacité du mode chauffage et accélère le dégivrage. Ce système unique de couche anticorrosive permet une résistance à l'air salin et à la pluie, augmentant ainsi la durée de vie du condensateur.

Fonctionnement grand silence : Ce climatiseur haute-technologie fonctionne en toute discrétion : 20 dB.

3 couches de filtre : Les filtres permettent une excellente filtration de l'air ambiant. Le filtre HAF capture les allergènes tels que les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de près de 80%. Le filtre à charbon actif supprime les odeurs déplaisantes et le filtre écran capture les plus grosses particules. Le filtre écran peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou de l'eau tiède.

Timer : La fonction Timer permet de programmer le fonctionnement de l'appareil de 30 minutes à 24 heures. L'heure du programme apparaît sur l'écran de la télécommande et l'appareil s'allume et/ou s'éteint automatiquement lorsque la durée du programme est écoulée.

Flux d'air réglable : Les volets oscillent automatiquement de façon verticale et peuvent être modulés par le mode SWING. L'oscillation horizontale peut être changée manuellement.

Mode veille : Fonctionnement à bas régime durant 5h une fois la température désirée atteinte, fonctionnement silencieux et économique.

- Contrôle WIFI
- Système Quick Connect à visser
- 3 couches de filtre
- Fonctionnement grand silence
- Fonction hors gel
- Traitement anticorrosion
- Télécommande avec écran
- Protection antigel
- Technologie inverter
- Respectueux de l'environnement
- Fonction timer

Fiche produit

Gamme de produit	Pompe à chaleur air/air prêt à poser
Marque	Qlima
Modèle	SC 5225
Couleur	Blanc
Code EAN unité int	8713508781112
Code EAN unité ext	8713508781129

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
SEER / SCOP	W/W	6,5	4
Classe EE/Performance sur une saison		A++	A+
Puissance nominale (max.)	kW	3	4,89
Puissance refroidissement / chauffage (min./nom./max.)	kW	1,59 / 2,5 / 3	0,96 / 2,4 / 4,89
Consommation nominale	kW	0,71	0,84
Consommation électrique annuelle indicative (Qce/Qhe)	kWh/a	137	836
Courant (max.)	A	10	3,7
Volume traité (max.)	m³/h	545	545
Plage de fonctionnement - unité int.	°C	17 ~ 32	0 ~ 30
Plage de fonctionnement - unité ext.	°C	0 ~ 50	-25 ~ 30
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume pièce (min - max.)	m³	60 - 85	
Capacité de déshumidification	l/24 h	26,4	
Plage thermostatique	°C	17 ~ 30	
Pression sonore unité int. minimale ressentie à	dB(A)	20	
Pression sonore unité ext. minimale ressentie à	dB(A)	55,5	
Puissance sonore mesurée (SWL)	dB	62	
Vitesse de ventilation		3	
Contrôle		électronique / télécommande	
Filtre(s)		écran / charbon actif / HAF	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R32 / 675 / 800	
Équivalent CO^2	tonnes	0,54	
Longueur max flexibles entre unités int/ext	m	12	
Hauteur max entre unités int/ext	m	12	
Diamètres connexion gaz	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diamètres connexion liquide	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensions unité int. (l x p x h)	mm	805 x 194 x 285	
Dimensions unité ext. (l x p x h)	mm	770 x 300 x 555	
Compresseur		rotatif	
Classement sécurité unité int.	IPxx	IPX0	
Classement sécurité unité ext.	IPxx	IPX4	
Net. poids - unité intérieure	kg	7,8	
Net. poids - unité extérieure	kg	25,7	
Garantie	ans	2/4	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Unité int., Unité ext., Télécommande, Support de télécommande, Piles AAA (2x), Tuyau de drainage, Manuel d'utilisation, Manuel d'installation, Tuyau gaz connexion rapide 4 m

20 ft = 96
40 ft = 200
40 HQ = 230

L x P x H
int : 87 x 27 x 36,5 cm
ext : 91 x 38 x 61,5 cm

Poids brut
int : 10,4 kg
ext : 31,1 kg

SC 5225

Quick screw connect

Système de raccordement facile, rapide, économique et parfaitement étanche entre l'unité intérieure et extérieure.

Design

Design compact et indications LED en façade.

Powered by tuya Intelligence Inside

Wi-Fi intégré

Le modèle SC 5225 est équipé de la technologie WIFI (compatible Tuya Smart) pour gérer les principales fonctions.

CE guarantee 2-4 YEARS

Qlima SC 5232

Pompe à chaleur air/air prêt à poser

PRÊT À POSER

PVP moins de : 849.00 €

Ce climatiseur fixe prêt à poser propose jusqu'à 12 m max de raccordement entre l'unité intérieure et extérieure. Puissance adaptée à un volume de pièce max de 80 - 100m^3. Installation possible par le particulier (excepté raccordement gaz) et mise en service obligatoire par un pro.

Installation facile grâce au système "'Screw Quick Connector System" pour un système étanche : cette opération ne peut être réalisée que par un artisan agréé.

Contrôle WIFI : Confort et économies d'énergie grâce à la connexion WIFI. L'application Tuya permet de gérer à distance les principales fonctions du climatiseur.

Climatisation + déshumidification + chauffage (pompe à chaleur) : Système complet de traitement de l'air qui est diffusé agréablement dans toute la pièce via un système de ventilation réglable.

Grande performance et consommation d'énergie minimale : Grâce aux variations progressives du compresseur, la consommation électrique est diminuée de 35% environ comparée à un climatiseur non Inverter. Ce climatiseur est ainsi classé A+ en mode chauffage et A++ en mode refroidissement.

Protection antigel de l'unité extérieure : Grâce au câble chauffant du système de dégivrage PTC, l'eau reste circulante ce qui protège du gel l'échangeur thermique et le carter du compresseur de l'unité extérieure. Le fonctionnement est ainsi assuré même dans des conditions extrêmes, jusqu'à -20°C.

Traitement anticorrosion de l'unité extérieure : Ce traitement Qlima "Golden Fin" du condensateur augmente l'efficacité du mode chauffage et accélère le dégivrage. Ce système unique de couche anticorrosive permet une résistance à l'air salin et à la pluie, augmentant ainsi la durée de vie du condensateur.

Fonctionnement grand silence : Ce climatiseur haute-technologie fonctionne en toute discrétion : 21 dB.

3 couches de filtre : Les filtres permettent une excellente filtration de l'air ambiant. Le filtre HAF capture les allergènes tels que les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de près de 80%. Le filtre à charbon actif supprime les odeurs déplaisantes et le filtre écran capture les plus grosses particules. Le filtre écran peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou de l'eau tiède.

Timer : La fonction Timer permet de programmer le fonctionnement de l'appareil de 30 minutes à 24 heures. L'heure du programme apparaît sur l'écran de la télécommande et l'appareil s'allume et/ou s'éteint automatiquement lorsque la durée du programme est écoulée.

Flux d'air réglable : Les volets oscillent automatiquement de façon verticale et peuvent être modulés par le mode SWING. L'oscillation horizontale peut être changée manuellement.

Mode veille : Fonctionnement à bas régime durant 5h une fois la température désirée atteinte, fonctionnement silencieux et économique.

- Contrôle WIFI
- Système Quick Connect à visser
- 3 couches de filtre
- Fonctionnement grand silence
- Fonction hors gel
- Traitement anticorrosion
- Télécommande avec écran
- Protection antigel
- Technologie inverter
- Respectueux de l'environnement
- Fonction timer

Fiche produit

Gamme de produit	Pompe à chaleur air/air prêt à poser
Marque	Qlima
Modèle	SC 5232
Couleur	Blanc
Code EAN unité int	8713508781136
Code EAN unité ext	8713508781143

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
SEER / SCOP	W/W	6,2	4
Classe EE/Performance sur une saison		A++	A+
Puissance nominale (max.)	kW	4	4,9
Puissance refroidissement / chauffage (min./nom./max.)	kW	2,12 / 3,2 / 4	1,28 / 2,4 / 4,9
Consommation nominale	kW	1,185	1,23
Consommation électrique annuelle indicative (Qce/Qhe)	kWh/a	187	834
Courant (max.)	A	10	4,2
Volume traité (max.)	m³/h	545	545
Plage de fonctionnement - unité int.	°C	17 ~ 32	0 ~ 30
Plage de fonctionnement - unité ext.	°C	0 ~ 50	-25 ~ 30
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume pièce (min - max.)	m³	80 - 100	
Capacité de déshumidification	l/24 h	31,2	
Plage thermostatique	°C	17 ~ 30	
Pression sonore unité int. minimale ressentie à	dB(A)	21	
Pression sonore unité ext. minimale ressentie à	dB(A)	55,5	
Puissance sonore mesurée (SWL)	dB	62	
Vitesse de ventilation		3	
Contrôle		électronique / télécommande	
Filtre(s)		écran / charbon actif / HAF	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R32 / 675 / 800	
Équivalent CO^2	tonnes	0,54	
Longueur max flexibles entre unités int/ext	m	12	
Hauteur max entre unités int/ext	m	12	
Diamètres connexion gaz	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diamètres connexion liquide	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensions unité int. (l x p x h)	mm	805 x 194 x 285	
Dimensions unité ext. (l x p x h)	mm	770 x 300 x 555	
Compresseur		rotatif	
Classement sécurité unité int.	IPxx	IPX0	
Classement sécurité unité ext.	IPxx	IP13	
Net. poids - unité intérieure	kg	7,8	
Net. poids - unité extérieure	kg	25,7	
Garantie	ans	2/4	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Unité int., Unité ext., Télécommande, Support de télécommande, Piles AAA (2x), Tuyau de drainage, Manuel d'utilisation, Manuel d'installation, Tuyau gaz connexion rapide 4 m

20 ft = 88
40 ft = 180
40 HQ = 212

L x P x H
int : 87 x 27 x 36,5 cm
ext : 91 x 38 x 61,5 cm

Poids brut
int : 10,4 kg
ext : 31,1 kg

SC 5232

Quick screw connect

Système de raccordement facile, rapide, économique et parfaitement étanche entre l'unité intérieure et extérieure.

Design

Design compact et indications LED en façade.

Powered by tuya Intelligence Inside

Wi-Fi intégré

Le modèle SC 5232 est équipé de la technologie WIFI (compatible Tuya Smart) pour gérer les principales fonctions.

CE guarantee 2-4 YEARS

Qlima SC 5248

Pompe à chaleur air/air prêt à poser

PRÊT À POSER

PVP moins de : 1249.00 €

Ce climatiseur fixe prêt à poser propose jusqu'à 12 m max de raccordement entre l'unité intérieure et extérieure. Puissance adaptée à un volume de pièce max de 125 - 145m^3. Installation possible par le particulier (excepté raccordement gaz) et mise en service obligatoire par un pro.

Installation facile grâce au système "'Screw Quick Connector System" pour un système étanche : cette opération ne peut être réalisée que par un artisan agréé.

Contrôle WIFI : Confort et économies d'énergie grâce à la connexion WIFI. L'application Tuya permet de gérer à distance les principales fonctions du climatiseur.

Climatisation + déshumidification + chauffage (pompe à chaleur) : Système complet de traitement de l'air qui est diffusé agréablement dans toute la pièce via un système de ventilation réglable.

Grande performance et consommation d'énergie minimale : Grâce aux variations progressives du compresseur, la consommation électrique est diminuée de 35% environ comparée à un climatiseur non Inverter. Ce climatiseur est ainsi classé A+ en mode chauffage et A++ en mode refroidissement.

Protection antigel de l'unité extérieure : Grâce au câble chauffant du système de dégivrage PTC, l'eau reste circulante ce qui protège du gel l'échangeur thermique et le carter du compresseur de l'unité extérieure. Le fonctionnement est ainsi assuré même dans des conditions extrêmes, jusqu'à -20°C.

Traitement anticorrosion de l'unité extérieure : Ce traitement Qlima "Golden Fin" du condensateur augmente l'efficacité du mode chauffage et accélère le dégivrage. Ce système unique de couche anticorrosive permet une résistance à l'air salin et à la pluie, augmentant ainsi la durée de vie du condensateur.

Fonctionnement grand silence : Ce climatiseur haute-technologie fonctionne en toute discrétion : 25 dB.

3 couches de filtre : Les filtres permettent une excellente filtration de l'air ambiant. Le filtre HAF capture les allergènes tels que les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de près de 80%. Le filtre à charbon actif supprime les odeurs déplaisantes et le filtre écran capture les plus grosses particules. Le filtre écran peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou de l'eau tiède.

Timer : La fonction Timer permet de programmer le fonctionnement de l'appareil de 30 minutes à 24 heures. L'heure du programme apparaît sur l'écran de la télécommande et l'appareil s'allume et/ou s'éteint automatiquement lorsque la durée du programme est écoulée.

Flux d'air réglable : Les volets oscillent automatiquement de façon verticale et peuvent être modulés par le mode SWING. L'oscillation horizontale peut être changée manuellement.

Mode veille : Fonctionnement à bas régime durant 5h une fois la température désirée atteinte, fonctionnement silencieux et économique.

- Contrôle WIFI
- Système Quick Connect à visser
- 3 couches de filtre
- Fonctionnement grand silence
- Fonction hors gel
- Traitement anticorrosion
- Télécommande avec écran
- Protection antigel
- Technologie inverter
- Respectueux de l'environnement
- Fonction timer

Fiche produit

Gamme de produit	Pompe à chaleur air/air prêt à poser
Marque	Qlima
Modèle	SC 5248
Couleur	Blanc
Code EAN unité int	8713508781150
Code EAN unité ext	8713508781167

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
SEER / SCOP	W/W	6,7	4
Classe EE/Performance sur une saison		A++	A+
Puissance nominale (max.)	kW	6,12	6,74
Puissance refroidissement / chauffage (min./nom./max.)	kW	1,82 / 4,6 / 6,12	1,38 / 3,8 / 6,74
Consommation nominale	kW	1,4	1,9
Consommation électrique annuelle indicative (Qce/Qhe)	kWh/a	245	1326
Courant (max.)	A	13	7,6
Volume traité (max.)	m³/h	770	770
Plage de fonctionnement - unité int.	°C	17 ~ 32	0 ~ 30
Plage de fonctionnement - unité ext.	°C	0 ~ 50	-15 ~ 30
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume pièce (min - max.)	m³	125 - 145	
Capacité de déshumidification	l/24 h	36	
Plage thermostatique	°C	17 ~ 30	
Pression sonore unité int. minimale ressentie à	dB(A)	25	
Pression sonore unité ext. minimale ressentie à	dB(A)	55,5	
Puissance sonore mesurée (SWL)	dB	62	
Vitesse de ventilation		3	
Contrôle		électronique / télécommande	
Filtre(s)		écran / charbon actif / HAF	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R32 / 675 / 1190	
Équivalent CO^2	tonnes	0,54	
Longueur max flexibles entre unités int/ext	m	12	
Hauteur max entre unités int/ext	m	12	
Diamètres connexion gaz	Ø mm/inch	12,7 (1/2)	
Diamètres connexion liquide	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensions unité int. (l x p x h)	mm	957 x 213 x 302	
Dimensions unité ext. (l x p x h)	mm	800 x 333 x 554	
Compresseur		rotatif	
Classement sécurité unité int.	IPxx	IPX0	
Classement sécurité unité ext.	IPxx	IP21	
Net. poids - unité intérieure	kg	10,3	
Net. poids - unité extérieure	kg	34,6	
Garantie	ans	2/4	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Unité int., Unité ext., Télécommande, Support de télécommande, Piles AAA (2x), Tuyau de drainage, Manuel d'utilisation, Manuel d'installation, Tuyau gaz connexion rapide 4 m

20 ft = 76
40 ft = 160
40 HQ = 188

L x P x H
int : 103,5 x 29,5 x 38,5
ext : 92 x 39 x 61,5 cm

Poids brut
int : 13,8 kg
ext : 40,2 kg

SC 5248

Quick screw connect

Système de raccordement facile, rapide, économique et parfaitement étanche entre l'unité intérieure et extérieure.

Design

Design compact et indications LED en façade.

Powered by tuya Intelligence Inside

Wi-Fi intégré

Le modèle SC 5248 est équipé de la technologie WIFI (compatible Tuya Smart) pour gérer les principales fonctions.

CE guarantee 2-4 YEARS

Qlima SC 5426

Pompe à chaleur air/air prêt à poser

PVP moins de : 749.00 €



Ce climatiseur fixe prêt à poser propose jusqu'à 12 m max de raccordement entre l'unité intérieure et extérieure. Puissance adaptée à un volume de pièce max de 60 - 85m^3. Installation possible par le particulier (excepté raccordement gaz) et mise en service obligatoire par un pro.

Installation facile grâce au système "'Screw Quick Connector System" pour un système étanche : cette opération ne peut être réalisée que par un artisan agréé.

Contrôle WIFI : Confort et économies d'énergie grâce à la connexion WIFI. L'application Tuya permet de gérer à distance les principales fonctions du climatiseur.

Climatisation + déshumidification + chauffage (pompe à chaleur) : Système complet de traitement de l'air qui est diffusé agréablement dans toute la pièce via un système de ventilation réglable.

Grande performance et consommation d'énergie minimale : Grâce aux variations progressives du compresseur, la consommation électrique est diminuée de 35% environ comparée à un climatiseur non Inverter. Ce climatiseur est ainsi classé A+ en mode chauffage et A++ en mode refroidissement.

Protection antigel de l'unité extérieure : Grâce au câble chauffant du système de dégivrage PTC, l'eau reste circulante ce qui protège du gel l'échangeur thermique et le carter du compresseur de l'unité extérieure. Le fonctionnement est ainsi assuré même dans des conditions extrêmes, jusqu'à -20°C.

Traitement anticorrosion de l'unité extérieure : Ce traitement Qlima "Golden Fin" du condensateur augmente l'efficacité du mode chauffage et accélère le dégivrage. Ce système unique de couche anticorrosive permet une résistance à l'air salin et à la pluie, augmentant ainsi la durée de vie du condensateur.

Fonctionnement grand silence : Ce climatiseur haute-technologie fonctionne en toute discrétion : 20 dB.

3 couches de filtre : Les filtres permettent une excellente filtration de l'air ambiant. Le filtre HAF capture les allergènes tels que les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de près de 80%. Le filtre à charbon actif supprime les odeurs déplaisantes et le filtre écran capture les plus grosses particules. Le filtre écran peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou de l'eau tiède.

Timer : La fonction Timer permet de programmer le fonctionnement de l'appareil de 30 minutes à 24 heures. L'heure du programme apparaît sur l'écran de la télécommande et l'appareil s'allume et/ou s'éteint automatiquement lorsque la durée du programme est écoulée.

Flux d'air réglable : Les volets oscillent automatiquement de façon verticale et peuvent être modulés par le mode SWING. L'oscillation horizontale peut être changée manuellement.

Mode veille : Fonctionnement à bas régime durant 5h une fois la température désirée atteinte, fonctionnement silencieux et économique.

- Contrôle WIFI
- Système Quick Connect à visser
- 3 couches de filtre
- Fonctionnement grand silence
- Fonction hors gel
- Traitement anticorrosion
- Télécommande avec écran
- Technologie inverter
- Respectueux de l'environnement
- Fonction timer

Fiche produit

Gamme de produit	Pompe à chaleur air/air prêt à poser
Marque	Qlima
Modèle	SC 5426
Couleur	Blanc
Code EAN unité int	8713508788555
Code EAN unité ext	8713508788913

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
SEER / SCOP	W/W	6,8	4,1
Classe EE/Performance sur une saison		A++	A+
Puissance nominale (max.)	kW	3	4,9
Puissance refroidissement / chauffage (min./nom./max.)	kW	1,59 / 2,70 / 3,00	1,28 / 3,81 / 4,90
Consommation nominale	kW	0,771	1,058
Consommation électrique annuelle indicative (Qce/Qhe)	kWh/a	139	887
Courant (max.)	A	10	
Volume traité (max.)	m³/h	530	530
Plage de fonctionnement - unité int.	°C	16 ~ 32	0 ~ 30
Plage de fonctionnement - unité ext.	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 24
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume pièce (min - max.)	m³	60 - 85	
Capacité de déshumidification	l/24 h	24	
Plage thermostatique	°C	16 ~ 30	
Pression sonore unité int. minimale ressentie à	dB(A)	20	
Pression sonore unité ext. minimale ressentie à	dB(A)	55,5	
Puissance sonore mesurée (SWL)	dB	63	
Vitesse de ventilation		3	
Contrôle		électronique / télécommande	
Filtre(s)		écran / catalyseur froid	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R32 / 675 / 620	
Équivalent CO^2	tonnes	0,4185	
Longueur max flexibles entre unités int/ext	m	12	
Hauteur max entre unités int/ext	m	10	
Diamètres connexion gaz	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diamètres connexion liquide	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensions unité int. (l x p x h)	mm	835 x 208 x 295	
Dimensions unité ext. (l x p x h)	mm	720 x 270 x 495	
Compresseur		rotatif	
Classement sécurité unité int.	IPxx	IPX0	
Classement sécurité unité ext.	IPxx	IPX4	
Net. poids - unité intérieure	kg	9,7	
Net. poids - unité extérieure	kg	23,8	
Garantie	ans	2/4	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Télécommande, Support de télécommande, Piles AAA (2x), Tuyau de drainage 4m, Manuel d'utilisation, Manuel d'installation

20 ft = 106
40 ft = 220
40 HQ = 254

L x P x H
int : 90,5 x 35,5 x 29 cm
ext : 83,5 x 30 x 54 cm

Poids brut
int : 12,7 kg
ext : 28,2 kg

SC 5426

Quick screw connect

Système de raccordement facile, rapide, économique et parfaitement étanche entre l'unité intérieure et extérieure.

Design

Design compact et indications LED en façade.

Powered by tuya Intelligence Inside

Wi-Fi intégré

Le modèle SC 5426 est équipé de la technologie WIFI (compatible Tuya Smart) pour gérer les principales fonctions.

CE guarantee 2-4 YEARS

Qlima SC 5435

Pompe à chaleur air/air prêt à poser

PVP moins de : 799.00 €



Ce climatiseur fixe prêt à poser propose jusqu'à 12 m max de raccordement entre l'unité intérieure et extérieure. Puissance adaptée à un volume de pièce max de 80 - 100m^3. Installation possible par le particulier (excepté raccordement gaz) et mise en service obligatoire par un pro.

Installation facile grâce au système "'Screw Quick Connector System" pour un système étanche : cette opération ne peut être réalisée que par un artisan agréé.

Contrôle WIFI : Confort et économies d'énergie grâce à la connexion WIFI. L'application Tuya permet de gérer à distance les principales fonctions du climatiseur.

Climatisation + déshumidification + chauffage (pompe à chaleur) : Système complet de traitement de l'air qui est diffusé agréablement dans toute la pièce via un système de ventilation réglable.

Grande performance et consommation d'énergie minimale : Grâce aux variations progressives du compresseur, la consommation électrique est diminuée de 35% environ comparée à un climatiseur non Inverter. Ce climatiseur est ainsi classé A+ en mode chauffage et A++ en mode refroidissement.

Protection antigel de l'unité extérieure : Grâce au câble chauffant du système de dégivrage PTC, l'eau reste circulante ce qui protège du gel l'échangeur thermique et le carter du compresseur de l'unité extérieure. Le fonctionnement est ainsi assuré même dans des conditions extrêmes, jusqu'à -20°C.

Traitement anticorrosion de l'unité extérieure : Ce traitement Qlima "Golden Fin" du condensateur augmente l'efficacité du mode chauffage et accélère le dégivrage. Ce système unique de couche anticorrosive permet une résistance à l'air salin et à la pluie, augmentant ainsi la durée de vie du condensateur.

Fonctionnement grand silence : Ce climatiseur haute-technologie fonctionne en toute discrétion : 20 dB.

3 couches de filtre : Les filtres permettent une excellente filtration de l'air ambiant. Le filtre HAF capture les allergènes tels que les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de près de 80%. Le filtre à charbon actif supprime les odeurs déplaisantes et le filtre écran capture les plus grosses particules. Le filtre écran peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou de l'eau tiède.

Flux d'air réglable : Les volets oscillent automatiquement de façon verticale et peuvent être modulés par le mode SWING. L'oscillation horizontale peut être changée manuellement.

Mode veille : Fonctionnement à bas régime durant 5h une fois la température désirée atteinte, fonctionnement silencieux et économique.

Timer : La fonction Timer permet de programmer le fonctionnement de l'appareil de 30 minutes à 24 heures. L'heure du programme apparaît sur l'écran de la télécommande et l'appareil s'allume et/ou s'éteint automatiquement lorsque la durée du programme est écoulée.

- Contrôle WIFI
- Système Quick Connect à visser
- 3 couches de filtre
- Fonctionnement grand silence
- Fonction hors gel
- Traitement anticorrosion
- Télécommande avec écran
- Technologie inverter
- Respectueux de l'environnement
- Fonction timer

Fiche produit

Gamme de produit	Pompe à chaleur air/air prêt à poser
Marque	Qlima
Modèle	SC 5435
Couleur	Blanc
Code EAN unité int	8713508788562
Code EAN unité ext	8713508788920

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
SEER / SCOP	W/W	6,3	4,1
Classe EE/Performance sur une saison		A++	A+
Puissance nominale (max.)	kW	4	4,9
Puissance refroidissement / chauffage (min./nom./max.)	kW	2,11 / 3,52 / 4,00	1,28 / 3,81 / 4,90
Consommation nominale	kW	1,192	1,058
Consommation électrique annuelle indicative (Qce/Qhe)	kWh/a	200	887
Courant (max.)	A	10	
Volume traité (max.)	m³/h	530	530
Plage de fonctionnement - unité int.	°C	16 ~ 32	0 ~ 30
Plage de fonctionnement - unité ext.	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 24
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume pièce (min - max.)	m³	80 - 100	
Capacité de déshumidification	l/24 h	28,8	
Plage thermostatique	°C	16 ~ 30	
Pression sonore unité int. minimale ressentie à	dB(A)	20	
Pression sonore unité ext. minimale ressentie à	dB(A)	55,5	
Puissance sonore mesurée (SWL)	dB	63	
Vitesse de ventilation		3	
Contrôle		électronique / télécommande	
Filtre(s)		écran / catalyseur froid	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R32 / 675 / 620	
Équivalent CO^2	tonnes	0,4185	
Longueur max flexibles entre unités int/ext	m	12	
Hauteur max entre unités int/ext	m	10	
Diamètres connexion gaz	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diamètres connexion liquide	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensions unité int. (l x p x h)	mm	835 x 208 x 295	
Dimensions unité ext. (l x p x h)	mm	720 x 270 x 495	
Compresseur		rotatif	
Classement sécurité unité int.	IPxx	IPX0	
Classement sécurité unité ext.	IPxx	IPX4	
Net. poids - unité intérieure	kg	9,7	
Net. poids - unité extérieure	kg	23,8	
Garantie	ans	2/4	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Télécommande, Support de télécommande, Piles AAA (2x), Tuyau de drainage 4m, Manuel d'utilisation, Manuel d'installation

20 ft = 106
40 ft = 220
40 HQ = 254

L x P x H
int : 90,5 x 35,5 x 29 cm
ext : 83,5 x 30 x 54 cm

Poids brut
int : 12,7 kg
ext : 28,2 kg

SC 5435

Quick screw connect

Système de raccordement facile, rapide, économique et parfaitement étanche entre l'unité intérieure et extérieure.

Design

Design compact et indications LED en façade.

Powered by tuya Intelligence Inside

Wi-Fi intégré

Le modèle SC 5435 est équipé de la technologie WIFI (compatible Tuya Smart) pour gérer les principales fonctions.

CE guarantee 2-4 YEARS

Qlima SC 5453

Pompe à chaleur air/air prêt à poser

PVP moins de : 1299.00 €



Ce climatiseur fixe prêt à poser propose jusqu'à 12 m max de raccordement entre l'unité intérieure et extérieure. Puissance adaptée à un volume de pièce max de 125 - 145m^3. Installation possible par le particulier (excepté raccordement gaz) et mise en service obligatoire par un pro.

Installation facile grâce au système "'Screw Quick Connector System" pour un système étanche : cette opération ne peut être réalisée que par un artisan agréé.

Contrôle WIFI : Confort et économies d'énergie grâce à la connexion WIFI. L'application Tuya permet de gérer à distance les principales fonctions du climatiseur.

Climatisation + déshumidification + chauffage (pompe à chaleur) : Système complet de traitement de l'air qui est diffusé agréablement dans toute la pièce via un système de ventilation réglable.

Grande performance et consommation d'énergie minimale : Grâce aux variations progressives du compresseur, la consommation électrique est diminuée de 35% environ comparée à un climatiseur non Inverter. Ce climatiseur est ainsi classé A+ en mode chauffage et A++ en mode refroidissement.

Protection antigel de l'unité extérieure : Grâce au câble chauffant du système de dégivrage PTC, l'eau reste circulante ce qui protège du gel l'échangeur thermique et le carter du compresseur de l'unité extérieure. Le fonctionnement est ainsi assuré même dans des conditions extrêmes, jusqu'à -20°C.

Traitement anticorrosion de l'unité extérieure : Ce traitement Qlima "Golden Fin" du condensateur augmente l'efficacité du mode chauffage et accélère le dégivrage. Ce système unique de couche anticorrosive permet une résistance à l'air salin et à la pluie, augmentant ainsi la durée de vie du condensateur.

Fonctionnement grand silence : Ce climatiseur haute-technologie fonctionne en toute discrétion : 20,5 dB.

3 couches de filtre : Les filtres permettent une excellente filtration

3 couches de filtre : Les filtres permettent une excellente filtration de l'air ambiant. Le filtre HAF capture les allergènes tels que les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de près de 80%. Le filtre à charbon actif supprime les odeurs déplaisantes et le filtre écran capture les plus grosses particules. Le filtre écran peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou de l'eau tiède.

Flux d'air réglable : Les volets oscillent automatiquement de façon verticale et peuvent être modulés par le mode SWING. L'oscillation horizontale peut être changée manuellement.

Mode veille : Fonctionnement à bas régime durant 5h une fois la température désirée atteinte, fonctionnement silencieux et économique.

Timer : La fonction Timer permet de programmer le fonctionnement de l'appareil de 30 minutes à 24 heures. L'heure du programme apparaît sur l'écran de la télécommande et l'appareil s'allume et/ou s'éteint automatiquement lorsque la durée du programme est écoulée.

- Contrôle WIFI
- Fonction hors gel
- Technologie inverter
- Système Quick Connect à visser
- Traitement anticorrosion
- Respectueux de l'environnement
- 3 couches de filtre
- Télécommande avec écran
- Fonction timer
- Fonctionnement grand silence

Fiche produit

Gamme de produit	Pompe à chaleur air/air prêt à poser
Marque	Qlima
Modèle	SC 5453
Couleur	Blanc
Code EAN unité int	8713508788579
Code EAN unité ext	8713508788937

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
SEER / SCOP	W/W	7	4
Classe EE/Performance sur une saison		A++	A+
Puissance nominale (max.)	kW	5,59	5,72
Puissance refroidissement / chauffage (min./nom./max.)	kW	3,39 / 5,28 / 5,59	3,10 / 5,57 / 5,72
Consommation nominale	kW	1,6	1,63
Consommation électrique annuelle indicative (Qce/Qhe)	kWh/a	265	1436
Courant (max.)	A	13	
Volume traité (max.)	m³/h	800	800
Plage de fonctionnement - unité int.	°C	16 ~ 32	0 ~ 30
Plage de fonctionnement - unité ext.	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 24
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume pièce (min - max.)	m³	125 - 145	
Capacité de déshumidification	l/24 h	43,2	
Plage thermostatique	°C	16 ~ 30	
Pression sonore unité int. minimale ressentie à	dB(A)	20,5	
Pression sonore unité ext. minimale ressentie à	dB(A)	57	
Puissance sonore mesurée (SWL)	dB	65	
Vitesse de ventilation		3	
Contrôle		électronique / télécommande	
Filtre(s)		écran / catalyseur froid	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R32 / 675 / 1100	
Équivalent CO^2	tonnes	0,7425	
Longueur max flexibles entre unités int/ext	m	12	
Hauteur max entre unités int/ext	m	20	
Diamètres connexion gaz	Ø mm/inch	12,7 (1/2)	
Diamètres connexion liquide	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensions unité int. (l x p x h)	mm	971 x 228 x 321	
Dimensions unité ext. (l x p x h)	mm	805 x 330 x 554	
Compresseur		rotatif	
Classement sécurité unité int.	IPxx	IPX0	
Classement sécurité unité ext.	IPxx	IPX4	
Net. poids - unité intérieure	kg	12	
Net. poids - unité extérieure	kg	32,5	
Garantie	ans	2/4	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Télécommande, Support de télécommande, Piles AAA (2x), Tuyau de drainage 4m, Manuel d'utilisation, Manuel d'installation

20 ft = 77
40 ft = 160
40 HQ = 184

L x P x H
int : 104,5 x 30,5 x 40,5
ext : 91,5 x 37 x 61,5 cm

Poids brut
int : 15,5 kg
ext : 38,2 kg

SC 5453

Quick screw connect

Système de raccordement facile, rapide, économique et parfaitement étanche entre l'unité intérieure et extérieure.

Design

Design compact et indications LED en façade.

Powered by tuya Intelligence Inside

Wi-Fi intégré

Le modèle SC 5453 est équipé de la technologie WIFI (compatible Tuya Smart) pour gérer les principales fonctions.

CE guarantee 2-4 YEARS

Qlima SC 6026

Pompe à chaleur air/air prêt à poser

PVP moins de : 899.00 €

Ce climatiseur fixe prêt à poser propose jusqu'à 12 m max de raccordement entre l'unité intérieure et extérieure. Puissance adaptée à un volume de pièce max de 60 - 85m^3. Installation possible par le particulier (excepté raccordement gaz) et mise en service obligatoire par un pro.

Installation facile grâce au système "'Screw Quick Connector System" pour un système étanche : cette opération ne peut être réalisée que par un artisan agréé.

Contrôle WIFI : Confort et économies d'énergie grâce à la connexion WIFI. L'application Tuya permet de gérer à distance les principales fonctions du climatiseur.

Climatisation + déshumidification + chauffage (pompe à chaleur) : Système complet de traitement de l'air qui est diffusé agréablement dans toute la pièce via un système de ventilation réglable.

Grande performance et consommation d'énergie minimale : Grâce aux variations progressives du compresseur, la consommation électrique est diminuée de 35% environ comparée à un climatiseur non Inverter. Ce climatiseur est ainsi classé A+ en mode chauffage et A++ en mode refroidissement.

Protection antigel de l'unité extérieure : Grâce au câble chauffant du système de dégivrage PTC, l'eau reste circulante ce qui protège du gel l'échangeur thermique et le carter du compresseur de l'unité extérieure. Le fonctionnement est ainsi assuré même dans des conditions extrêmes, jusqu'à -20°C.

Traitement anticorrosion de l'unité extérieure : Ce traitement Qlima "Golden Fin" du condensateur augmente l'efficacité du mode chauffage et accélère le dégivrage. Ce système unique de couche anticorrosive permet une résistance à l'air salin et à la pluie, augmentant ainsi la durée de vie du condensateur.

Flux d'air réglable : Les volets oscillent automatiquement de façon verticale et peuvent être modulés par le mode SWING. L'oscillation horizontale peut être changée manuellement.

Mode veille : Fonctionnement à bas régime durant 5h une fois la température désirée atteinte, fonctionnement silencieux et économique.

Timer : La fonction Timer permet de programmer le fonctionnement de l'appareil de 30 minutes à 24 heures. L'heure du programme apparaît sur l'écran de la télécommande et l'appareil s'allume et/ou s'éteint automatiquement lorsque la durée du programme est écoulée.

2 couches de filtres : l'air de la pièce est filtré grâce à deux filtres différents. Le filtre à air HAF capture les allergènes comme les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de près de 80 %. Le filtre catalytique à froid est actif sur de nombreux gaz indésirables présents dans l'air.

- Système Quick Connect à visser
- Protection antigel
- Contrôle WIFI
- Propulsé par Tuya
- Fonctions 3 en 1
- Technologie inverter
- Respectueux de l'environnement
- 2 couches de filtre
- Télécommande avec écran
- Fonction timer
- Fonctionnement grand silence

Fiche produit

Gamme de produit	Pompe à chaleur air/air prêt à poser
Marque	Qlima
Modèle	SC 6026
Couleur	Blanc
Code EAN unité int	8713508788586
Code EAN unité ext	8713508788944

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
SEER / SCOP	W/W	8,5	4,6
Classe EE/Performance sur une saison		A+++	A++
Puissance nominale (max.)	kW	3,06	4,92
Puissance refroidissement / chauffage (min./nom./max.)	kW	1,59 / 2,64 / 3,06	0,96 / 2,93 / 4,92
Consommation nominale	kW	0,61	0,681
Consommation électrique annuelle indicative (Qce/Qhe)	kWh/a	107	762
Courant (max.)	A	10,5	
Volume traité (max.)	m³/h	530	530
Plage de fonctionnement - unité int.	°C	16 ~ 32	0 ~ 30
Plage de fonctionnement - unité ext.	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 24
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume pièce (min - max.)	m³	60 - 85	
Capacité de déshumidification	l/24 h	24	
Plage thermostatique	°C	16 ~ 30	
Pression sonore unité int. minimale ressentie à	dB(A)	22	
Pression sonore unité ext. minimale ressentie à	dB(A)	55	
Puissance sonore mesurée (SWL)	dB	62	
Vitesse de ventilation		3	
Contrôle		électronique / télécommande	
Filtre(s)		écran / catalyseur froid	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R32 / 675 / 690	
Équivalent CO^2	tonnes	0,46575	
Longueur max flexibles entre unités int/ext	m	12	
Hauteur max entre unités int/ext	m	10	
Diamètres connexion gaz	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diamètres connexion liquide	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensions unité int. (l x p x h)	mm	835 x 208 x 295	
Dimensions unité ext. (l x p x h)	mm	805 x 330 x 554	
Compresseur		rotatif	
Classement sécurité unité int.	IPxx	IPX0	
Classement sécurité unité ext.	IPxx	IPX4	
Net. poids - unité intérieure	kg	9,7	
Net. poids - unité extérieure	kg	28,4	
Garantie	ans	2/4	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Télécommande, Support de télécommande, Piles AAA (2x), Tuyau de drainage 4m, Manuel d'utilisation, Manuel d'installation

20 ft = 88
40 ft = 180
40 HQ = 212

L x P x H
int : 90,5 x 35,5 x 29 cm
ext : 91,5 x 37 x 61,5 cm

Poids brut
int : 12,7 kg
ext : 34,2 kg

SC 6026

Quick screw connect

Système de raccordement facile, rapide, économique et parfaitement étanche entre l'unité intérieure et extérieure.

Design

Design compact et indications LED en façade.

Powered by tuya Intelligence Inside

Wi-Fi intégré

Le modèle SC 6026 est équipé de la technologie WIFI (compatible Tuya Smart) pour gérer les principales fonctions.

CE guarantee 2-4 YEARS

Qlima SC 6035

Pompe à chaleur air/air prêt à poser

PVP moins de : 1090.00 €

Ce climatiseur fixe prêt à poser propose jusqu'à 12 m max de raccordement entre l'unité intérieure et extérieure. Puissance adaptée à un volume de pièce max de 80 - 100m^3. Installation possible par le particulier (excepté raccordement gaz) et mise en service obligatoire par un pro.

Installation facile grâce au système "'Screw Quick Connector System" pour un système étanche : cette opération ne peut être réalisée que par un artisan agréé.

Contrôle WIFI : Confort et économies d'énergie grâce à la connexion WIFI. L'application Tuya permet de gérer à distance les principales fonctions du climatiseur.

Climatisation + déshumidification + chauffage (pompe à chaleur) : Système complet de traitement de l'air qui est diffusé agréablement dans toute la pièce via un système de ventilation réglable.

Grande performance et consommation d'énergie minimale : Grâce aux variations progressives du compresseur, la consommation électrique est diminuée de 35% environ comparée à un climatiseur non Inverter. Ce climatiseur est ainsi classé A+ en mode chauffage et A++ en mode refroidissement.

Protection antigel de l'unité extérieure : Grâce au câble chauffant du système de dégivrage PTC, l'eau reste circulante ce qui protège du gel l'échangeur thermique et le carter du compresseur de l'unité extérieure. Le fonctionnement est ainsi assuré même dans des conditions extrêmes, jusqu'à -20°C.

Traitement anticorrosion de l'unité extérieure : Ce traitement Qlima "Golden Fin" du condensateur augmente l'efficacité du mode chauffage et accélère le dégivrage. Ce système unique de couche anticorrosive permet une résistance à l'air salin et à la pluie, augmentant ainsi la durée de vie du condensateur.

Flux d'air réglable : Les volets oscillent automatiquement de façon verticale et peuvent être modulés par le mode SWING. L'oscillation horizontale peut être changée manuellement.

Mode veille : Fonctionnement à bas régime durant 5h une fois la température désirée atteinte, fonctionnement silencieux et économique.

Timer : La fonction Timer permet de programmer le fonctionnement de l'appareil de 30 minutes à 24 heures. L'heure du programme apparaît sur l'écran de la télécommande et l'appareil s'allume et/ou s'éteint automatiquement lorsque la durée du programme est écoulée.

2 couches de filtres : l'air de la pièce est filtré grâce à deux filtres différents. Le filtre à air HAF capture les allergènes comme les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de près de 80 %. Le filtre catalytique à froid est actif sur de nombreux gaz indésirables présents dans l'air.

- Système Quick Connect à visser
- Protection antigel
- Contrôle WIFI
- Propulsé par Tuya
- Fonctions 3 en 1
- Technologie inverter
- Respectueux de l'environnement
- 2 couches de filtre
- Télécommande avec écran
- Fonction timer
- Fonctionnement grand silence

Fiche produit

Gamme de produit	Pompe à chaleur air/air prêt à poser
Marque	Qlima
Modèle	SC 6035
Couleur	Blanc
Code EAN unité int	8713508788593
Code EAN unité ext	8713508788951

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
SEER / SCOP	W/W	8,5	4,6
Classe EE/Performance sur une saison		A+++	A++
Puissance nominale (max.)	kW	4,03	4,94
Puissance refroidissement / chauffage (min./nom./max.)	kW	2,11 / 3,52 / 4,03	1,28 / 3,81 / 4,94
Consommation nominale	kW	0,94	0,98
Consommation électrique annuelle indicative (Qce/Qhe)	kWh/a	144	762
Courant (max.)	A	10,5	
Volume traité (max.)	m³/h	530	530
Plage de fonctionnement - unité int.	°C	16 ~ 32	0 ~ 30
Plage de fonctionnement - unité ext.	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 24
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume pièce (min - max.)	m³	80 - 100	
Capacité de déshumidification	l/24 h	28,8	
Plage thermostatique	°C	16 ~ 30	
Pression sonore unité int. minimale ressentie à	dB(A)	22	
Pression sonore unité ext. minimale ressentie à	dB(A)	55	
Puissance sonore mesurée (SWL)	dB	62	
Vitesse de ventilation		3	
Contrôle		électronique / télécommande	
Filtre(s)		écran / catalyseur froid	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R32 / 675 / 690	
Équivalent CO^2	tonnes	0,46575	
Longueur max flexibles entre unités int/ext	m	12	
Hauteur max entre unités int/ext	m	10	
Diamètres connexion gaz	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diamètres connexion liquide	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensions unité int. (l x p x h)	mm	835 x 208 x 295	
Dimensions unité ext. (l x p x h)	mm	805 x 330 x 554	
Compresseur		rotatif	
Classement sécurité unité int.	IPxx	IPX0	
Classement sécurité unité ext.	IPxx	IP24	
Net. poids - unité intérieure	kg	9,7	
Net. poids - unité extérieure	kg	28,4	
Garantie	ans	2/4	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Télécommande, Support de télécommande, Piles AAA (2x), Tuyau de drainage 4m, Manuel d'utilisation, Manuel d'installation

20 ft = 88
40 ft = 180
40 HQ = 212

L x P x H
int : 90,5 x 35,5 x 29 cm
ext : 91,5 x 37 x 61,5 cm

Poids brut
int : 12,7 kg
ext : 34,2 kg

SC 6035

Quick screw connect

Système de raccordement facile, rapide, économique et parfaitement étanche entre l'unité intérieure et extérieure.

Design

Design compact et indications LED en façade.

Powered by tuya Intelligence Inside

Wi-Fi intégré

Le modèle SC 6035 est équipé de la technologie WIFI (compatible Tuya Smart) pour gérer les principales fonctions.

CE guarantee 2-4 YEARS

Qlima SCM 52 DUO

Pompe à chaleur duo

PVP moins de : 1790.00 €

Un compresseur pour deux bandeaux : le climatiseur SCM 52 DUO est prêt à poser et propose jusqu'à 12 m de raccordement entre les unités intérieures et extérieure. Puissances des bandeaux adaptées pour une (ou deux) pièces de 60-85 m^3 et 80-100 m^3 (une pièce max).

Installation facile grâce au système "'Screw Quick Connector System" pour un système étanche : cette opération ne peut être réalisée que par un artisan agréé.

Contrôle WIFI : Confort et économies d'énergie grâce à la connexion WIFI. L'application Tuya permet de gérer à distance les principales fonctions du climatiseur.

Climatisation + déshumidification + chauffage (pompe à chaleur) : Système complet de traitement de l'air qui est diffusé agréablement dans toute la pièce via un système de ventilation réglable.

Grande performance et consommation d'énergie minimale : Grâce aux variations progressives du compresseur, la consommation électrique est diminuée de 35% environ comparée à un climatiseur non Inverter. Ce climatiseur est ainsi classé A+ en mode chauffage et A++ en mode refroidissement.

Protection antigel de l'unité extérieure : Grâce au câble chauffant du système de dégivrage PTC, l'eau reste circulante ce qui protège du gel l'échangeur thermique et le carter du compresseur de l'unité extérieure. Le fonctionnement est ainsi assuré même dans des conditions extrêmes, jusqu'à -20°C.

Traitement anticorrosion de l'unité extérieure : Ce traitement Qlima "Golden Fin" du condensateur augmente l'efficacité du mode chauffage et accélère le dégivrage. Ce système unique de couche anticorrosive permet une résistance à l'air salin et à la pluie, augmentant ainsi la durée de vie du condensateur.

Fonctionnement grand silence : Ce climatiseur haute-technologie fonctionne en toute discrétion : 42,5 dB.

2 couches de filtres : l'air de la pièce est filtré grâce à deux filtres différents. Le filtre à air HAF capture les allergènes comme les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de près de 80 %. Le filtre catalytique à froid est actif sur de nombreux gaz indésirables présents dans l'air.

Timer : La fonction Timer permet de programmer le fonctionnement de l'appareil de 30 minutes à 24 heures. L'heure du programme apparaît sur l'écran de la télécommande et l'appareil s'allume et/ou s'éteint automatiquement lorsque la durée du programme est écoulée.

Flux d'air réglable : Les volets oscillent automatiquement de façon verticale et peuvent être modulés par le mode SWING. L'oscillation horizontale peut être changée manuellement.

Mode veille : Fonctionnement à bas régime durant 5h une fois la température désirée atteinte, fonctionnement silencieux et économique.

- Contrôle WIFI
- Système Quick Connect à visser
- 2 couches de filtre
- Fonctionnement grand silence
- Fonction hors gel
- Traitement anticorrosion
- Télécommande avec écran
- Protection antigel
- Technologie inverter
- Respectueux de l'environnement
- Fonction timer

Fiche produit

Gamme de produit		Pompe à chaleur duo
Marque		Qlima
Modèle		SCM 52 DUO
Couleur		Blanc
Code EAN unité int	SCM 5225 / SCM 5232	8713508786056 / 8713508786063
Code EAN unité ext	SCM 52 DUO	8713508786032

Caractéristiques techniques

			Climatisation	Chauffage
SEER / SCOP		W/W	7	4,1
Classe EE/Performance sur une saison			A++	A+
Puissance nominale (max.)		kW	6,45	6,13
Puissance refroidissement / chauffage (min./nom./max.)		kW	1,5 / 5,3 / 6,45	1,79 / 5,6 / 6,13
Consommation nominale		kW	1,6	1,47
Consommation électrique annuelle indicative (Qce/Qhe)		kWh/a	265	1639
Courant (max.)		A	12	
Volume traité (min./nom./max.)		m³/h	350 / 400 / 530	
Plage de fonctionnement - unité int.		°C	16 ~ 30	0 ~ 50
Plage de fonctionnement - unité ext.		°C	-15 ~ 50	-20 ~ 24
Alimentation		V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume pièce (min - max.)	SCM 5225 / SCM 5232	m³	60 - 85 / 80 - 100	
Capacité de déshumidification à 32 ° c/80% HR		l/24 h	52,8	
Plage thermostatique		°C	16~30	
Puissance sonore mesurée (SWL)	SCM 5225 / SCM 5232	dB	57 / 58	
Puissance sonore mesurée (SWL)		dB	64	
Pression sonore unité int. minimale ressentie à 1m	SCM 5225 / SCM 5232	dB(A)	42,5 / 42,5	
Pression sonore unité ext. minimale ressentie à 1m (SPL)		dB(A)	56	
Vitesse de ventilation		positions	4	
Contrôle			électronique / télécommande	
Filtres à air		type	écran / catalyseur froid	
Type réfrigérant / GWP / Charge		R/g	R32 / 675 / 1200	
Équivalent CO^2		tonnes	0,81	
Longueur max flexibles entre unités int/ext		m	12	
Hauteur max entre unités int/ext		m	8	
Diamètres connexion gaz		Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diamètres connexion liquide		Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensions unité int. (l x p x h)	SCM 5225 / SCM 5232	mm	835 x 208 x 295 / 835 x 208 x 295	
Dimensions unité ext. (l x p x h)		mm	805 x 330 x 554	
Compresseur			rotatif	
Classement sécurité unité int.		IPxx	IPX0	
Classement sécurité unité ext.		IPxx	IP24	
Net. poids - unité intérieure	SCM 5225 / SCM 5232	kg	9,7 / 9,7	
Net. poids - unité extérieure		kg	34,1	
Garantie		ans	2/4	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Unité int.(2x), Unité ext., Télécommande (2x), Piles AAA (4x), Manuel d'installation et d'utilisation

20 ft = 65
40 ft = 135
40 HQ = 155

L x P x H

int : SCM 5225: 87,5 x 37,5 x 28,5 cm
SCM 5232: 87,5 x 37,5 x 28,5 cm

ext : 91,5 x 37 x 61,5 cm

Poids brut

int : SCM 5225: 12,7 kg
SCM 5232: 12,7 kg

ext : 37,1 kg

SCM 52 DUO

Pompe à chaleur multi

Adaptation flexible des unités intérieures à une seule unité extérieure.

Quick screw connect

Système de raccordement facile, rapide, économique et parfaitement étanche entre l'unité intérieure et extérieure.

Powered by tuya Intelligence Inside

Wi-Fi intégré

Le modèle SCM 52 DUO est équipé de la technologie WIFI (compatible Tuya Smart) pour gérer les principales fonctions.

CE guarantee 2-4 YEARS

Qlima SCM 52 MULTI

Pompe à chaleur multi air/air prêt à poser

PVP moins de : 2490.00 €

Un compresseur pour trois bandeaux : le climatiseur SCM 52 MULTI (2x2.5 / 1x3.2) est prêt à poser et propose jusqu'à 12 m de raccordement entre les unités intérieures et extérieure. Puissances des bandeaux adaptées pour deux pièces de 60-85 m^3 et une pièce max de 80-100 m^3.

Installation facile grâce au système "'Screw Quick Connector System" pour un système étanche : cette opération ne peut être réalisée que par un artisan agréé.

Contrôle WIFI : Confort et économies d'énergie grâce à la connexion WIFI. L'application Tuya permet de gérer à distance les principales fonctions du climatiseur.

Climatisation + déshumidification + chauffage (pompe à chaleur) : Système complet de traitement de l'air qui est diffusé agréablement dans toute la pièce via un système de ventilation réglable.

Grande performance et consommation d'énergie minimale : Grâce aux variations progressives du compresseur, la consommation électrique est diminuée de 35% environ comparée à un climatiseur non Inverter. Ce climatiseur est ainsi classé A+ en mode chauffage et A++ en mode refroidissement.

Protection antigel de l'unité extérieure : Grâce au câble chauffant du système de dégivrage PTC, l'eau reste circulante ce qui protège du gel l'échangeur thermique et le carter du compresseur de l'unité extérieure. Le fonctionnement est ainsi assuré même dans des conditions extrêmes, jusqu'à -20°C.

Traitement anticorrosion de l'unité extérieure : Ce traitement Qlima "Golden Fin" du condensateur augmente l'efficacité du mode chauffage et accélère le dégivrage. Ce système unique de couche anticorrosive permet une résistance à l'air salin et à la pluie, augmentant ainsi la durée de vie du condensateur.

Fonctionnement grand silence : Ce climatiseur haute-technologie fonctionne en toute discrétion : 42,5 dB.

3 couches de filtre : Les filtres permettent une excellente filtration de l'air ambiant. Le filtre HAF capture les allergènes tels que les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de près de 80%. Le filtre à charbon actif supprime les odeurs déplaisantes et le filtre écran capture les plus grosses particules. Le filtre écran peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou de l'eau tiède.

Timer : La fonction Timer permet de programmer le fonctionnement de l'appareil de 30 minutes à 24 heures. L'heure du programme apparaît sur l'écran de la télécommande et l'appareil s'allume et/ou s'éteint automatiquement lorsque la durée du programme est écoulée.

Flux d'air réglable : Les volets oscillent automatiquement de façon verticale et peuvent être modulés par le mode SWING. L'oscillation horizontale peut être changée manuellement.

Mode veille : Fonctionnement à bas régime durant 5h une fois la température désirée atteinte, fonctionnement silencieux et économique.

- Contrôle WIFI
- Système Quick Connect à visser
- 3 couches de filtre
- Fonctionnement grand silence
- Fonction hors gel
- Traitement anticorrosion
- Télécommande avec écran
- Protection antigel
- Technologie inverter
- Respectueux de l'environnement
- Fonction timer

Fiche produit

Gamme de produit		Pompe à chaleur multi air/air prêt à poser
Marque		Qlima
Modèle		SCM 52 MULTI (2x2.5 / 1x3.2)
Couleur		Blanc
Code EAN unité int	SCM 5225 / SCM 5232	8713508786056 / 8713508786063
Code EAN unité ext	SCM 52 MULTI	8713508786049

Caractéristiques techniques

			Climatisation	Chauffage
SEER / SCOP		W/W	6,5	4
Classe EE/Performance sur une saison			A++	A+
Puissance nominale (max.)		kW	8,79	8,79
Puissance refroidissement / chauffage (min./nom./max.)		kW	2,2 / 7,9 / 8,79	2,11 / 8,5 / 8,79
Consommation nominale		kW	2,45	2,29
Consommation électrique annuelle indicative (Qce/Qhe)		kWh/a	453	2170
Courant (max.)		A	17,5	
Volume traité (min./nom./max.)		m³/h	350 / 400 / 530	
Plage de fonctionnement - unité int.		°C	16 ~ 30	0 ~ 50
Plage de fonctionnement - unité ext.		°C	-15 ~ 50	-20 ~ 24
Alimentation		V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume pièce (min - max.)	SCM 5225 / SCM 5232	m³	60 - 85 / 80 - 100	
Capacité de déshumidification à 32 ° c/80% HR		l/24 h	76,8	
Plage thermostatique		°C	16~30	
Puissance sonore mesurée (SWL)	SCM 5225 / SCM 5232	dB	57 / 58	
Puissance sonore mesurée (SWL)		dB	70	
Pression sonore unité int. minimale ressentie à 1m	SCM 5225 / SCM 5232	dB(A)	42,5 / 42,5	
Pression sonore unité ext. minimale ressentie à 1m (SPL)		dB(A)	61	
Vitesse de ventilation		positions	4	
Contrôle			électronique / télécommande	
Filtres à air		type	écran / catalyseur froid	
Type réfrigérant / GWP / Charge		R/g	R32 / 675 / 1670	
Équivalent CO^2		tonnes	1,13	
Longueur max flexibles entre unités int/ext		m	12	
Hauteur max entre unités int/ext		m	8	
Diamètres connexion gaz		Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diamètres connexion liquide		Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensions unité int. (l x p x h)	SCM 5225 / SCM 5232	mm	835 x 208 x 295 / 835 x 208 x 295	
Dimensions unité ext. (l x p x h)		mm	890 x 342 x 673	
Compresseur			rotatif	
Classement sécurité unité int.		IPxx	IPX0	
Classement sécurité unité ext.		IPxx	IP24	
Net. poids - unité intérieure	SCM 5225 / SCM 5232	kg	9,7 / 9,7	
Net. poids - unité extérieure		kg	49,1	
Garantie		ans	2/4	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Unité int.(3x), Unité ext., Télécommande (3x), Piles AAA (6x), Manuel d'installation et d'utilisation

20 ft = 45
40 ft = 92
40 HQ = 106

L x P x H

int : SCM 5225: 87,5 x 37,5 x 28,5 cm
SCM 5232: 87,5 x 37,5 x 28,5 cm

ext : 99,5 x 39,8 x 74 cm

Poids brut

int : SCM 5225: 12,7 kg
SCM 5232: 12,7 kg

ext : 52,5 kg

SCM 52 MULTI (2x2.5 / 1

Pompe à chaleur multi

Adaptation flexible des unités intérieures à une seule unité extérieure.

Quick screw connect

Système de raccordement facile, rapide, économique et parfaitement étanche entre l'unité intérieure et extérieure.

Powered by tuya Intelligence Inside

Wi-Fi intégré

Le modèle SCM 52 MULTI (2x2.5 / 1x3.2) est équipé de la technologie WIFI (compatible Tuya Smart) pour gérer les principales fonctions.

guarantee 2-4 YEARS

Qlima WDH 229 PTC

Climatiseur monobloc

PVP moins de : 1190.00 €

Le monobloc WDH 229 est la solution idéale pour climatiser et chauffer une pièce efficacement sans unité extérieure et sans intervention d'un professionnel. Facile à installer le long d'un mur communiquant vers l'extérieur.

Climatisation : L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement (classe A), un air climatisé très agréable dans la pièce.

Pas d'unité extérieure : Cette pompe à chaleur monobloc n'a qu'une unité intérieure, où le fonctionnement normal des unités intérieure et extérieure est incorporé.

WIFI : Votre Smartphone vous permet de piloter à distance les principales fonctions de l'appareil via l'application Tuya.

Vitesse de ventilation : Possibilité de sélectionner la vitesse Lente, Médium ou Forte. La vitesse choisie est indiquée sur l'écran de la télécommande.

Programmateur : Le temps de fonctionnement peut- être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Ventilation orientable : En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

Technologie de pompe à chaleur : Le climatiseur monobloc offre un contrôle climatique toute l'année : refroidissement, chauffage et déshumidification de l'air. La fonction de chauffage efficace du monobloc peut contribuer à réduire considérablement les factures d'énergie à la mi-saison. Cependant, comme l'efficacité diminue à des températures extérieures plus basses, une deuxième source de chaleur (électricité/gaz/fioul) est nécessaire pour garantir à tout moment la demande de chaleur requise.

Gaz réfrigérant R290: Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, le gaz R290 a un impact neutre sur la couche d'ozone.

Mode silencieux : En mode silencieux, le niveau sonore est réduit à 30 dBA. Puisqu'il n'y a pas d'unité extérieure, vos voisins ne subiront aucune nuisance sonore.

Technologie Inverter : Efficacité énergétique: cette pompe à chaleur monobloc fonctionne selon le principe Inverter: le moyen le plus efficace de contrôler la température. Le compresseur commence à ralentir lorsque la température ambiante atteint la température réglée. En conséquence, la consommation d'énergie globale est considérablement réduite (jusqu'à 35%).

- Contrôle WIFI
- Télécommande
- 3 puissances de ventilation
- Technologie Inverter 3D
- Réfrigérant respectueux de l'environnement
- Déshumidification

Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseur monobloc de refroidissement et de chauffage
Marque	Qlima
Modèle	WDH 229 PTC
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508792811

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
EER / COP	W/W	2,6	3,1
Classe EE/Performance sur une saison		A	A
Consommation d'électricité - moyenne horaire	kWh	1,12	0,745
Puissance nominale (max.)	kW	2,93	2,35
Capacité (min.- max.)	kW	1 ~ 3,52	0,7 ~ 2,962
Courant (max.)	A	5	3,2
Consommation électrique en mode veille	W	1	
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume traité (min./nom./max.)	m³/h	320 / 460 / 520	
Volume pièce	m³	60 - 85	
Surface de chauffe	m²	24 - 34	
Capacité de déshumidification	l/24 h	21.6	
Plage de fonctionnement	°C	-5 ~ 35	
Plage thermostatique	°C	16 ~ 30	
Niveau sonore (SWL)	dB	58	
Niveau sonore à 1m (sil) (SPL)	dB(A)	30	
Vitesse de ventilation	positions	3	
Filtre(s)		PP/écran	
Contrôle		touch électronique / Wi-Fi	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 290	
Équivalent CO^2	tonnes	0,00087	
Classement sécurité		IPX0	
Compresseur		rotatif	
Conduit d'air	mm	180	
Dimensions (l x p x h)	mm	1000 x 205 x 585	
Poids net	kg	43	
Garantie	ans	2	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Climatiseur monobloc, Télécommande, Kit d'aération (2x), Feuille de canalisations (2x), Gabarit de paroi, Fixations murales, Plaque fixe, Vis support mural, Ensemble de couvercles, Vis autotaraudeuse 4x10, Manuel d'utilisation

20 ft = 102
40 ft = 210
40 HQ = 280

L x P x H
112 x 33,5 x 65,7 cm

Poids brut
49,0 kg

WDH 229 PTC

Sans unité extérieure

Le monobloc consiste en une unité hermétiquement scellée, sans unité extérieure.

Powered by tuya Intelligence Inside

Wi-Fi intégré

Le modèle WDH 229 est équipé de la technologie WIFI (compatible Tuya Smart) pour gérer les principales fonctions.

Modèle réversible

Grâce à la technologie de la pompe à chaleur, le monobloc peut être utilisé à la fois pour un refroidissement et un chauffage efficaces.

guarantee 2 YEARS

Powered by tuya Intelligence Inside

D 620 / 20 L / 130 m³

Le déshumidificateur D 620 constitue l'equipement idéal pour régler au plus juste le taux d'humidité. Avec le réservoir intégré, il est totalement autonome.

Stop a l'humidité !

Papiers-peints décollés, moisissures, condensation… un excès d’humidité provoque des nuisances dans votre intérieur. Nos maisons de plus en plus isolées ne permettent plus à l’air humide de s’évacuer vers l’extérieur.

Utilisation salle de bain
Classés IP24, ces déshumidificateurs peuvent être utilisés sans danger dans les pièces d'eau.

Récupération de l'eau sous contrôle
Le réservoir est équipé d'une sécurité trop plein qui coupe l'appareil pour éviter tout débordement.

Fonctionnement silencieux
Vous oubliez qu'il fonctionne !

Drainage permanent
Possible grâce au tube de drainage inclus.

"Le D 630 P a un design attrayant et beaucoup de fonctions pratiques."

Tectro TD 1010
Déshumidificateur

PVP moins de : 139.00 €

Le déshumidificateur TD 1010 a une capacité d'extraction de 10 litres par 24 heures. Avec seulement 280 Watts, il permet de déshumidifier un volume de pièce max de 60m^3.

Économique : Ce déshumidificateur est simple d'utilisation et efficace. Lorsqu'il est en fonctionnement, l'appareil s'adapte aux conditions de l'air ambiant afin de déshumidifier un maximum.

Possibilité de drainage permanent : En installant un tuyau de drainage flexible, l'eau absorbée par l'appareil peut être évacuée en continu, vous évitant ainsi de vider régulièrement le réservoir.

Interface simple avec 3 témoins lumineux : 1 LED indique que la machine est sous tension, 1 LED indique que le réservoir d'eau est plein et 1 LED correspond au mode "Dégivrage auto".

Arrêt automatique : Lorsque le réservoir d'eau est plein, un voyant lumineux s'allume. Le déshumidificateur s'arrête automatiquement.

Fonction dégivrage : L'appareil est équipé d'un système de dégivrage intelligent fonctionnant à basse température.

Réservoir amovible avec jauge : Le réservoir d'eau peut facilement être retiré pour être vidé.

Hygrostat : Le taux d'humidité peut être régulé en ajustant l'hygrostat.

Compresseur : Le déshumidificateur est équipé d'un compresseur alternatif.

Pratique : L'appareil est équipé d'une poignée pour faciliter son transport.

- Facile d'utilisation
- Affichage du réservoir d'eau vide
- Fonction dégivrage
- Hygromètre

Fiche produit

Gamme de produit	Déshumidificateur
Marque	Tectro
Modèle	TD 1010
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508772929

Caractéristiques techniques

Capacité d'extraction	l/24 h	10
Consommation	W	280
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Courant (nom.)	A	1,4
Volume d'air traité	m³/h	120
Volume pièce	m³	40 - 60
Réservoir d'eau de capacité	l	2
Plage de fonctionnement	°C	5 ~ 35
Filtre(s)	type	n'est pas applicable
Niveau sonore à 1m	dB(A)	< 41
Vitesse de ventilation	positions	1
Contrôle		manuel / automatique
Redémarrage automatique		Oui
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 45
Dimensions (l x p x h)	mm	276 x 185 x 480
Poids net	kg	9,5
Compresseur	type	rotatif
Classement sécurité		IPX0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Déshumidificateur, Filtre Écran, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

20 ft = 776
40 ft = 1580
40 HQ = 1973

L x P x H
31 x 22 x 52 cm

Poids brut
11,0 kg

Qlima D 610
Déshumidificateur

COMPATIBLE SALLE DE BAINS

PVP moins de : 199.00 €

Le déshumidificateur D 610 a une capacité d'extraction de 10 litres par 24 heures. Avec seulement 210 Watts, il permet de déshumidifier un volume de pièce max de 65m^3.

Sortie d'air à fonction pivotante : La sortie d'air est positionnée sur la partie supérieure qui est équipée d'un volet mobile (haut / bas. De cette manière, l'air se propage uniformément et est particulièrement utile pour sécher le linge. La fonction 'Swing' peut également être désactivée.

Hygrostat : Le taux d'humidité peut être régulé en ajustant l'hygrostat.

Hygromètre : L'appareil est équipé d'un hygromètre qui indique l'humidité relative dans la pièce.

Réservoir d'eau amovible : Le réservoir se retire facilement pour faciliter le remplissage. Sa grande capacité évite de le remplir trop souvent.

Couvercle sur le réservoir : Pour éviter les éclaboussures en manipulant le réservoir d'eau, celui-ci est équipé d'un couvercle.

Facile d'utilisation : L'appareil s'adapte aux conditions de la pièce. Il alterne entre le mode silence et la pleine puissance afin de maintenir un taux d'humidité à 50 % environ. Lorsque le réservoir d'eau est plein, un signal sonore retentit et l'appareil s'arrête.

Arrêt automatique : Lorsque le réservoir d'eau est plein, un voyant lumineux s'allume. Le déshumidificateur s'arrête automatiquement.

Rangement du câble d'alimentation : Un emplacement est prévu pour ranger facilement le câble d'alimentation.

Fonction Timer : Démarrage et arrêt automatique de l'appareil avec la programmation de 1 à 24h.

Pratique : L'appareil est équipé d'une poignée pour faciliter son transport.

Compresseur : Le déshumidificateur est équipé d'un compresseur rotatif silencieux.

Economique : Ce déshumidificateur est simple d'utilisation et efficace. Lorsqu'il est en fonctionnement, l'appareil s'adapte aux conditions de l'air ambiant afin de déshumidifier un maximum.

- Faible niveau sonore
- 3 couches de filtre
- Réservoir d'eau amovible
- Facile à déplacer
- Possibilité de drainage permanent
- Fonction timer
- Écran de contrôle LCD
- Compatible pièce d'eau
- Hygromètre
- Fonction hors gel

Fiche produit

Gamme de produit	Déshumidificateur
Marque	Qlima
Modèle	D 610
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508776040

Caractéristiques techniques

Capacité d'extraction	l/24 h	10
Consommation	W	210
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Courant (nom.)	A	0,8
Volume d'air traité	m³/h	80
Volume pièce	m³	40 - 65
Réservoir d'eau de capacité	l	1,8
Plage de fonctionnement	°C	5 ~ 35
Filtre(s)	type	charbon actif / HAF / écran
Niveau sonore à 1m	dB(A)	< 46
Vitesse de ventilation	positions	1
Contrôle		électronique
Redémarrage automatique		Non
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 55
Dimensions (l x p x h)	mm	290 x 194 x 478
Poids net	kg	10,0
Compresseur	type	rotatif
Classement sécurité		IP24
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Déshumidificateur, Tuyau de drainage, Kit filtre HAF et charbon, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Kit filtre HAF et charbon D 610/D 612/D 620/D 625 bleu	8713508777795

20 ft = 626
40 ft = 1283
40 HQ = 1283

L x P x H
35 x 24 x 57 cm

Poids brut
11,0 kg

D 610

Écran de contrôle LCD

Il permet de visualiser ou de programmer toutes les fonctions importantes sur le déshumidificateur.

Réservoir d'eau amovible

Le réservoir de 1,8 L avec poignée se retire facilement. Lorsque le réservoir est vide, l'appareil s'arrête par sécurité.

Mobile

Grâce à la poignée solide, le D 610 peut être facilement déplacé et utilisé de manière flexible.

guarantee 2 YEARS

Qlima D 612
Déshumidificateur

COMPATIBLE SALLE DE BAINS

PVP moins de : 249.00 €

Le déshumidificateur D 612 a une capacité d'extraction de 12 litres par 24 heures. Avec seulement 200 Watts, il permet de déshumidifier un volume de pièce max de 75m^3.

Sortie d'air à fonction pivotante : La sortie d'air est positionnée sur la partie supérieure qui est équipée d'un volet mobile (haut / bas). De cette manière, l'air se propage uniformément et est particulièrement utile pour sécher le linge. La fonction 'Swing' peut également être désactivée.

Hygrostat : Le taux d'humidité peut être régulé en ajustant l'hygrostat.

Hygromètre : L'appareil est équipé d'un hygromètre qui indique l'humidité relative dans la pièce.

Réservoir d'eau amovible : Le réservoir se retire facilement pour faciliter le remplissage. Sa grande capacité évite de le remplir trop souvent.

Couvercle sur le réservoir : Pour éviter les éclaboussures en manipulant le réservoir d'eau, celui-ci est équipé d'un couvercle.

Facile d'utilisation : L'appareil s'adapte aux conditions de la pièce. Il alterne entre le mode silence et la pleine puissance afin de maintenir un taux d'humidité à 50 % environ. Lorsque le réservoir d'eau est plein, un signal sonore retentit et l'appareil s'arrête.

Arrêt automatique: Lorsque le réservoir d'eau est plein, un voyant lumineux s'allume. Le déshumidificateur s'arrête automatiquement.

Rangement du câble d'alimentation : Un emplacement est prévu pour ranger facilement le câble d'alimentation.

Fonction Timer : Démarrage et arrêt automatique de l'appareil avec la programmation de 1 à 24h.

Pratique : L'appareil est équipé d'une poignée pour faciliter son transport.

Compresseur : Le déshumidificateur est équipé d'un compresseur rotatif silencieux.

Fonction dégivrage : L'appareil est équipé d'un système de dégivrage intelligent fonctionnant à basse température.

Possibilité de drainage permanent : En installant un tuyau de drainage flexible, l'eau absorbée par l'appareil peut être évacuée en continu, vous évitant ainsi de vider régulièrement le réservoir.

- Faible niveau sonore
- 3 couches de filtre
- Réservoir d'eau amovible
- Possibilité de drainage permanent
- Fonction timer
- Fonction hors gel
- Compatible pièce d'eau
- Hygromètre
- Écran de contrôle LCD

Fiche produit

Gamme de produit	Déshumidificateur
Marque	Qlima
Modèle	D 612
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508776057

Caractéristiques techniques

Capacité d'extraction	l/24 h	12
Consommation	W	200
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Courant (nom.)	A	0,79
Volume d'air traité	m³/h	90
Volume pièce	m³	50 - 75
Réservoir d'eau de capacité	l	1,8
Plage de fonctionnement	°C	5 ~ 35
Filtre(s)	type	charbon actif / HAF / écran
Niveau sonore à 1m	dB(A)	< 38
Vitesse de ventilation	positions	1
Contrôle		électronique
Redémarrage automatique		Non
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 60
Dimensions (l x p x h)	mm	290 x 194 x 478
Poids net	kg	10,0
Compresseur	type	rotatif
Classement sécurité		IP24
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Déshumidificateur, Tuyau de drainage, Filtre Ecran, Kit filtre HAF et charbon, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Kit filtre HAF et charbon D 610/D 612/D 620/D 625 bleu	8713508777795

20 ft = 626
40 ft = 1283
40 HQ = 1283

L x P x H
35 x 24 x 57 cm

Poids brut
11,0 kg

D 612

Écran de contrôle LCD

Il permet de visualiser ou de programmer toutes les fonctions importantes sur le déshumidificateur.

Réservoir d'eau amovible

Le réservoir de 1,8 L avec poignée se retire facilement. Lorsque le réservoir est vide, l'appareil s'arrête par sécurité.

Mobile

Grâce à la poignée solide, le D 612 peut être facilement déplacé et utilisé de manière flexible.

guarantee 2 YEARS

Qlima D 620
Déshumidificateur

COMPATIBLE SALLE DE BAINS

PVP moins de : 379.00 €

Le déshumidificateur D 620 a une capacité d'extraction de 20 litres par 24 heures. Avec seulement 340 Watts, il permet de déshumidifier un volume de pièce max de 130m^3.

Sortie d'air à fonction pivotante : La sortie d'air est positionnée sur la partie supérieure qui est équipée d'un volet mobile (haut / bas). De cette manière, l'air se propage uniformément et est particulièrement utile pour sécher le linge. La fonction 'Swing' peut également être désactivée.

Hygrostat : Le taux d'humidité peut être régulé en ajustant l'hygrostat.

Hygromètre : L'appareil est équipé d'un hygromètre qui indique l'humidité relative dans la pièce.

Réservoir d'eau amovible : Le réservoir se retire facilement pour faciliter le remplissage. Sa grande capacité évite de le remplir trop souvent.

Couvercle sur le réservoir : Pour éviter les éclaboussures en manipulant le réservoir d'eau, celui-ci est équipé d'un couvercle.

Facile d'utilisation : L'appareil s'adapte aux conditions de la pièce. Il alterne entre le mode silence et la pleine puissance afin de maintenir un taux d'humidité à 50 % environ. Lorsque le réservoir d'eau est plein, un signal sonore retentit et l'appareil s'arrête.

Arrêt automatique: Lorsque le réservoir d'eau est plein, un voyant lumineux s'allume. Le déshumidificateur s'arrête automatiquement.

Rangement du câble d'alimentation : Un emplacement est prévu pour ranger facilement le câble d'alimentation.

Fonction Timer : Démarrage et arrêt automatique de l'appareil avec la programmation de 1 à 24h.

Compresseur : Le déshumidificateur est équipé d'un compresseur rotatif silencieux.

Fonction dégivrage : L'appareil est équipé d'un système de dégivrage intelligent fonctionnant à basse température.

- Faible niveau sonore
- 3 couches de filtre
- Thermomètre intégré
- Facile à déplacer
- Possibilité de drainage permanent
- Fonction timer
- Oscillation de flux d'air
- Compatible pièce d'eau
- Hygromètre
- Filtre HAF

Fiche produit

Gamme de produit	Déshumidificateur
Marque	Qlima
Modèle	D 620
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508776064

Caractéristiques techniques

Capacité d'extraction	l/24 h	20
Consommation	W	340
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Courant (nom.)	A	1,3
Volume d'air traité	m³/h	200
Volume pièce	m³	100 - 130
Réservoir d'eau de capacité	l	4
Plage de fonctionnement	°C	5 ~ 35
Filtre(s)	type	écran / charbon actif / HAF
Niveau sonore à 1m	dB(A)	< 39
Vitesse de ventilation	positions	2
Contrôle		électronique
Redémarrage automatique		Oui
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 68
Dimensions (l x p x h)	mm	346 x 253 x 590
Poids net	kg	14,0
Compresseur	type	rotatif
Classement sécurité		IP24
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Déshumidificateur, Tuyau de drainage, Filtre Ecran, Kit filtre HAF et charbon, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Kit filtre HAF et charbon D 610/D 612/D 620/D 625 bleu	8713508777795

20 ft = 315
40 ft = 648
40 HQ = 864

L x P x H
40 x 31 x 63 cm

Poids brut
15,0 kg

D 620

Écran de contrôle LCD

Il permet de visualiser ou de programmer toutes les fonctions importantes sur le déshumidificateur.

Réservoir d'eau amovible

Le réservoir de 4 L avec poignée se retire facilement. Lorsque le réservoir est vide, l'appareil s'arrête par sécurité.

Mobile

Grâce à la poignée solide, le D 620 peut être facilement déplacé et utilisé de manière flexible.

guarantee 2 YEARS

Qlima D 630 P

Déshumidificateur

AVEC POMPE DE RELEVAGE INTÉGRÉE

PVP moins de : 429.00 €

Le déshumidificateur D 630 P a une capacité d'extraction de 30 litres par 24 heures. Avec seulement 580 Watts, il permet de déshumidifier un volume de pièce max de 200m^3.

Pompe de drainage permanent : Une pompe intégrée permet à l'unité de fonctionner en autonomie pendant de longues périodes. Grâce à la pompe, vous pouvez obtenir une différence de hauteur de décharge de 5 m, vous évitant ainsi de vider le réservoir d'eau manuellement.

Hygrostat : Le taux d'humidité peut être régulé en ajustant l'hygrostat.

Hygromètre : L'appareil est équipé d'un hygromètre qui indique l'humidité relative dans la pièce.

Réservoir d'eau amovible : Le réservoir se retire facilement pour faciliter le remplissage. Sa grande capacité évite de le remplir trop souvent.

Sortie d'air à fonction pivotante : La sortie d'air est positionnée sur la partie supérieure qui est équipée d'un volet mobile (haut / bas). De cette manière, l'air se propage uniformément et est particulièrement utile pour sécher le linge. La fonction 'Swing' peut également être désactivée.

Couvercle sur le réservoir : Pour éviter les éclaboussures en manipulant le réservoir d'eau, celui-ci est équipé d'un couvercle.

Arrêt automatique: Lorsque le réservoir d'eau est plein, un voyant lumineux s'allume. Le déshumidificateur s'arrête automatiquement.

Rangement du câble d'alimentation : Un emplacement est prévu pour ranger facilement le câble d'alimentation.

Fonction Timer : Démarrage et arrêt automatique de l'appareil avec la programmation de 1 à 24h.

Compresseur : Le déshumidificateur est équipé d'un compresseur rotatif silencieux.

Pratique : L'appareil est équipé d'une poignée pour faciliter son transport.

Fonction dégivrage : L'appareil est équipé d'un système de dégivrage intelligent fonctionnant à basse température.

Sauvegarde de la programmation et redémarrage automatique : En cas de coupure électrique, le programme reste en mémoire.

- Pompe de drainage permanent
- Fonction timer
- Hygromètre
- 2 vitesses de ventilation
- Très silencieux
- Facile à déplacer
- Oscillation de flux d'air
- Réservoir d'eau amovible
- Sécurité enfant

Fiche produit

Gamme de produit	Déshumidificateur
Marque	Qlima
Modèle	D 630 P
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508778556

Caractéristiques techniques

Capacité d'extraction	l/24 h	30
Consommation	W	580
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Courant (nom.)	A	2,7
Volume d'air traité	m³/h	120
Volume pièce	m³	160 - 200
Réservoir d'eau de capacité	l	6
Plage de fonctionnement	°C	5 ~ 35
Filtre(s)	type	écran
Niveau sonore à 1m	dB(A)	< 40
Vitesse de ventilation	positions	2
Contrôle		électronique
Redémarrage automatique		Oui
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 90
Dimensions (l x p x h)	mm	371 x 251 x 595
Poids net	kg	17,0
Compresseur	type	rotatif
Classement sécurité		IPX0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Déshumidificateur, Tuyau de drainage, Filtre Ecran, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

20 ft = 294
40 ft = 612
40 HQ = 816

L x P x H
42 x 30 x 63 cm

Poids brut
18,0 kg

D 630 P

Écran de contrôle LCD

Il permet de visualiser ou de programmer toutes les fonctions importantes sur le déshumidificateur.

Réservoir d'eau amovible

Le réservoir de 6 L avec poignée se retire facilement. Lorsque le réservoir est vide, l'appareil s'arrête par sécurité.

Pompe de relevage

Permet un fonctionnement en continu avec la possibilité d'un dénivelé de 5 mètres (maximum) entre l'appareil et l'évacuation.

guarantee 2 YEARS

Qlima D 630 P SMART

Déshumidificateur

AVEC POMPE DE RELEVAGE INTÉGRÉE

PVP moins de : 459.00 €

Le déshumidificateur D 630 P SMART a une capacité d'extraction de 30 litres par 24 heures. Avec seulement 580 Watts, il permet de déshumidifier un volume de pièce max de 200m^3.

Contrôle WIFI : Confort et économies d'énergie grâce à la connexion WIFI. L'application permet de gérer à distance les principales fonctions du déshumidificateur.

Pompe de drainage permanent : Une pompe intégrée permet à l'unité de fonctionner en autonomie pendant de longues périodes. Grâce à la pompe, vous pouvez obtenir une différence de hauteur de décharge de 5 m, vous évitant ainsi de vider le réservoir d'eau manuellement.

Sortie d'air à fonction pivotante : La sortie d'air est positionnée sur la partie supérieure qui est équipée d'un volet mobile (haut / bas. De cette manière, l'air se propage uniformément et est particulièrement utile pour sécher le linge. La fonction 'Swing' peut également être désactivée.

Hygrostat : Le taux d'humidité peut être régulé en ajustant l'hygrostat.

Hygromètre : L'appareil est équipé d'un hygromètre qui indique l'humidité relative dans la pièce.

Réservoir d'eau amovible : Le réservoir se retire facilement pour faciliter le remplissage. Sa grande capacité évite de le remplir trop souvent.

Couvercle sur le réservoir : Pour éviter les éclaboussures en manipulant le réservoir d'eau, celui-ci est équipé d'un couvercle.

Arrêt automatique: Lorsque le réservoir d'eau est plein, un voyant lumineux s'allume. Le déshumidificateur s'arrête automatiquement.

Rangement du câble d'alimentation : Un emplacement est prévu pour ranger facilement le câble d'alimentation.

Fonction Timer : Démarrage et arrêt automatique de l'appareil avec la programmation de 1 à 24h.

Compresseur : Le déshumidificateur est équipé d'un compresseur rotatif silencieux.

Fonction dégivrage : L'appareil est équipé d'un système de dégivrage intelligent fonctionnant à basse température.

Sauvegarde de la programmation et redémarrage automatique : En cas de coupure électrique, le programme reste en mémoire.

- Pompe de drainage permanent
- Fonction timer
- Hygromètre
- Contrôle WIFI
- 2 vitesses de ventilation
- Très silencieux
- Facile à déplacer
- Oscillation de flux d'air
- Réservoir d'eau amovible
- Sécurité enfant

Fiche produit

Gamme de produit	Déshumidificateur
Marque	Qlima
Modèle	D 630 P SMART
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508709536

Caractéristiques techniques

Capacité d'extraction	l/24 h	30
Consommation	W	580
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Courant (nom.)	A	2,7
Volume d'air traité	m³/h	120
Volume pièce	m³	160 - 200
Réservoir d'eau de capacité	l	6
Plage de fonctionnement	°C	5 ~ 35
Filtre(s)	type	écran
Niveau sonore à 1m	dB(A)	< 40
Vitesse de ventilation	positions	2
Contrôle		électronique
Redémarrage automatique		Oui
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 90
Dimensions (l x p x h)	mm	371 x 251 x 595
Poids net	kg	17,0
Compresseur	type	rotatif
Classement sécurité		IPX0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Déshumidificateur, Tuyau de drainage, Filtre Ecran, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

20 ft = 294
40 ft = 612
40 HQ = 816

L x P x H
42 x 30 x 63 cm

Poids brut
18,0 kg

D 630 P SMART

Écran de contrôle LCD

Il permet de visualiser ou de programmer toutes les fonctions importantes sur le déshumidificateur.

Réservoir d'eau amovible

Le réservoir de 6L avec poignée se retire facilement. Lorsque le réservoir est vide, l'appareil s'arrête par sécurité.

Pompe de relevage

Permet un fonctionnement en continu avec la possibilité d'un dénivelé de 5 mètres (maximum) entre l'appareil et l'évacuation.

guarantee 2 YEARS

Powered by tuya Intelligence Inside

Qlima D 720 CUBE
Déshumidificateur

PVP moins de : 429.00 €

Le déshumidificateur D 720 CUBE a une capacité d'extraction de 20 litres par 24 heures. Avec seulement 430 Watts, il permet de déshumidifier un volume de pièce max de 130m^3.

Empilable : Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, la partie supérieure de l'unité peut être placée dans le bac de récupération afin de gagner de l'espace de stockage.

Réservoir amovible avec jauge : Le réservoir d'eau peut facilement être retiré pour être vidé.

Possibilité de drainage permanent : En installant un tuyau de drainage flexible, l'eau absorbée par l'appareil peut être évacuée en continu, vous évitant ainsi de vider régulièrement le réservoir.

Fonction Timer : Démarrage et arrêt automatique de l'appareil avec la programmation de 1 à 24h.

Réservoir d'eau amovible : Le réservoir se retire facilement pour faciliter le remplissage. Sa grande capacité évite de le remplir trop souvent.

Hygrostat : Le taux d'humidité peut être régulé en ajustant l'hygrostat.

Facile d'utilisation : L'appareil s'adapte aux conditions de la pièce. Il alterne entre le mode silence et la pleine puissance afin de maintenir un taux d'humidité à 50 % environ. Lorsque le réservoir d'eau est plein, un signal sonore retentit et l'appareil s'arrête.

Mobile	Gaz écologique sans CFK	Gros réservoir
Reddot récompensé par le design	1 couche de filtre	Empilables
Possibilité de drainage permanent	Fonction timer	

Fiche produit

Gamme de produit	Déshumidificateur
Marque	Qlima
Modèle	D 720 CUBE
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508788173

Caractéristiques techniques

Capacité d'extraction	l/24 h	20
Consommation	W	430
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Courant (nom.)	A	2,1
Volume d'air traité	m³/h	220
Volume pièce	m³	100 - 130
Réservoir d'eau de capacité	l	12
Plage de fonctionnement	°C	5 ~ 32
Filtre(s)	type	écran
Niveau sonore à 1m	dB(A)	< 44
Vitesse de ventilation	positions	3
Contrôle		électronique
Redémarrage automatique		Oui
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 85
Dimensions (l x p x h)	mm	343 x 343 x 340
Poids net	kg	15,0
Compresseur	type	alternatif
Classement sécurité		IPX0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Déshumidificateur, Tuyau de drainage, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

20 ft = 557
40 ft = 1116
40 HQ = 1302

L x P x H
38 x 36 x 38 cm

Poids brut
17,0 kg

D 720 CUBE

Design compact

Afin de gagner de l'espace de stockage, la partie supérieure de l'appareil peut être placée à l'intérieur du grand réservoir d'eau.

Écran de contrôle LCD

Il permet de visualiser ou de programmer toutes les fonctions importantes sur le déshumidificateur.



Réservoir d'eau amovible

Le réservoir de 12 L avec poignée se retire facilement. Lorsque le réservoir est vide, l'appareil s'arrête par sécurité.

guarantee 2 YEARS

Qlima DD 208

Déshumidificateur

SPÉCIAL PIÈCE FROIDE

PVP moins de : 309.00 €

Le déshumidificateur DD 208 a une capacité d'extraction de 8 litres par 24 heures. Avec seulement 650 watts, il permet de déshumidifier un volume de pièce max de 75m^3.

Plage de fonctionnement étendue : Grâce à sa plage de fonctionnement allant de 1 à 35 °C, ce déshumidificateur présente des performances élevées, même à basse température.

Fonction ioniseur : Grâce à un ioniseur intégré, cet appareil émet des ions négatifs afin de rétablir l'équilibre ionique de l'air pour plus de confort. En effet, le déséquilibre ionique peut provoquer maux de tête, vertiges et stress.

Possibilité de drainage permanent : En installant un tuyau de drainage flexible, l'eau absorbée par l'appareil peut être évacuée en continu, vous évitant ainsi de vider régulièrement le réservoir.

Réservoir d'eau amovible : Le réservoir se retire facilement pour faciliter le remplissage. Sa grande capacité évite de le remplir trop souvent.

Arrêt automatique : Lorsque le réservoir d'eau est plein, un voyant lumineux s'allume. Le déshumidificateur s'arrête automatiquement.

Sortie d'air à fonction pivotante : La sortie d'air est positionnée sur la partie supérieure qui est équipée d'un volet mobile (haut / bas. De cette manière, l'air se propage uniformément et est particulièrement utile pour sécher le linge. La fonction 'Swing' peut également être désactivée.

Fonctionnement / arrêt automatique : L'appareil s'adapte aux conditions de la pièce. Il alterne entre le mode silence et la pleine puissance afin de maintenir un taux d'humidité à 50 % environ. Lorsque le réservoir d'eau est plein, un signal sonore retentit et l'appareil s'arrête.

Sauvegarde de la programmation et redémarrage automatique : En cas de coupure électrique, le programme reste en mémoire.

Programmateur : 4 choix de programmation 1, 2, 4 ou 8 heures. Arrêt automatique une fois que le temps programmé est écoulé.

ION Fonction ioniseur

24/7 Possibilité de drainage permanent

Fonction timer

Réservoir d'eau amovible

Températures basses

Fiche produit

Gamme de produit	Déshumidificateur
Marque	Qlima
Modèle	DD 208
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508776088

Caractéristiques techniques

Capacité d'extraction	l/24 h	8
Consommation	W	650
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Courant (nom.)	A	2,9
Volume d'air traité	m³/h	120
Volume pièce	m³	50 - 75
Réservoir d'eau de capacité	l	2
Plage de fonctionnement	°C	1 ~ 35
Filtre(s)	type	PET
Niveau sonore (min - max.)	dB(A)	34 - 50
Vitesse de ventilation	positions	3
Contrôle		électronique
Redémarrage automatique		Oui
Dimensions (l x p x h)	mm	351 x 180 x 500
Poids net	kg	6,5
Classement sécurité		IPX0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À *n'utiliser qu'à titre indicatif.*

L'emballage contient

Déshumidificateur, Tuyau de drainage, Manuel d'utilisation





20 ft = 566
40 ft = 1166
40 HQ = 1278

L x P x H
41 x 22 x 57 cm

Poids brut
7,0 kg

DD 208

Réservoir d'eau amovible

Le réservoir de 2 L avec poignée se retire facilement. Lorsque le réservoir est vide, l'appareil s'arrête par sécurité.



Commande

Les boutons de contrôle sur l'appareil permettent de programmer toutes les fonctions importantes.



Mobile

Grâce à la poignée solide, le DD 208 peut être facilement déplacé et utilisé de manière flexible.

guarantee 2 YEARS

H 609 / 9,6L / 125 m³

L'humdificateur H 609 offre 2 options au choix : brume fraîche ou brume chaude selon vos besoins.

Retrouvez le bon taux d'humidité

Les humidificateurs régulent le taux d'humidité dans la maison de façon rapide et optimale. Un élément ultrasonique produit des vibrations à haute fréquence et diffuse de fines particules d'eau (« Cool mist »). Le degré d'humidification est réglable pour choisir le degré d'humidité souhaité.

Technologie ultrasonique
Grâce à cette technologie, la consommation d'énergie est faible.

Très silencieux
Les humidificateurs sont très silencieux pour un grand confort d'utilisation.

Programmateur
Cette fonction permet de programmer la durée de fonctionnement de l'appareil.

Dispositif de sécurité
Lorsque le réservoir est vide, l'appareil se coupe automatiquement.

"L'humidificateur H 609 possède une capacité d'évaporation de 9,6 litres par jour."

Qlima H 130
Humidificateur

PVP moins de : 69.00 €

L'humidificateur H 130 a une capacité d'évaporation de 3 litres par 24 heures. Il convient pour 50 m^3 max.

Technologie ultrasonique : La technologie ultra sonique procure deux avantages, la consommation d'énergie est faible et la vapeur d'eau évacuée est froide (il n'y a pas de risque de brûlure).

Design personnalisable : Cet appareil se distingue par son look modulable grâce à ses 2 embouts (court et long) inclus.

Filtre à charbon actif : Supprime les mauvaises odeurs.

3 puissances de ventilation : Lente, moyenne ou forte pour diffuser rapidement l'humidité dans la pièce.

Programmateur : Un programmateur arrête automatiquement l'appareil une fois le temps programmé écoulé (maximum 10 heures).

Capacité d'humidification : Grâce à la contenance du réservoir d'eau, l'appareil peut fonctionner jusqu'à 10 heures en continu. Il est possible de sélectionner une humidification lente, moyenne ou forte. Rouge = Lent, Vert = Moyen, Bleu = Fort.

Dispositif de sécurité : Lorsque le réservoir est vide, l'appareil se coupe automatiquement.

- Technologie ultrasonique
- Très silencieux
- Fonction timer
- Arrêt automatique
- Fonction brume froide
- 2 buses incluses
- 1 filtre à charbon actif
- 3 capacités de déshumidification

Fiche produit

Gamme de produit	Humidificateur
Marque	Qlima
Modèle	H 130
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508768649

Caractéristiques techniques

Capacité d'évaporation	l/24h	3,12	
Autonomie	h	6 - 10	
Consommation électrique brume fraîche/chaude	W	brume fraîche	16
		brume chaude	n'est pas applicable
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1	
Courant nominal	A	brume fraîche	0,6
		brume chaude	n'est pas applicable
Volume pièce	m³	50	
Réservoir d'eau de capacité	l	1,6	
Plage de fonctionnement	°C	5 ~40 / 40 ~ 70	
Niveau sonore à 1m (SPL)	dB(A)	35	
Système d'évaporation		brume fraîche	ultrasonique (brume fraîche)
		brume chaude	n'est pas applicable
Contrôle		manuel	
Evaporation réglable (lente/moyenne/forte)		Oui	
Ions négatifs générés	ions/cm³	Non applicable	
Filtre(s)		charbon actif	
Dimensions (l x p x h)	mm	180 x 180 x 460	
Poids net	kg	1,5	
Câble d'alimentation	m	1,5	
Classement sécurité		IPX0	
Garantie	ans	2	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Humidificateur, Embout (2x), Filtre à charbon actif, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

20 ft = 1620
40 ft = 3240
40 HQ = 4134

L x P x H
24 x 20 x 30 cm

Poids brut
1,5 kg

H 130

Embout modulaire

Look modulable très design avec au choix un embout long ou court.

Filtre à charbon actif

Suppression des mauvaises odeurs pour un air très agréable à respirer.



Minuteur

Ce modèle est équipé d'une fonction minuterie pratique. Lorsque le réservoir d'eau doit être rempli, le modèle l'indique.

guarantee 2 YEARS

Qlima H 609
Humidificateur

SPÉCIAL GRANDS VOLUMES

PVP moins de : 119.00 €

L'humidificateur H 609 a une capacité d'humidification de 9 litres par jour. Il convient aux espaces de 125 m^3 max. Equipé d'une technologie électrique et ultrasonique, cet humidificateur peut produire une brume chaude ou fraiche.

Technologie ultrasonique : La technologie ultra sonique procure deux avantages, la consommation d'énergie est faible et la vapeur d'eau évacuée est froide (il n'y a pas de risque de brûlure).

Adoucisseur d'eau : Le H 609 est équipé d'un adoucisseur d'eau qui produit moins de particules lors de son évaporation.

Ioniseur : Production automatique d'ions négatifs pour un plus grand confort d'utilisation.

3 puissances de ventilation : Lente, moyenne ou forte pour diffuser rapidement l'humidité dans la pièce.

Capacité d'humidification: Grâce à la grande contenance du réservoir d'eau (7,5 L), l'appareil peut fonctionner jusqu'à 24 heures en continu, sans remplir à nouveau le réservoir.

Diffuseur d'huiles essentielles : Il est possible d'ajouter quelques gouttes d'huile essentielle dans une éponge située dans la buse de brumisation. Les huiles essentielles se diffusent avec la brume.

Programmateur : Un programmateur arrête automatiquement l'appareil une fois le temps programmé écoulé (maximum 24 heures).

Diffuseur rotatif : Le dessus de l'appareil est équipé d'un diffuseur rotatif qui permet une diffusion possible de la brumisation sur 360.

Indicateur de remplissage : Lorsque le réservoir d'eau doit être à nouveau rempli, un témoin lumineux s'affiche et une alarme sonore retentit.

Taux d'humidité sous contrôle : Le taux d'humidité désiré peut être programmé au moyen d'un hygrostat. Celui-ci peut-être compris entre 40 et 70% (palier de 5%).

Brume fraîche et vapeur chaude : Si l'on opte pour la fraîcheur, la quantité d'humidité produite et la consommation d'énergie seront moins élevées. Si l'on sélectionne la vapeur chaude, le système de chauffage à l'intérieur du H 609 produira 20% d'humidité supplémentaire, mais consommera également plus d'énergie.

- Fonction brume chaude
- Très silencieux
- Fonction timer
- Fonction ioniseur
- Réservoir d'eau amovible
- Diffuseur d'huiles essentielles
- Diffuseur rotatif à 360°

Fiche produit

Gamme de produit	Humidificateur
Marque	Qlima
Modèle	H 609
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508778594

Caractéristiques techniques

Capacité d'évaporation	l/24h	9,6	
Autonomie	h	18 - 24	
Consommation électrique brume fraîche/chaude	W	brume fraîche	23
		brume chaude	113
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1	
Courant nominal	A	brume fraîche	0,19
		brume chaude	0,54
Volume pièce	m³	125	
Réservoir d'eau de capacité	l	7,5	
Plage de fonctionnement	°C	5 ~40 / 70 ~ 70	
Niveau sonore à 1m (SPL)	dB(A)	42	
Système d'évaporation		brume fraîche	ultrasonique (brume fraîche)
		brume chaude	électrique
Contrôle		électronique	
Evaporation réglable (lente/moyenne/forte)		Oui	
Ions négatifs générés	ions/cm³	1.10⁶	
Filtre(s)		adoucisseur d'eau	
Dimensions (l x p x h)	mm	182 x 259 x 397	
Poids net	kg	3,0	
Câble d'alimentation	m	1,8	
Classement sécurité		IPX0	
Garantie	ans	2	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Humidificateur, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Filtre d'eau H 609/408	8713508782058

20 ft = 608
40 ft = 1280
40 HQ = 1656

L x P x H
24 x 32 x 45 cm

Poids brut
3,5 kg

H 609

Contrôle électronique

L'appareil est équipé de touches de contrôle électronique.

Diffuseur 360º

En orientant le couvercle, qui peut tourner à 360 °, il est possible de diriger la vapeur de la manière la plus appropriée.

Brume fraîche et vapeur chaude

En vapeur chaude, le modèle produira 20% d'humidité supplémentaire.

guarantee 2 YEARS

Qlima H 724

Humidificateur

SPÉCIAL GRANDS VOLUMES

PVP moins de : 214.00 €

L'humidificateur H 724 a une capacité d'évaporation de 24 litres par 24 heures. Il convient pour 310 m ^{3} max.

Technologie ultrasonique : La technologie ultra sonique procure deux avantages, la consommation d'énergie est faible et la vapeur d'eau évacuée est froide (il n'y a pas de risque de brûlure).

Ioniseur : Production automatique d'ions négatifs pour un plus grand confort d'utilisation.

3 puissances de ventilation : Lente, moyenne ou forte pour diffuser rapidement l'humidité dans la pièce.

Taux d'humidité sous contrôle : Le taux d'humidité désiré peut être programmé au moyen d'un hygrostat. Celui-ci peut-être compris entre 40 et 70% (palier de 5%).

Capacité d'humidification : Grâce à la grande contenance du réservoir d'eau (24L), l'appareil peut fonctionner jusqu'à 32 heures en continu, sans remplir à nouveau le réservoir.

Diffuseur rotatif : Le dessus de l'appareil est équipé d'un diffuseur rotatif qui permet une diffusion possible de la brumisation sur 360°.

Indicateur de remplissage : Lorsque le réservoir d'eau doit être à nouveau rempli, un témoin lumineux s'affiche et une alarme sonore retentit.

- Capacité XXL de 24 l/24h
- Très silencieux
- Fonction timer
- Fonction ioniseur
- Réservoir d'eau amovible
- Diffuseur rotatif à 360°

Fiche produit

Gamme de produit	Humidificateur
Marque	Qlima
Modèle	H 724
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508785158

Caractéristiques techniques

Capacité d'évaporation	l/24h	24	
Autonomie	h	24 - 32	
Consommation électrique brume fraîche/chaude	W	brume fraîche	100
		brume chaude	n'est pas applicable
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Courant nominal	A	brume fraîche	0,5
		brume chaude	n'est pas applicable
Volume pièce	m³	310	
Réservoir d'eau de capacité	l	24	
Plage de fonctionnement	°C	5 ~40 / 45 ~ 95	
Niveau sonore à 1m (SPL)	dB(A)	42	
Système d'évaporation		brume fraîche	ultrasonique
		brume chaude	n'est pas applicable
Contrôle		touch électronique	
Evaporation réglable (lente/moyenne/forte)		Oui	
Ions négatifs générés	ions/cm³	8.10^6	
Filtre(s)		n'est pas applicable	
Dimensions (l x p x h)	mm	310 x 250 x 620	
Poids net	kg	5,5	
Câble d'alimentation	m	2	
Classement sécurité		IPX0	
Garantie	ans	2	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Humidificateur, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

20 ft = 329
40 ft = 681
40 HQ = 799

L x P x H
36 x 32 x 68 cm

Poids brut
6,5 kg

H 724

Contrôle électronique

L'appareil est équipé de touches de contrôle électronique.

Diffuseur 360º

En orientant le couvercle, qui peut tourner à 360 °, il est possible de diriger la vapeur de la manière la plus appropriée.

Grand réservoir

Grâce à la grande contenance du réservoir, la fréquence de remplissage est faible.

guarantee 2 YEARS

A 68 / 166 m³/h / 68 m³

Le purificateur d'air A 68 vous permet de retouver un air intérieur sain, débarrasé des poussières, pollen, allergènes et composés organique volatils (COV) nocifs pour la santé.

Maîtrisez votre qualité d'air !

Retrouvez un air intérieur sain, débarrassé des poussières, bactéries et autres allergènes. Il est recommandé d'aérer sa maison deux fois par jour durant 10mn afin de renouveler l'air. Or ce n'est pas toujours possible ! Pour vous aider à maîtriser votre qualité d'air, Qlima vous propose deux modèles performants qui purifient l'air de votre intérieur.

Fonction ioniseur
Production automatique d'ions négatifs pour un plus grand confort d'utilisation.

2 couches de filtre
Les purificateurs d'air Qlima sont équipés de 2 couches de filtres pour purifier l'air ambiant.

Programmateur
Cette fonction permet de programmer la durée de fonctionnement de l'appareil.

Très silencieux
Les purificateurs Qlima sont très silencieux pour un grand confort d'utilisation.

"Le purificateur d'air A 34 vous permet de retrouver un air intérieur sain, débarrassé des poussières, pollens, allergènes et composés organiques volatils (COV) nocifs pour la santé."

Qlima A 34
Purificateur d’air

PVP moins de : 149.00 €

Le purificateur d'air A 34 comporte 2 couches de filtres. Il convient aux pièces de 34 m³ maximum. Par heure, 103m³ d'air sont ainsi purifiés.

Purification de l’air : Le purificateur d’air est équipé de 2 couches de filtres pour purifier l’air ambiant. Le filtre HEPA (Haute Efficacité pour les Particules Aériennes) capture les allergènes dans l’atmosphère, tels que les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de 99%. Le filtre écran capture les plus grosses particules, il peut être nettoyé à l'aide d'un aspirateur et/ou avec de l'eau tiède. Le filtre HEPA doit être changé régulièrement.

Le filtre écran : Le filtre écran peut être nettoyé à l’aide d’un aspirateur et/ou avec de l’eau tiède.

Mode silence : En activant ce mode, la ventilation est minimale pour un fonctionnement très silencieux.

Programmateur : Pour programmer la durée de fonctionnement de l’appareil pendant 1, 4, 6 ou 8 heures. L’appareil s’arrêtera automatiquement lorsque le temps est écoulé.

Contrôle électronique : L’appareil est équipé de touches de contrôle électronique.

Vitesses de ventilation : Sélectionnez le mode de ventilation à l’aide d’un simple bouton normal, lent, rapide ou automatique. Un indicateur lumineux vous indiquera votre choix.

Arrêt automatique : L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le capot avant est retiré.

- 2 couches de filtre
- Fonction timer
- Sécurité enfant
- 3 puissances de ventilation
- Très silencieux

Fiche produit

Gamme de produit	Purificateur d'air
Marque	Qlima
Modèle	A 34
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508778600

Caractéristiques techniques

Filtre(s)		Pré filtre/charbon actif/HEPA
Classe HEPA		H12
Consommation	W	32
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 60 / 1
Courant (nom.)	A	0,5
Débit d'air	m³/h	33 - 103
Volume pièce	m³	34
Niveau sonore à 1m (SPL)	dB(A)	41
Ions négatifs générés	ions/cm³	Non applicable
Contrôle		électronique
Vitesse de ventilation		3
Désinfection UV-C		Non
Dimensions (l x p x h)	mm	215 x 176 x 432
Poids net	kg	3,0
Classement sécurité		IPX0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Purificateur d'air, Kit filtre HEPA et charbon actif, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Filtre HEPA A 34 blanc	8713508779737

20 ft = 820
40 ft = 1830
40 HQ = 2020

L x P x H
25 x 21 x 47 cm

Poids brut
4,5 kg

A 34

Panneau de configuration

Pratique : toutes les fonctions peuvent être réglées simplement via le panneau de commande.

2 couches de filtres

Comprend un filtre HEPA pour une excellente filtration des particules de poussière.

Flux d'air

L'air purifié sort par les fentes avant et trois vitesses peuvent être ajustées. Ventilation: basse / normale / haute / automatique.

guarantee 2 YEARS

Qlima A 68
Purificateur d’air

PVP moins de : 209.00 €

Le purificateur d'air A 68 comporte 2 couches de filtres. Il convient aux pièces de 68 m³ maximum. Par heure, 225m³ d'air sont ainsi purifiés.

Lumière UV : Les rayons UV émis par la lampe intégrée détruisent les petites particules comme les bactéries, les virus, les germes et les spores fongiques. Cette action complète l'action des filtres pour un assainissement efficace de l'air.

Purification de l’air : Le purificateur d’air est équipé de 2 couches de filtres pour purifier l’air ambiant. Le filtre HEPA (Haute Efficacité pour les Particules Aériennes) capture les allergènes dans l’atmosphère, tels que les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de 99%. Le filtre écran capture les plus grosses particules, il peut être nettoyé à l'aide d'un aspirateur et/ou avec de l'eau tiède. Le filtre HEPA doit être changé régulièrement.

Système d'analyse automatique de la qualité de l'air : Le résultat s'affiche sur le panneau avant par code couleur : rouge si la qualité est mauvaise, orange pour une qualité moyenne et bleu pour une bonne qualité de l'air. En mode automatique, l'appareil ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur afin d'améliorer la qualité de l'air dans la pièce.

Ioniseur : Production automatique d'ions négatifs pour un plus grand confort d'utilisation.

Le filtre écran : Le filtre écran peut être nettoyé à l’aide d’un aspirateur et/ou avec de l’eau tiède.

Mode silence : En activant ce mode, la ventilation est minimale pour un fonctionnement très silencieux.

Programmateur : Pour programmer la durée de fonctionnement l’appareil pendant 1, 4, 6 ou 8 heures. L’appareil s’arrêtera automatiquement lorsque le temps est écoulé.

Contrôle électronique : L’appareil est équipé de touches de contrôle électronique.

Vitesses de ventilation : Sélectionnez le mode de ventilation à l’aide d’un simple bouton normal, lent, rapide ou automatique. Un indicateur lumineux vous indiquera votre choix.

Arrêt automatique : L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le capot avant est retiré.

Désinfection UV-C	Fonction ioniseur	2 couches de filtre
Bloque le pollen	3 puissances de ventilation	Filtre HEPA

Fiche produit

Gamme de produit	Purificateur d'air
Marque	Qlima
Modèle	A 68
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508778617

Caractéristiques techniques

Filtre(s)		Pré filtre/charbon actif/HEPA
Classe HEPA		H12
Consommation	W	50
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Courant (nom.)	A	0,36
Débit d'air	m^3/h	91 - 225
Volume pièce	m^3	68
Niveau sonore à 1m (SPL)	dB(A)	42.5
Ions négatifs générés	$ions/cm^3$	$8,10^6$
Contrôle		électronique
Vitesse de ventilation		3
Désinfection UV-C		Non
Dimensions (l x p x h)	mm	215 x 176 x 585
Poids net	kg	4,5
Classement sécurité		IPX0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. À n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Purificateur d'air, Kit filtre HEPA et charbon actif, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Filtre HEPA unité int. A 68 blanc	8713508779744
Lampe UV A 68	8713508786247

20 ft = 660
40 ft = 1360
40 HQ = 1640

L x P x H
25 x 21 x 62 cm

Poids brut
6,0 kg

A 68

Panneau de configuration

Pratique : toutes les fonctions peuvent être réglées simplement via le panneau de commande.

2 couches de filtres

Comprend un filtre HEPA pour une excellente filtration des particules de poussière.

Flux d'air

L'air purifié sort par les fentes avant et trois vitesses peuvent être ajustées. Ventilation : basse / normale / haute / automatique.

guarantee 2 YEARS

The comfort of partnership

PVG France S.A.R.L. • 4, Rue Jean Sibélius • B.P. 185 • 76410 SOTTEVILLE SOUS LE VAL • qlima.fr

© 2021 PVG • Photos à des fins d'illustration uniquement, aucun droit ne peut en être tiré.