



SecuSan[®]

SecuSan[®] – Le standard
d'hygiène éprouvé

Effet antimicrobien et antibactérien

Pour toutes les poignées de porte
et de fenêtre HOPPE ...



Plus d'informations page 44



SecuSan® – Le standard d'hygiène éprouvé



Saviez-vous que tenir une poignée de porte c'est donner la main à des milliers d'inconnus ?

L'hygiène est un sujet qui nous concerne tous. Les mains sont le principal vecteur de maladies, d'autant plus dans les endroits à fréquentation élevée. SecuSan® limite cette transmission d'infections via les poignées communes.

SecuSan® est un revêtement antibactérien et antimicrobien

pour les poignées de porte et de fenêtre, qui permet une protection active contre la propagation de germes et de bactéries.

Avec SecuSan®, la prolifération d'agents pathogènes sur les poignées est immédiatement freinée et pour longtemps, ce qui a été confirmé par des tests indépendants en laboratoire et en conditions réelles d'utilisation.

Les poignées SecuSan® conviennent particulièrement aux :

- hôpitaux/cliniques, maisons de retraite / EHPAD, centres et cabinets médicaux, pharmacies, laboratoires
- établissements scolaires, crèches
- restaurants, brasseries, hôtels
- établissements associatifs, centres sportifs, centres de loisirs
- bureaux, entreprises, industries
- administrations, logements




Voici comment fonctionne SecuSan®


Le revêtement SecuSan® contient des ions d'argent qui sont incorporés dans une structure en vitrocéramique. Ils constituent le principe actif du matériau et inhibent la croissance de germes tels que les bactéries, les champignons et les algues. Comme ce prin-

cipe actif fait partie intégrante du revêtement, il ne perd pas en efficacité, même en cas de nettoyage régulier.

Des tests indépendants ont démontré que SecuSan® réduit la croissance des germes de plus de 99 %.



① avant
Le revêtement présente une haute concentration de germes.



②
Les ions d'argent détruisent la membrane cellulaire du germe.



③
Le germe meurt.



④ après
La concentration de germes sur le revêtement est considérablement réduite.

Les poignées de porte et fenêtre SecuSan®

- agissent immédiatement contre les germes
- ont un effet préventif
- résistent durablement à l'usure



Ligne Amsterdam



Poignées pour porte intérieure

page 10



Poignées de fenêtre

page 10



Poignées pour porte intérieure

page 11



Poignées de fenêtre

page 11



Poignée pour coulissant à translation

page 11



Ligne Hamburg



Poignées pour porte intérieure

page 14



Poignées de fenêtre

page 15



Ligne Marseille



Poignées pour porte intérieure

page 18



Poignées de fenêtre

page 19



Ligne Paris



Poignées pour porte intérieure

page 22



Poignées de fenêtre

page 23



Sommaire

Ligne Stockholm



Poignées pour porte intérieure

page 26



Poignées pour porte intérieure

page 27



Poignées de fenêtre

page 26



Poignées de fenêtre

page 27



Ligne Toulon



Poignées pour porte intérieure

page 30



Poignée pour coulissant à translation

page 30



Poignées de fenêtre

page 31



Poignée pour coulissant-levant

page 30



Sets pour porte coulissante



4920

page 33



4930

page 33



Poignées battantes



E5000
page 35



E5010
page 35



E5011
page 35



E5012
page 35



E5015
page 35



E5040
page 35

Informations générales



Garantie de fonctionnement HOPPE

page 38



Le carré à montage rapide de HOPPE

page 40



Les matériaux et leur entretien

page 41



L'entreprise

page 42



Vue d'ensemble des attributs et des symboles

page 44

Les produits illustrés dans cette brochure sont un extrait de la gamme complète HOPPE France. Veuillez consulter notre site internet ou un revendeur pour de plus amples renseignements.

Amsterdam

HOPPE[®] 
La qualité bien en main.



Modèle : Amsterdam (1400/42K/42KS), finition : F1-2-S

Amsterdam (aluminium)



Poignées sur rosaces
1400/42K/42KS



Carré à montage
rapide

SecuSan®



Finition aluminium :



F1-2-S*
aspect argent mat -
SecuSan®

* adapté à usage intérieur



**Poignée de fenêtre,
verrouillable à clé**
1400 et AUS950S

SecuSelect®

Secustik®

Carré à montage
rapide

SecuSan®



**Poignée
de fenêtre**
0400/US956

Secustik®

VarioFit®

SecuSan®





Poignées sur rosaces

E1400Z/42K/42KS

Carré à montage rapide

SecuSan®



Finition inox :



F69-S*
inox mat - **SecuSan®**

* adapté à usage intérieur



Poignée de fenêtre, verrouillable à clé
E1400Z et EUS950S

SecuSelect®

Secustik®

Carré à montage rapide

SecuSan®



Poignée de fenêtre

E0400/US956

Secustik®

VarioFit®

SecuSan®



Poignée pour coulissant à translation
PSK-E0400Z/US956

Secustik®

VarioFit®

SecuSan®





Hamburg

HOPPE[®] 
La qualité bien en main.



Modèle : Hamburg (1700/42K/42KS), finition : F1-2-S

Hamburg (aluminium)



Poignées sur plaques 1700/300M

Carré à montage
rapide

SecuSan®



Finition aluminium :



F1-2-S*
aspect argent mat -
SecuSan®

* adapté à usage intérieur



Poignées sur rosaces 1700/42K/42KS

Carré à montage
rapide

SecuSan®





Poignée de fenêtre à clé, avec verrouillage automatique

0700S/UD9020

SecuForte®

VarioFit®

SecuSan®



Finition aluminium :



F1-2-S*
aspect argent
mat -
SecuSan®

* adapté à usage intérieur



Poignée de fenêtre avec verrouillage automatique

0700/UD9020

SecuForte®

VarioFit®

SecuSan®





Marseille

HOPPE[®] 
La qualité bien en main.



Modèle : Marseille (1138/42K/42KS), finition : F1-2-S

Marseille (aluminium)



Poignées sur plaques 1138/300M

Carré à montage
rapide

SecuSan®



Finition aluminium :



F1-2-S*
aspect argent mat -
SecuSan®

* adapté à usage intérieur



Poignées sur rosaces 1138/42K/42KS

Carré à montage
rapide

SecuSan®





Poignée de fenêtre, verrouillable à clé

1138 et AUS950S

SecuSelect®

Secustik®

Carré à montage
rapide

SecuSan®



Finition aluminium :



F1-2-S*
aspect argent
mat -
SecuSan®

* adapté à usage intérieur



Poignée de fenêtre

0138/US956

Secustik®

VarioFit®

SecuSan®





Paris

HOPPE[®] 
La qualité bien en main.



Modèle : Paris (138L/42K/42KS), finition : F1-2-S

Paris (aluminium)



Poignées sur rosaces
138L/42K/42KS



Carré à montage rapide

SecuSan®



Finition aluminium :



F1-2-S*
aspect argent mat -
SecuSan®

* adapté à usage intérieur



**Poignée de fenêtre,
verrouillable à clé**
138 et AUS950S

SecuSelect®

Secustik®

Carré à montage
rapide

SecuSan®



Finition aluminium :



F1-2-S*
aspect argent
mat -
SecuSan®

* adapté à usage intérieur



**Poignée
de fenêtre**
038/US956

Secustik®

VarioFit®

SecuSan®





Stockholm

HOPPE® 
La qualité bien en main.



Modèle : Stockholm (1140/42K/42KS), finition : F1-2-S

Stockholm (aluminium)



Poignées sur plaques

1140/300M

Carré à montage rapide

SecuSan®



Finition aluminium :



F1-2-S*
aspect argent mat -
SecuSan®

* adapté à usage intérieur



Poignées sur rosaces

1140/42K/42KS

Carré à montage rapide

SecuSan®



Poignée de fenêtre, verrouillable à clé

1140 et AUS950S

SecuSelect®

Secustik®

Carré à montage rapide

SecuSan®



Poignée de fenêtre

0140/US956

Secustik®

VarioFit®

SecuSan®





Poignées sur rosaces

E1140Z/42K/42KS



Carré à montage rapide

SecuSan®



Finition inox :



F69-S*

inox mat - **SecuSan®**

* adapté à usage intérieur



Poignée de fenêtre

E0140/US956

Secustik®

VarioFit®

SecuSan®



Poignée de fenêtre, verrouillable à clé

E1140Z et EUS950S

SecuSelect®

Secustik®

Carré à montage rapide

SecuSan®





Toulon

HOPPE® 
La qualité bien en main.



Modèle : Toulon (1737/843K/843KS), finition : F1-2-S

Toulon (aluminium)



Poignées sur plaques

1737/202M

Carré à montage
rapide

SecuSan®



Finition aluminium :



F1-2-S*
aspect argent mat -
SecuSan®

* adapté à usage intérieur



Poignées sur rosaces

1737/843K/843KS

Carré à montage
rapide

SecuSan®



Poignée pour coulissant à translation

PSK-0737/US947-1

Secustik®

VarioFit®

SecuSan®



Demi-garniture pour coulissant/ levant

HS-0737/419N-AS

SecuSan®



**Poignée de fenêtre,
verrouillable à clé**
0737S/US947-1 100NM

Secu100®

Secustik®

VarioFit®

SecuSan®



Finition aluminium :



F1-2-S*
aspect argent
mat -
SecuSan®

* adapté à usage intérieur



**Poignée de fenêtre
avec verrouillage
automatique**

0737/UD9024

SecuForte®

VarioFit®

SecuSan®



**Poignée
de fenêtre**
0737/US947

Secustik®

VarioFit®

SecuSan®



Sets pour porte coulissante (aluminium)



Modèle : Set pour porte coulissante 4920 – Set 5, finition : F94-1-S



Set pour porte coulissante
4920 – Set 1

SecuSan®



Set pour porte coulissante
4920 – Set 3

SecuSan®

Finition aluminium :

F94-1-S*
aspect
chromé mat -
SecuSan®

* adapté à usage intérieur



Set pour porte coulissante
4920 – Set 5

SecuSan®



Set pour porte coulissante
4930 – Set 1

SecuSan®



Set pour porte coulissante
4930 – Set 3

SecuSan®



Set pour porte coulissante
4930 – Set 5

SecuSan®

Poignées battantes (inox)



Modèle : E5012, finition : F69-S



Poignée battante
E5000

SecuSan®



Finitions inox :



F69-S*
inox mat -
SecuSan®

* adapté à usage intérieur



Poignée battante
E5040

SecuSan®



Poignée battante
E5010

SecuSan®



Poignée battante
E5015

SecuSan®



Poignée battante
E5011

SecuSan®



Poignée battante
E5012

SecuSan®







LEGENDA	
	CANALE EUROPEA
	SCARICO LAVABANDI
	TOILETTINO

Garantie de fonctionnement HOPPE

10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique pour toutes les poignées de porte et de fenêtre HOPPE



Les poignées de marque HOPPE sont soumises à de nombreux tests : sous la forme de contrôle de fonctionnement en continu et sous la forme d'essais avec application de charges statiques devant reproduire la réalité quotidienne de l'utilisation des poignées de porte et fenêtre sur leurs supports.

- Ces tests permettent de contrôler le bon fonctionnement lors de l'utilisation et la durabilité de la liaison entre la poignée et son support.

- Le nombre de cycles de fonctionnement est supérieur à ceux des tests selon la norme DIN EN 1906 et RAL-GZ 607/9
- Avec ses 10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique, HOPPE va au-delà de la garantie biennale de bon fonctionnement des directives européennes.

Un niveau d'exigence de qualité sans égal.



Pour les poignées de porte

Critères de contrôle selon HOPPE



Maison d'habitation:
182 500 cycles d'utilisation
sur l'élément de porte

Bâtiments publics:
255 500 cycles d'utilisation
sur l'élément de porte

Pour les poignées de fenêtre

Critères de contrôle selon HOPPE



15 000 cycles d'utilisation
sur l'élément de fenêtre

Garantie de fonctionnement HOPPE pour les garnitures de portes et fenêtres



I. Généralités

Outre les droits légaux découlant pour l'utilisateur final de l'achat de poignées de porte et de fenêtre HOPPE, nous appliquons vis-à-vis des utilisateurs finaux des poignées de porte et de fenêtre HOPPE, une garantie fabricant dans le cadre décrit ci-dessous.

Au sens de la présente garantie fabricant, le terme « utilisateur final » correspond à toute personne physique ou morale possédant un produit fabriqué par HOPPE et qui ne l'a pas acquis dans l'objectif de le revendre ou de l'installer chez un tiers dans le cadre d'une activité commerciale.

Le terme « premier utilisateur final » décrit l'utilisateur final qui achète en premier le produit auprès de HOPPE, d'un revendeur ou d'une personne physique ou morale, lesquels le revendent ou le font monter par un tiers dans le cadre de leurs activités commerciales.

II. Garantie

En tant que fabricant, nous garantissons aux utilisateurs finaux un fonctionnement mécanique irréprochable des poignées de porte et de fenêtre HOPPE. La garantie de fonctionnement concerne les caractéristiques suivantes des poignées de porte et de fenêtre HOPPE :

- le transfert du mouvement de rotation sur la serrure de la porte ou sur la ferrure oscillobattante de la fenêtre ;
- la liaison entre la poignée et le support sur lequel elle est montée ;
- pour les poignées de fenêtre, les fonctions : verrouillage, verrouillage automatique, SecuForte®, SecuSelect®, Secu100®, Secu200®, SecuDuplex® ou SecuTB® et Secustik® ;
- pour les poignées de porte, les fonctions : Sertos®, garniture pour salle de bain ou HCS® avec fonction de verrouillage ;
- pour les garnitures de sécurité, les fonctions : fonction de protection, protecteur de cylindre ;
- le set de ressorts de rappel (si ces derniers sont montés en usine) ;
- les liaisons du carré à montage rapide HOPPE et du HOPPE Quick-FitPlus ;
- le mécanisme de transmission des poignées de fenêtre SecuSignal®.

Notre garantie de fonctionnement s'applique à toutes les poignées de porte et de fenêtre HOPPE dans le monde entier.

La garantie est valable pour une période de 10 ans à partir de la date d'achat du premier utilisateur final.

Les pièces remplaçables, telles que les vis, carrés, bagues, etc., ainsi que les pièces électroniques, sont expressément exclues de cette garantie de fonctionnement. En outre, la garantie de fonctionnement ne s'applique pas dans les cas suivants :

- utilisation non appropriée ou non conforme ;
- montage incorrect ;
- utilisation incorrecte ;
- non-respect des instructions de montage

et d'entretien ;

- modifications et réparations réalisées de façon autonome sur le produit ;
- utilisation non conforme de composants physiques et chimiques pouvant avoir un impact sur le mécanisme et/ou sur la surface du matériau, par ex. causer des dommages en raison d'objets coupants ou de produits ou de substances de nettoyage non conformes ;
- portes, fenêtres et/ou leurs quincailleries (par ex. serrures, paumelles, charnières, ferrures oscillobattantes, profils, etc.) installées de façon non conforme, qui entraînent une contrainte excessive sur les poignées de porte et de fenêtre HOPPE posées ;
- dommages causés par un cas de force majeure ou des catastrophes naturelles.

III. Prestations de garantie

Si un défaut entravant le fonctionnement mécanique du produit survient pendant la période de garantie, notre garantie consiste, exclusivement et à notre convenance, en la réparation du produit sans frais pour l'utilisateur final ou en son remplacement sans frais par une garniture correspondante ou similaire et équivalente.

Les frais et dépenses engagés par l'utilisateur final pour le montage et démontage du produit HOPPE ou pour l'envoi du produit à HOPPE ou au revendeur ne sont pas couverts par la présente garantie.

L'utilisateur final peut faire valoir ses droits à la présente garantie par communication écrite de la défaillance pendant la période de garantie auprès du revendeur chez lequel le premier acquéreur a acheté le produit ou directement auprès de HOPPE Holding AG, Via Friedrich Hoppe, 7537 Münstair, Suisse.

Il est également indispensable que l'utilisateur final soumette à la fois le produit faisant l'objet de la réclamation et la preuve que le dysfonctionnement concerne le fonctionnement mécanique du produit et qu'il est survenu pendant la période de garantie. La preuve d'achat du premier utilisateur final fait office de justificatif. Il est donc conseillé de conserver soigneusement la preuve d'achat jusqu'à l'expiration de la validité de garantie.

IV. Droits légaux

Outre le droit de faire valoir la présente garantie, l'utilisateur final bénéficie également de droits légaux. Ces droits légaux, qui sont dans certaines circonstances plus favorables à l'utilisateur final, ne sont pas limités par la présente garantie.

La présente garantie ne change aucunement les droits que l'utilisateur final ou le cas échéant, le premier utilisateur final peut faire valoir auprès du revendeur chez lequel le premier utilisateur final a acheté le produit.

HOPPE Holding AG, Via Friedrich Hoppe, 7537 Münstair, Suisse

Le carré à montage rapide de HOPPE

Rapidité, simplicité et fiabilité : le carré à montage rapide de HOPPE.

Le montage traditionnel d'une poignée de porte nécessite de nombreuses étapes compliquées et chronophages. Grâce au carré à montage rapide de HOPPE, les poignées de porte sont fixées rapidement, durablement, sans jeu et en un seul geste.



Carré à montage rapide

Montage de poignées
en seulement 8 secondes !

Avantages du carré à montage rapide de HOPPE :

- Fixation très rapide de la poignée de porte :
Montage rapide des poignées en 8 secondes et sans outil : Assemblez les poignées l'une dans l'autre - tout simplement !
- Montage simple
- Esthétisme amélioré par l'absence de vis pointeau
- Carré plein en acier permettant un transfert optimal du mouvement de rotation
- Contrôlée selon la norme DIN EN 1906
- Utilisation pour différentes épaisseurs de porte (dans une plage définie)
- Fixation durable et sans jeu des poignées de porte
- Démontage facile et rapide des poignées de porte, à l'aide de la clé coudée fournie



Important :

Les produits HOPPE avec carré à montage rapide ne doivent pas être combinés avec des carrés pleins d'autres fabricants !

Poignées de marque HOPPE en aluminium

- fabriquées à partir d'alliages de première fusion, de haute qualité, résistants à la corrosion
- traitement de surface par anodisation ou par application d'un revêtement de poudre
- couche protectrice d'oxyde par traitement de la surface par anodisation : protège les poignées des attaques externes telles que la sueur de la main, l'humidité de l'air et les faibles sollicitations mécaniques.
- aucun entretien particulier, car la couche d'oxyde protège le matériau
- de l'eau et un chiffon doux suffisent à enlever les traces



Poignées de marque HOPPE en acier inoxydable

- fabriquées à partir d'acier chrome-nickel
- l'acier inoxydable a fait ses preuves par sa longue durée de vie, sa compatibilité écologique, son absence de nocivité pour la santé, sa résistance à la corrosion et aux acides ainsi que sa résistance à l'abrasion
- « inoxydable » grâce aux composants de l'alliage (chrome et nickel) qui forment une couche passive invisible



Les poignées en acier inoxydable peuvent également bénéficier de la garantie de surface Resista® de HOPPE.

Resista®



Le groupe industriel

En 1952, Friedrich Hoppe fonda, en Allemagne à Heiligenhaus près de Düsseldorf, berceau de l'industrie de la quincaillerie, une entreprise spécialisée dans la fabrication de poignées de portes. En 1954, il transféra l'entreprise à Stadtallendorf (Hessen) et posa ainsi les bases d'une croissance continue.

Le groupe HOPPE, devenu une entreprise internationale ayant son siège en Suisse, est actuellement dirigé par Wolf Hoppe et Christoph Hoppe, de la deuxième génération familiale.

L'entreprise HOPPE est, avec environ 2 900 collaborateurs répartis sur sept sites de production en Europe et aux USA et dans des sociétés de commercialisation présentes dans le monde entier, le leader européen dans le développement, la fabrication et la commercialisation des systèmes de fermeture pour portes et fenêtres.

La politique produit

HOPPE est la marque leader des poignées de portes et de fenêtres en Europe. Elle permet à tous d'embellir leur habitat. Nos produits se distinguent par leur rapport qualité-prix et leur aptitude à mettre en valeur les aménagements intérieurs, si personnels soient ils.

La marque HOPPE est la référence des professionnels; elle offre un grand choix de produits répondant aux besoins de chacun.

Nous vous offrons une large gamme de poignées permettant d'harmoniser l'équipement de vos fenêtres, portes intérieures et portes d'entrée. Nos produits de qualité, au design innovant, vous sont proposés en différentes matières : aluminium, laiton, acier inoxydable et polyamide.



La protection de l'environnement


Chez HOPPE le respect de l'environnement a le « statut constitutionnel ».

Quelques exemples de mise en application :

- la fabrication des poignées dans le respect de l'environnement
- l'utilisation d'eau industrielle et d'eau technique en circuits
- l'utilisation de matériaux d'emballage non polluants
- le recyclage des chutes en tant que matières premières secondaires
- la récupération de la chaleur provenant du procédé de fabrication
- la production d'énergie alternative
- des mesures d'efficacité énergétique
- l'appartenance en tant que membre à « l'alliance pour l'environnement du Land de Hesse » (Umweltallianz Hessen)

Tous les centres de production du groupe HOPPE en Allemagne, Italie et République Tchèque sont certifiés DIN EN ISO 14001:2015.

La qualité bien en main.

La qualité se reconnaît au toucher et donne l'assurance d'avoir fait le bon choix. Les poignées HOPPE sont des produits de marque, gage de qualité, reconnaissables à ce logo : 

Tous les centres de production du groupe HOPPE, en Allemagne, Italie et République Tchèque ont la certification DIN EN ISO 9001:2015.

Vue d'ensemble des attributs et des symboles

Désignation	Description
Attributs de la marque	<ul style="list-style-type: none">• caractérisent tous les produits HOPPE• véhiculent les promesses de la marque
Attributs spéciaux	<ul style="list-style-type: none">• soulignent un élément d'identification unique ou un avantage supplémentaire notoire d'un produit de marque HOPPE

Attributs



10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique



Fabriqué en Europe



DIN EN ISO 14001
Fabrication respectueuse de l'environnement

SecuSan®

Revêtement antimicrobien et antibactérien.

Carré à montage rapide

Le carré à montage rapide HOPPE permet de monter les poignées de façon durable en un seul geste, sans outil ni vis pointeau.

SecuSelect®

La poignée de fenêtre SecuSelect® est certifiée RAL200. La rosace verrouillable à clé permet de fermer la fenêtre en toute sécurité, même si la poignée est arrachée de force lors d'une tentative d'effraction. La combinaison avec la technologie Secustik® offre une sécurité de base, même lorsque la rosace n'est pas verrouillée.

Secu100®

Secustik®

La poignée de fenêtre verrouillable à clé Secu100® + Secustik® combine deux technologies : à la fois une grande sécurité mécanique lorsque la poignée est verrouillée à clé, ainsi qu'une sécurité de base permanente en cas de non verrouillage de celle-ci.

SecuForte®

La poignée de fenêtre SecuForte® se verrouille automatiquement en position fermée ou oscillo-battante. Il s'agit d'un système de sécurité unique qui retarde efficacement les tentatives d'effraction depuis l'extérieur.

Secustik®

Les poignées de fenêtres Secustik® intègrent, en guise de sécurité de base, un mécanisme de verrouillage. Il complique l'ouverture de la fenêtre par l'extérieur lors d'une tentative d'effraction.

VarioFit®

Il s'agit d'un carré à longueur variable qui répond aux différentes profondeurs des profilés de fenêtre sur une plage de 10 mm.

Vue d'ensemble des attributs et des symboles

Désignation	Description
Attributs produit	<ul style="list-style-type: none">• représentent une information importante sur le produit ou sur ses avantages• sont marqués des pictogrammes développés par HOPPE
Labels de certification	<ul style="list-style-type: none">• désignent les produits contrôlés par un organisme agréé de certification• sont des marques connues• ont une validité régionale et internationale

Attributs



Catégorie d'utilisation grade 2 (3, 4)
DIN EN 1906



Catégorie d'utilisation 2
DIN EN 13126-3



Condamnable à clé



Inox



Résistance très élevée à la corrosion
EN1670 (Grade 4, Grade 5)



Pour toutes les solutions de protection
certifiées DIN 18257 et RAL-GZ 607/6

HOPPE France E.U.R.L.
27, rue des trois Frontières · F-68110 Illzach
Tél. +33 (0)3 89 31 11 00 · www.hoppe.com
Fax +33 (0)3 89 31 11 01 · info.fr@hoppe.com